
















AGLOMERADO DE PEDRA / AGGLOMERATED STONE		BOUND BY CEMENT AGGLOMERATED STONE	
PRODUTO / PRODUCT		SAND_STONE CREME MATE	
Superfície Riscada Suave Antiderrapante / <i>Soft Scratched Surface Antiskid</i>			
IMAGEM DA TEXTURA / IMAGE OF TEXTURE			
			
USOS RECOMENDADOS / RECOMMENDED USES			
	REVESTIMENTO DE PISOS / FLOOR COVERING		PISCINA / SWIMMING POOL
	DEGRAUS E ESPELHOS / STEPS AND RISERS		TRANSITÁVEL / TRANSITABLE
	ANTI-DERRAPANTE / NON-SLIP		FACHADA VENTILADA / VENTILATED FAÇADES
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS / MAIN CHARACTERISTICS			
	ECO-TECNOLOGIA / ECO-TECHNOLOGY		BAIXA POROSIDADE / LOW POROSITY / < 3% Taxa de Absorção / < 3% Absorption rate
	HIGROSCOPICIDADE / HIGROSCOPICITY		RESISTENTE AO GELO / FROST RESISTANTE
	RESISTÊNCIA AO ABRASÃO / RESISTANCE TO ABRASION		PAVIMENTO ANTI-ESTÁTICO / ANTISTATIC-FLOOR Base Cimentícia / Cement Based
	TEXTURADO MATE / MATTE TEXTURED		RISCADO SUAVE / SOFT SCRATSHED

Dados de Identificação / <i>Identification details</i>	
Nome / <i>Name</i>	SAND_STONE CRÈME MATE / SAND_STONE CREAM MATTE
Referência / <i>Reference</i>	MDJ2030824
Descrição / <i>Description</i>	PAVIMENTO / <i>Paving</i> REVESTIMENTO / <i>Covering</i>
Dados Técnicos / <i>Technical data</i>	
Formato / <i>Format (cm)</i>	Pedra Arestas Serradas / <i>Sawed Stone Edges</i> 78x58x3,5 78x28x3,5
Tipo / <i>Type</i>	Exterior / <i>Outside</i>
Aspetto / <i>Appearance</i>	Superfície Riscada Suave / <i>Soft Scratched Surface</i>
Norma dos Aglomerados de Pedra / <i>Agglomerated Stone Standard</i>	NP EN 15285:2010
Resumo das Características / <i>Characteristics Summary</i>	
Reação ao fogo / <i>Reaction to fire</i>	Classe / <i>Class</i> A1fl
Absorção de água (C) / <i>Water impermeability</i>	Classe / <i>Class</i> W1 ($\leq 3,00\%$)
Resistência a flexão / <i>Breaking strength</i>	Classe / <i>Class</i> F1 ($\geq 6,00\text{MPa}$)
Resistência ao impacto (Energia de Rutura) / <i>Breaking load</i>	605 J a 622 J
Resistência ao escorregamento (USRV) / <i>Skid resistance</i>	Seco / <i>Dry</i> – 80 Húmido / <i>Wet</i> – 74
Resistência à Abrasão (Corda de calote) / <i>Abrasion wear resistance</i>	A4
Condutibilidade Térmica (W/(mK)) / <i>Thermal conductivity</i>	0,989 a 1,229
Dados de Aplicação / <i>Laying Instructions</i>	Segundo Recomendações de Aplicação Mono K / <i>According to Mono K laying manual</i>
Embalagem / <i>Packing</i> * Consulta prévia / <i>Consult previously</i>	Segundo Tabela de Preços e Packing List Mono K / <i>According to Mono K Price List and Packing List</i>
Uso Recomendado / <i>Recommended use</i>	Placa espessurada em aglomerado de pedra, para revestimento de pisos e fachadas, com arestas serradas, de textura riscada suave, antiderrapante, ideal para fachadas ventiladas, pátios, acessos, muros e piscinas. Adequado para espaços públicos e residenciais. <i>Agglomerate thickened stone tile for flooring and ventilated facades, with sawn edges, soft scratched texture, matte, non-slip, ideal for patios, accesses, walls and pools. Suitable for public and residential spaces.</i>