



**SPA
GONFIABILE**

Δ SPEN



SPA GONFIABILE
ASPEN

Spa per 4 persone

GARANZIA

2 ANNI





Provista di 2 cartucce filtranti incluse



SPA GONFIABILE

SPA ASPEN

Il prodotto di gran fascino!

Compatta e elegante grazie alla forma quadrata, questa spa gonfiabile è ideale per **4 persone**. Ingegnosa e robusta, Aspen è **rivestita laminato di PVC ultrar resistente** e d'un liner interno di **PVC a rilievo**.

Aspen è dotata di un motore intelligente e economico con tre funzioni: **Riscaldamento, Massaggio et Filtrazione**.

Il suo **design** vi piacerà, adorerete immergervi nelle sue bollicine e rimarrete soffermati del **prezzo conveniente!**



Seduta comodissima
PVC 0.6mm con schiuma.



Coperta isotermaica sicura
PVC laminé avec feuille d'aluminium isolante.



Structure design & ultra-résistante
PVC laminato con foglio di alluminio isolante.



Presa di sicurezza 10 mA
100% sicuro contro i rischi elettrici. Include un interruttore differenziale da 10 mA.



110 ugelli d'aria
Perfetto per un momento di relax.



Blocco motore intelligente
Funzione di controllo automatico della temperatura.

Specifiche tecniche

| | |
|------------------------|---|
| Rifirimento | SP-ASP130D |
| Capacità | 4 persone |
| Dimensioni esterne | 168x168 cm |
| Dimensioni interne | 128x128 cm |
| Altezza | 70 cm |
| Nivello dell'acqua | 44-47 cm |
| Volume di acqua | 700 L |
| Ugelli d'aria | 110 ugelli |
| Liner esterno | PVC laminato |
| Liner interno | PVC a rilievo |
| Protezione del suolo | Tapetto in tessuto sintetico |
| Copertura | PVC laminato 0.6 mm con foglio di alluminio |
| Chiusura | Chiusura sicura con fibbie speciali |
| Pannello di controllo | Pannello digitale integrato |
| Alimentazione | 240V~50Hz |
| Pompa | Pompa per arie e bolle d'aria: 650 W |
| | Rumore della pompa dell'aria: 68 dB à 1 m |
| | Pompa filtro: 40 W |
| | Rumore del filtro: 55 dB à 1 m |
| Riscaldatore | Tasso di filtrazione: 1200 L/h (320 gal/h) |
| | Potenza: 1500 W / 1.5°C - 2.5°C/ heure |
| | Temperatura massima: 42°C |
| | Doppio isolamento del riscaldatore |
| Condizione di utilizzo | 5°C e oltre |
| Certificazione | CE / GS |

SERVIZIO POST-VENDITA



By **Poolstar**

- Sostituzione della pompa entro 72 ore.
- Montaggio e smontaggio in meno di 5 minuti.
- Sistema rivoluzionario! La pompa può essere rimossa senza svuotare la spa.