



## O'SPA

**Kompakt & leistungsstark:**  
Für warmes oder gemäßigtes Klima

- ➔ Funktioniert bis -7 °C
- ➔ Umkehrbar heiß/kalt
- ➔ Automatische Enteisung
- ➔ Geeignet für alle Whirlpools
- ➔ Steuerung über WLAN-Verbindung
- ➔ Integrierte Steuerung der Hilfs-Umwälzpumpe (Relais als Option)
- ➔ Integrierte Steuerung der Spa-Heizung (Relais vorhanden)



	3 kW	5 kW
Klima	Warm	Gemäßigt
COP Luft 26°C / Wasser 26°C	5,15	5,2
Lärmpegel bei 10 m (dB(A))	< 30	< 32

**GARANTIERTE WÄRMEPUMPE**

**2**  
Jahre

**KOMPRESSOR GARANTIERT**

**5**  
Jahre

**TITANWÄRMETAUSCHER**  
KORROSION GARANTIERT

**10**  
Jahre



## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Leistung		3 kW	5 kW
Empfohlenes Klima		Warm	Gemäßigt
Luft 26°C	Leistung (kW)	3	5
Wasser 26°C	Systemleistung (kW)	0,58	0,97
Feuchtigkeit 80 %	COP	5,15	5,2
Luft 15°C	Leistung (kW)	<b>1,80</b>	<b>3,30</b>
Wasser 38°C	Systemleistung (kW)	<b>0,65</b>	<b>1,10</b>
Feuchtigkeit 70%	COP	<b>2,77</b>	<b>3</b>
Luft 26°C	Leistung (kW)	2,80	4,6
Wasser 38°C	Systemleistung (kW)	0,72	1,09
Feuchtigkeit 80 %	COP	4,01	4,05
Luft 35°C	Leistung (kW)	<b>1,46</b>	<b>2,99</b>
Wasser 27°C	Systemleistung (kW)	<b>0,53</b>	<b>1</b>
Feuchtigkeit 70%	EER	<b>2,75</b>	<b>2,99</b>
Stromversorgung		Einphasig 220-240 V/50 Hz	
Anschlüsse		32/38 mm	
Maximalleistung (kW)		0,7	1,35
Maximale Stromstärke (A)		3,11	5,99
Temperaturbereich der Heizung		10°C/40°C	
Betriebsbereich der Kühlung		8°C/28°C	
Betriebstemperaturbereich		-7°C / 43°C	
Durchfluss (m³/h)		1,3	2,16
Kühlung / Gewicht		R32 / 0,24 kg	R32 / 0,40 kg
Maße der Verpackung (mm)		470 x 400 x 438	
Maße (mm)		440 x 380 x 423	
Netto-/Bruttogewicht (kg)		26/28	32/35
Lärmpegel bei 1 m (dB(A))		< 50	< 53
Lärmpegel bei 4 m (dB(A))		< 38	< 40
Lärmpegel bei 10 m (dB(A))		< 30	< 32
Kompressortyp		Rotierend	
Wärmetauscher		Twisted Tech®Titane	
Funktion		Heizung/Kühlung/Auto	
Druckabfall (mCE)		1,2	1,2

Die ultrakompakte Poolex O'Spa ist eine Wärmepumpe für Spas, die eine Energieeinsparung von **bis zu 75 % für die Heizung des Spas erlaubt**, verglichen mit einem herkömmlichen Elektrovorwärmer (bei vergleichbarer Generatorleistung).

Die O'Spa lässt sich an jedem Typ Whirlpool oder Hot Tub installieren und kann die Steuerung des bereits vorhandenen Elektro-Vorwärmers übernehmen, um den Temperaturanstieg Ihres Whirlpools zu optimieren.

Sie müssen sie einfach nur anschließen und schon steuert ihr Relais den bereits in den Whirlpool integrierten Elektrovorwärmer.

Die O'Spa ist in zwei Leistungsstärken erhältlich: 3kW und 5kW. So haben Sie die Möglichkeit, das Modell je nach Ihren Klimabedingungen zu wählen: warm oder gemäßigt.

Set mit Hydraulik-Anschlüssen  
Plug & Play (als Option)



Unverbindliches Foto

Beweglicher Touchscreen  
(als Option)



**EXTREM KOMPAKT**

