

SCP®

  
**R32**  
NEW

1° Desumidificador  
Full-Inverter



1º Desumidificador Full-Inverter



10 vezes mais silencioso do que um desumidificador tradicional ou frigorífico



50% consumo de energia do desumidificador tradicional



• Metal & Alumínio  
-Combinam da Perfeição



• Refrigeração amiga do ambiente



## ESPECIFICAÇÕES DO DESUMIDIFICADOR FULL-INVERTER (R32)

Modelo	GHD-150-0317
Volume da piscina aconselhado (m3)	≤50
Condições de Desempenho Temp. Ar "C"	10~38
Capacidade (1/h) (Ar 30°C, H80%) *	5.0
DER (1/h.kW) (Ar30°C, H80%) *	4.50~3.68
Calor recuperado (kW)	4.4
Aquecimento elétrico opcional (kW)	2.1 kW (3X700 Watts)
Potência nominal (kW)	0.22~1.36
Corrente nominal (A)	0.96~5.91
Alimentação	230V/1 Ph/50Hz
Potência acústica a 1 m dB(A)	35.9~46.4
Fluxo de ar (m3/h)	1000
Dimensão líquida LxWxH (mm)	1220x291x770
Peso líquido (Kg)	72

\* Os dados acima estão sujeitos a modificações sem aviso prévio.

**GHD-151-0397** Aquecimento elétrico opcional 2,1 kW

