



工/商用移動
冷風機

↑ Up
to
38000m³/hour



RoHS CE

Scan to find out more!



ISO9001



迪比亞環保科技(香港)有限公司
Debiasia Green Technology (HK) Company Limited

☎ 54880850 ☎ 25411611
✉ dba@dba.hk 🌐 www.dba.hk



迪比亞冷風機

迪比亞環保科技(香港)有限公司作為香港最大冷風機供應商，為工商行業提供冷風機銷售，安裝及售後服務。冷風機可室外或室內使用，特別適合冷氣無法覆蓋的戶外空間，能在短時間內將環境溫度降低8-12°C。

隨著市場需求增加，迪比亞開拓了更多降溫產品系列，例如商用移動冷氣機及大型移動風扇，得到各大商業機構的認可。我們將繼續以優質的產品及服務為業界帶來更多健康環保的降溫方案。

冷風機優點:

- 環境溫度降低8-12°C
- 空氣過濾淨化
- 加快空氣流通
- 適用於戶外
- 使用時不需要關閉門窗
- 高能效
- 維護成本低
- 環保產品

冷風機使用環境

- 地下停車場
- 購物商場
- 餐廳/咖啡廳
- 商業場所/辦公室
- 工廠/中央廚房
- 醫院
- 室外活動空間
- 居所
- 學校



商用移動冷風機（中風量）

DEBI003B



特點

- 水位器監測水位，方便及時補充水量
- 2.5寸萬向轆
- 四面擺風設計
- 三面水簾入風
- 可加冰粒，贈送冰盒

型號	風量	覆蓋範圍	電壓	功率	噪音量	水箱容量	重量	尺寸
DEBI003B	4500m ³ /hr	300-450sqft	220-240V~50Hz	120W	45dB	36L	11.5kg	495x360x980mm

DEBI003A-H

WiFi APP CONTROL



內置紫外線殺菌燈

UVC

特點

- WiFi App控制
- 45公升水箱
- UV-C殺菌裝置，殺菌消毒
- 負離子裝置，空氣淨化
- 四面自動風擺設計
- 可加冰粒
- 可拆卸式水箱
- 定時開關
- 水泵採用陶瓷軸心，高效耐用

型號	風量	覆蓋範圍	電壓	功率	噪音量	水箱容量	重量	尺寸
DEBI003A-H	5000m ³ /hr	350-500sqft	220-240V~50Hz	300W	45dB	45L	23kg	470x380x1280mm

DEBI003C-H



特點

- 水位器監測水位，方便及時補充水量
- 4寸萬向轆
- 四面擺風設計
- 三面水簾入風
- 6米防水電源線

型號	風量	覆蓋範圍	電壓	功率	噪音量	水箱容量	重量	尺寸
DEBI003C-H	5500m ³ /hr	350-550sqft	220-240V~50Hz	200W	50dB	55L	21kg	680x425x1240mm

由於產品改進和技術更新，部分產品，產品規格及內容如有更改，恕不另行通知。

商用移動冷風機（中風量）

DEBI002A



特點

- 水位器監測水位，方便及時補充水量
- 電子控制面板，簡易操作
- 遙控器
- 四面擺風設計
- 時間制
- 斷電記憶功能
- 可加冰粒，贈送冰盒

型號	風量	覆蓋範圍	電壓	功率	噪音量	水箱容量	重量	尺寸
DEBI002A	6500m ³ /hr	500-600sqft	220-240V~50Hz	130W	45dB	50L	19.5kg	660x410x1250mm

DEBI002C



特點

- 水位器監測水位，方便及時補充水量
- 電子控制面板，簡易操作
- 遙控器
- 四面擺風設計
- 時間制
- 斷電記憶功能
- 可加冰粒，贈送冰盒

型號	風量	覆蓋範圍	電壓	功率	噪音量	水箱容量	重量	尺寸
DEBI002C	5500m ³ /hr	350-550sqft	220-240V~50Hz	200W	48dB	45L	19kg	640x455x1015mm

DEBI002B



特點

- UV-C殺菌裝置，殺菌消毒
- 負離子空氣淨化
- 水位器監測水位，方便及時補充水量
- 電子控制面板，簡易操作
- 遙控器
- 4寸大轆
- 四面擺風設計
- 時間制
- 斷電記憶功能

內置紫外線殺菌燈
UVC

型號	風量	覆蓋範圍	電壓	功率	噪音量	水箱容量	重量	尺寸
DEBI002B	7000m ³ /hr	500-650sqft	220-240V~50Hz	250W	56dB	85L	35kg	756x570x1380mm

由於產品改進和技術更新，部分產品，產品規格及內容如有更改，恕不另行通知。

商用移動冷風機（中風量）

DEBI002N



內置紫外線殺菌燈
UVC

特點

- UV-C殺菌裝置，殺菌消毒
- 水位器監測水位，方便及時補充水量
- 電子控制面板，簡易操作
- 遙控器
- 4寸大轆
- 四面擺風設計
- 三面水簾入風
- 時間制
- 6米防水電源線
- 斷電記憶功能

型號	風量	覆蓋範圍	電壓	功率	噪音量	水箱容量	重量	尺寸
DEBI002-N	8000m ³ /hr	500-900sqft	220-240V~50Hz	280W	54dB	60L	35kg	870x490x1400mm

DEBI002C-H



特點

- 水位器監測水位，方便及時補充水量
- 電子控制面板，簡易操作
- 遙控器
- 四面擺風設計
- 時間制
- 斷電記憶功能
- 可加冰粒，贈送冰盒

型號	風量	覆蓋範圍	電壓	功率	噪音量	水箱容量	重量	尺寸
DEBI002C-H	9000m ³ /hr	900-1100sqft	220-240V~50Hz	400W	55dB	65L	26kg	753x483x1208mm

DEBI002-NH



內置紫外線殺菌燈
UVC

特點

- UV-C殺菌裝置，殺菌消毒
- 水位器監測水位，方便及時補充水量
- 電子控制面板，簡易操作
- 遙控器
- 4寸大轆
- 四面擺風設計
- 時間制
- 6米防水電源線
- 斷電記憶功能
- 外觀顏色有黑色和白色

型號	風量	覆蓋範圍	電壓	功率	噪音量	水箱容量	重量	尺寸
DEBI002-NH	9000m ³ /hr	900-1100sqft	220-240V~50Hz	290W	60dB	85L	35kg	800x475x1380mm

由於產品改進和技術更新，部分產品，產品規格及內容如有更改，恕不另行通知。

商用移動冷風機（大風量）

DEBI001B



特點

- 水位器監測水位，方便及時補充水量
- 電子控制面板，簡易操作
- 遙控器
- 4寸大轆
- 四面擺風設計
- 時間制
- 6米防水電源線
- 急停制
- 斷電記憶功能

型號	風量	覆蓋範圍	電壓	功率	噪音量	水箱容量	重量	尺寸
DEBI001B	12000m ³ /hr	900-1200sqft	220-240V~50Hz	440W	56dB	100L	43kg	925x580x1440mm

DEBI001C-H



特點

- 水位器監測水位，方便及時補充水量
- 電子控制面板，簡易操作
- 遙控器
- 4寸大轆
- 時間制
- 6米防水電源線
- 急停制
- 斷電記憶功能

型號	風量	覆蓋範圍	電壓	功率	噪音量	水箱容量	重量	尺寸
DEBI001C-H	18000m ³ /hr	15000-1500sqft	220-240V~50Hz	1100W	60dB	130L	60kg	1130x640x1600mm

DEBI001-H



特點

- 水位器監測水位，方便及時補充水量
- 電子控制面板，簡易操作
- 遙控器
- 4寸大轆
- 四面擺風設計
- 時間制
- 6米防水電源線
- 急停制
- 斷電記憶功能

型號	風量	覆蓋範圍	電壓	功率	噪音量	水箱容量	重量	尺寸
DEBI001-H	18000m ³ /hr	1000-1500sqft	220-240V~50Hz	600W	58dB	110L	70kg	1120x700x1650mm

由於產品改進和技術更新，部分產品，產品規格及內容如有更改，恕不另行通知。

商用移動冷風機（大風量）

DBA-S240K



特點

- 水位器監測水位，方便及時補充水量
- 電子控制面板，簡易操作
- 遙控器
- 4寸大轆
- 四面擺風設計
- 時間制
- 6米防水電源線
- 急停制
- 斷電記憶功能

型號	風量	覆蓋範圍	電壓	功率	噪音量	水箱容量	重量	尺寸
DBA-S240K	24000m ³ /hr	1500-2000sqft	220-240V~50Hz	1100W	66dB	110L	72kg	1120x720x1650mm

DBA-S280K



特點

- 水位器監測水位，方便及時補充水量
- 電子控制面板，簡易操作
- 遙控器
- 4寸大轆
- 時間制
- 7米防水電源線
- 急停制
- 斷電記憶功能

型號	風量	覆蓋範圍	電壓	功率	噪音量	水箱容量	重量	尺寸
DBA-S280K	28000m ³ /hr	2000-3000sqft	220-240V~50Hz	750W	66/70dB	280L	130kg	1550x740x1745mm

DBA-F380K



特點

- 移動快捷方便
- 巨大風量，送風距離可達40米
- 靜音變頻無刷電機，任意調速
- 堅固耐用的外殼，無懼任何使用環境
- 無需任何安裝
- 帶有橡膠膠輪和推手
- 7米長電源線，可使用普通220V/13A插座
- 電控箱防火阻燃等級UL94 - V0

型號	風量	覆蓋範圍	電壓	功率	噪音量	轉速	重量	尺寸
DBA-S380K	38000m ³ /hr	4000-6000sqft	220-240V~50Hz	670W	63dB	200-470rpm	65kg	1490x790x1690mm

由於產品改進和技術更新，部分產品，產品規格及內容如有更改，恕不另行通知。





商用移動冷氣機

DBA-AC75



特點

- 全金屬烤漆外殼
- 內部玻璃纖維材料絕緣
- 兩檔風速
- 排風管
- 重型滾輪
- 系統故障自動診斷功能
- 斷電記憶功能
- 定時制
- 隔塵網
- 壓縮機過載保護
- 溫控器
- R410A雪種

型號	冷風量	熱風量	製冷量	電壓	功率	電流	雪種 充注量	重量	尺寸
DBA-AC75	910m ³ /hr	2600m ³ /hr	7300W 24700Btu/hr	220-240V~50Hz	2660W	12.1A	R410A/1200g	102kg	560x630x1260mm

DBA-AC85



特點

- 全金屬烤漆外殼
- 內部玻璃纖維材料絕緣
- 兩檔風速
- 排風管
- 重型滾輪
- 系統故障自動診斷功能
- 斷電記憶功能
- 定時制
- 隔塵網
- 壓縮機過載保護
- 溫控器
- R410A雪種

型號	冷風量	熱風量	製冷量	電壓	功率	電流	雪種 充注量	重量	尺寸
DBA-AC85	1550m ³ /hr	3900m ³ /hr	8500W 28900Btu/hr	380V 3N 50Hz	3400W	7A	R410A/2100g	120kg	810x1050x1000mm

DBA-AC150



特點

- 全金屬烤漆外殼
- 內部玻璃纖維材料絕緣
- 兩檔風速
- 排風管
- 重型滾輪
- 系統故障自動診斷功能
- 斷電記憶功能
- 定時制
- 隔塵網
- 壓縮機過載保護
- 溫控器

型號	冷風量	熱風量	製冷量	電壓	功率	電流	雪種 充注量	重量	尺寸
DBA-AC150	2700m ³ /hr	7000m ³ /hr	15000W 48800Btu/hr	380V 3N 50Hz	6500W	13.2A	R22/3800g	200kg	1400x810x940mm

由於產品改進和技術更新，部分產品，產品規格及內容如有更改，恕不另行通知。

商用移動冷氣機

DBA-AC35



特點

- 全金屬烤漆外殼
- 內部玻璃纖維材料絕緣
- 兩檔風速
- 排風管
- 重型滾輪
- 系統故障自動診斷功能
- 斷電記憶功能
- 定時制
- 隔塵網
- 壓縮機過載保護
- 溫控器
- R410A雪種

型號	冷風量	熱風量	製冷量	電壓	功率	電流	雪種充注量	重量	尺寸
DBA-AC35	480m ³ /hr	1200m ³ /hr	3500W 11900Btu/hr	220-240V~50Hz	1600W	7.4A	R410A/530g	60kg	450x510x1100mm

DBA-AC55



特點

- 全金屬烤漆外殼
- 內部玻璃纖維材料絕緣
- 兩檔風速
- 排風管
- 重型滾輪
- 系統故障自動診斷功能
- 斷電記憶功能
- 定時制
- 隔塵網
- 壓縮機過載保護
- 溫控器
- R410A雪種

型號	冷風量	熱風量	製冷量	電壓	功率	電流	雪種充注量	重量	尺寸
DBA-AC55	780m ³ /hr	2300m ³ /hr	5500W 18700Btu/hr	220-240V~50Hz	2250W	10.4A	R410A/780g	78kg	520x625x1100mm

DBA-AC65



特點

- 全金屬烤漆外殼
- 內部玻璃纖維材料絕緣
- 兩檔風速
- 排風管
- 重型滾輪
- 系統故障自動診斷功能
- 斷電記憶功能
- 定時制
- 隔塵網
- 壓縮機過載保護
- 溫控器
- R410A雪種

型號	冷風量	熱風量	製冷量	電壓	功率	電流	雪種充注量	重量	尺寸
DBA-AC65	910m ³ /hr	2600m ³ /hr	6500W 22000Btu/hr	220-240V~50Hz	2400W	10.8A	R410A/1200g	100kg	560x630x1260mm

由於產品改進和技術更新，部分產品，產品規格及內容如有更改，恕不另行通知。



商用移動
冷氣機

↑ Up
to
48800BTU/hr



RoHS CE

Scan to find out more!



ISO9001



迪比亞環保科技(香港)有限公司
Debiasia Green Technology (HK) Company Limited

☎ 54880850 ☎ 25411611
✉ dba@dba.hk 🌐 www.dba.hk