

# Instructions pour Attacher la Sangle de Fixation au RockaRoo®



Pour les numéros de modèle : 4M-012-01

Suivez les instructions incluses ou balayez ici pour voir la vidéo de montage.

## ⚠ DANGER :

Les bébés en âge de ramper peuvent s'emmêler dans les sangles sous le siège lorsque l'unité n'est pas occupée, ce qui présente un risque d'étranglement.

Pour éviter tout risque d'étranglement, la sangle de fixation doit être installée en permanence.



## PIÈCES DE LA SANGLE DE FIXATION

Les couleurs de la sangle de fixation et des sangles autoagrippantes peuvent varier



## PIÈCES ROCKAROO



## ÉTAPE 1


Tirez les DEUX sangles du harnais (F) vers l'arrière à travers les fentes du siège pour retirer le harnais du siège.



## ÉTAPE 2

Placez la sangle de fixation (F) sur les sangles du harnais (F) de façon à ce que la fente centrale (D) soit située à environ 76,2 mm (3 po) du rail central (E).

Assurez-vous que l'étiquette d'avertissement (A) est sur le dessus.




## ÉTAPE 3

Prenez une sangle de harnais (F) dans la fente centrale de la sangle de fixation (D) et tissez-la dans les trois autres fentes de la sangle de fixation (C1, C2, C3), en vous dirigeant vers le ruban autoagrippant (B). Répétez l'opération avec la deuxième sangle de harnais de l'autre côté.

L'étape 3 doit être effectuée des DEUX CÔTÉS de la sangle de fixation.

Les sangles du harnais (F) doivent être correctement enfilées dans la sangle de fixation EN TOUT TEMPS.



Les sangles du harnais (F) doivent être serrées contre les fentes de la sangle de fixation (C).





## ÉTAPE 4

Enfilez les deux sangles autoagrippantes (B) de la sangle de fixation dans les fentes du siège RockaRoo. Tirez-les ensuite vers l'avant du siège.



## ÉTAPE 5


Attachez les deux sangles autoagrippantes (B) l'une à l'autre. Les sangles autoagrippantes doivent être suffisamment serrées pour que la sangle de fixation repose contre le dossier du siège.

La sangle de fixation doit être solidement fixée au siège EN TOUT TEMPS par les sangles autoagrippantes.



## ÉTAPE 6



Renfilez les sangles du harnais RockaRoo (F) dans les fentes du siège RockaRoo et tirez-les vers l'avant du siège.



## ÉTAPE 7

Montage complet. Il ne doit pas y avoir de jeu dans la sangle du harnais RockaRoo (F) entre l'arrière du siège RockaRoo et le rail central (E).

TESTEZ LE MONTAGE en tirant légèrement sur les sangles du harnais RockaRoo (F) à partir de l'arrière du siège (entre le siège et le rail central (E)). Si la sangle de fixation est installée correctement, les sangles du harnais RockaRoo ne doivent pas passer à l'arrière du siège.



## ÉTAPE 8

Collez l'autocollant d'avertissement inclus sur le rail central (E) de RockaRoo.



### ⚠️ WARNING

Baby can STRANGLE in STRAPS

- Secure straps tightly to seat pad through Safety Clip to prevent hanging strap loops.
- Make sure Safety Clip is installed at strap "Y" with straps threaded through both sides.
- TEST INSTALLATION by lightly pulling on straps behind seat pad. Make sure straps do not pull through.

### ⚠️ MISE EN GARDE

Le bébé peut S'ÉTRANGLER avec les SANGLES

- Pour empêcher les boucles de sangles de pendre, sécuriser les sangles sur le coussin du siège à l'aide de la bride de sécurité.
- Assurez-vous que la bride de sécurité est installée sur la sangle en « Y » avec les sangles enfilées des deux côtés.
- ESSAYER L'INSTALLATION en tirant légèrement sur les sangles derrière le coussin du siège. S'assurer que les sangles ne passent pas à travers.

## NETTOYAGE

### POUR NETTOYER LE TISSU DU SIÈGE ROCKAROO :

Détachez le ruban autoagrippant de l'avant du siège RockaRoo. Tirez les sangles du harnais RockaRoo vers l'arrière à travers les fentes du siège RockaRoo. Ne retirez pas la sangle de fixation des sangles du harnais RockaRoo pour nettoyer le tissu du siège. Retirez le tissu du siège en le dézipant (2x). Suivez les instructions d'entretien.

### POUR NETTOYER LES SANGLES DU HARNAIS ET LA SANGLE DE FIXATION

Détachez le ruban autoagrippant de l'avant du siège RockaRoo. Tirez les sangles du harnais RockaRoo vers l'arrière à travers les fentes du siège RockaRoo. Ne retirez pas la sangle de fixation des sangles du harnais RockaRoo. Une fois démonté, utilisez un évier ou une autre bassine et laissez les sangles pendre du rail central dans de l'eau savonneuse. N'immergez PAS le rail central dans l'eau. Une fois propre, rincez et laissez sécher avant de remonter l'appareil.

## DES QUESTIONS?

Contactez [supports@4moms.com](mailto:supports@4moms.com)