


技術規格表

wineo ecuran 有機靜音墊 2mm

wineo

產品厚度	2.00mm	(±0.15 mm)	
尺寸	長:8.00mm 寬:1.00mm	(±15.00 mm) (±1.00 mm)	
重量	1.7 kg/m ²	(±0.15 kg/m ²)	
捲 / m ²	1 / 8 m ²		

技術細節

RWS	反射行走聲音	26 % (± 2 %)	WPT factory rating, int. (form. EPLF standard WD021029-5) 檢測基於標準超耐磨地板EPLF 7mm
IS	衝擊音	18dB (± 2 %)	DIN EN 16251-1 檢測基於標準超耐磨地板EPLF 7mm
R	熱阻	0.01 m ² K/W	DIN CEN/TS 16354 (適用於地板下供暖) 整體系統最高R值為 0.15 m ² K/W
SD	水蒸氣擴散	> 75 m	DIN CEN/TS 16354
RI	殘留壓痕	n.a.	DIN EN 3385
CS	抗壓強度	高至21 t/m ² (~ 210 kPa)	DIN EN 826 (250 Pa 0.5 mm)
CC	壓縮蠕變	~ 48 kPa	DIN CEN/TS 16354
DL	動態負載	> 100,000 cycles	DIN CEN/TS 16354
RLB	大球耐受度	~ 750 mm	DIN CEN/TS 16354 檢測基於標準超耐磨地板EPLF 7mm
PC	順應平整度	~ 0.95 mm	DIN CEN/TS 16354
RTF	防焰度	Bfl	DIN EN 13501-1 (不含覆蓋物)

產品描述	擁有專利的ecuran地墊是由德國地板暨地墊廠商wineo(威諾)專為自家漂浮式地板研發及製造，可作為降低撞擊聲與步行聲之高級聲學系統。此外，ecuran地墊有高達90%採用自然原物料，環保有機、使用安心。
產品組成	由礦物填充物及聚氨酯粘合劑製成的永久彈性地墊，地墊由3部分組成。(1) 金屬PET鋁箔，並帶有wineo Logo噴墨印刷圖樣 (2) 重型聚氨酯層 及 (3) 白色高級抓絨面
對環境負責	wineo ecuran 有機靜音墊不含增塑劑、溶劑、石棉、甲醛、鹵素及重金屬。符合法國 VOC A+標準、德國藍天使環保標準及德國AgBB框架，友善環境，同時也守護家人健康。
生態方面	本產品不含溶劑，不含任何其他消耗臭氧層的物质。 產品中使用的可再生資源，在生產過程中不與糧食作物競爭。
健康與安全	本產品不需要採取任何特殊的健康和安全措施。 鋪設地板時，必須遵從製造商的保護建議。
安裝參考	wineo ecuran 有機靜音墊將wineo的ecuran有機靜音墊按尺寸裁切並放置於地面，可以使用萬能刀或美工刀進行無塵切割。安裝時，鋁箔光亮面朝上。相鄰邊緣必須並排放置，並用膠帶黏住地墊邊緣，本產品僅適用於浮動安裝。

附註：上述資訊是根基於目前的知識與最新的技術發展而寫成，Windmüller GmbH並不保證資訊的完整性，並保留進行技術規格更改的權利。