



Teljesítmény-nyilatkozat

Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete szerint

sorszám: DoP-16-345-01

a következő termékre:

DELTA® - REFLEX

1. A termék típusának egyértelmű ismertető kódja	en13984 : 2013
2. Típus-, tételel- vagy sorozatszám, vagy más jelölés az építési termék azonosítására a 11. cikk (4) bekezdése szerint	Tételelszám: Id. a terméken
3. Az építési termék rendeltetése vagy várható rendeltetése a gyártó szerint az alkalmazható harmonizált műszaki specifikáció alapján	Párazáró fólia, a hőszigetelés fűtőt oldalára.
4. A gyártó neve, bejegyzett cégneve vagy márkanéve és elérhetősége a 11. cikk (5) bekezdése szerint	Dörken GmbH & Co. KG Wetterstraße 58 D-58313 Herdecke
5. A 12. cikk (2) bekezdése szerinti feladatokkal megbízott meghatalmazott neve, elérhetősége	Nem releváns.
6. Az építési termék teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszerek az V. melléklet szerint	3. rendszer
7. Bejelentett vizsgáló állomás, abban az esetben, ha a teljesítmény-nyilatkozat harmonizált szabvány hatálya alá tartozó építési termékre	EN 13984 : 2013 A következő bejegyzett vizsgálóállomások végezték a megjelölt paraméterek tekintetében, és adták ki az annak megfelelő vizsgálati jelentést.

Vizsgálóintézet	Azonosító szám	Típusvizsgálat	Vizsgálati jelentés száma
MPA NRW	.0432	Éghetőség	230005635-1
FIW	.0751	Páraáteresztő képesség	R-97/02

8. Amennyiben a teljesítmény-nyilatkozat Európai Műszaki értékelés alá vont építési termékre vonatkozik	Nem releváns
---	--------------

9. Nyilatkozott teljesítmények		
Alapvető funkciók	Teljesítmény	Harmonizált műszaki specifikáció
Éghetőség	E	EN13984 : 2013
Vizzárság	megfelel	
Szaktőlzárság hosszirányban MD	450 N/5 cm	
Szaktőlzárság keresztirányban CD	400 N/5 cm	
Szakadási nyúlás hosszirányban MD	15%	
Szakadási nyúlás keresztirányban CD	10%	
Továbbszakadási szilárdság hosszirányban MD	350 N	
Továbbszakadási szilárdság keresztirányban CD	300 N	
Tartósság:		
Öregedés	megfelel	
Lúgos környezetben	megfelel	
Az állapotások nyírás ellenállása	nincs adat	
Hossz	50 m (-0 %)	
Szélesség	1,5 m (-0 %)	
Tömeg	180 g/m ² (+/-10 %)	
Páraáteresztő képesség	Sd = 150 m (+/-30 %)	
Egyenesség	75 mm/10 m	
Állapítások vizzársága	nincs adat	
Veszélyes anyagok	nincs adat	

10. Az 1. és 2. pont szerinti termék teljesítménye a 9. pont szerinti nyilatkozott teljesítmények, ezen teljesítmény-nyilatkozat kiállításáért egyedül a 4. pont szerinti gyártó felelős.

Aláírta a gyártó és a gyártó nevében az ügyvezetők:



Christian Harste



Ingo Quent

Herdecke, 19.05.2016
(A kiállítás helye és ideje)

Anlagen: Gemäß Art. 6 (5) der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 wird dieser Leistungserklärung ein Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II beigefügt. / Attachments: According to Article 6 (5) of Regulation (EU) No 305/2011 a MSDS according to Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH), Annex II is attached to this a declaration of performance.