



Teljesítmény-nyilatkozat

Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete szerint

sorszám: DoP-16-348-01

a következő termékre:

DELTA® - Sd FLEXX

| | |
|--|---|
| 1. A termék típusának egyértelmű ismertető kódja | EN 13984 : 2013 |
| 2. Típus-, tételel- vagy sorozatszám, vagy más jelölés az építési termék azonosítására a 11. cikk (4) bekezdése szerint | Tételszám: Id. a terméken |
| 3. Az építési termék rendeltetése vagy várható rendeltetése a gyártó szerint az alkalmazható harmonizált műszaki specifikáció alapján | Párazáró fólia, a hőszigetelés fűtőt oldalára. |
| 4. A gyártó neve, bejegyzett cégneve vagy márkanéve és elérhetősége 11. cikk (5) bekezdése szerint | Dörken GmbH & Co. KG Wetterstraße 58 D-58313 Herdecke |
| 5. A 12. cikk (2) bekezdése szerinti feladatokkal megbízott meghatalmazott neve, elérhetősége | Nem releváns. |
| 6. Az építési termék teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszerek az V. melléklet szerint | 3. rendszer |
| 7. Bejelentett vizsgáló állomás, abban az esetben, ha a teljesítmény-nyilatkozat harmonizált szabvány hatálya alá tartozó építési termékre | EN 13984 : 2013 A következő bejegyzett vizsgálóállomások végezték a megjelölt paraméterek tekintetében, és adták ki az annak megfelelő vizsgálati jelentést. |

| Vizsgálóintézet | Azonosító szám | Típusvizsgálat | Vizsgálati jelentés száma |
|-----------------|----------------|------------------------|---------------------------|
| FIW | .751 | Éghetőség | H.K.-9/07 |
| tBU | .799 | Páraáteresztő képesség | 1.1/13525/0696.0.1-2009 |
| | | | |

| | |
|---|--------------|
| 8. Amennyiben a teljesítmény-nyilatkozat Európai Műszaki értékelés alá vont építési termékre vonatkozik | Nem releváns |
|---|--------------|

| 9. Nyilatkozott teljesítmények | | |
|---|---------------------------------|----------------------------------|
| Alapvető funkciók | Teljesítmény | Harmonizált műszaki specifikáció |
| Éghetőség | E | EN13984 : 2013 |
| Vizzársóság | megfelel | |
| Szaktőlzársóság hosszirányban MD | 130 N/5 cm | |
| Szaktőlzársóság keresztirányban CD | 125 N/5 cm | |
| Szakadási nyúlás hosszirányban MD | >300% | |
| Szakadási nyúlás keresztirányban CD | >300% | |
| Továbbszakadási szilárdság hosszirányban MD | >15 N | |
| Továbbszakadási szilárdság keresztirányban CD | >15 N | |
| Tartósság: | | |
| Öregedés | megfelel | |
| Lúgos környezetben | megfelel | |
| Az állapotások nyírás ellenállása | nincs adat | |
| Hossz | 50 m/100 m (-0 %) | |
| Szélesség | 1,5 m (-0 %) | |
| Tömeg | 60 g/m ² (+/-6 %) | |
| Páraáteresztő képesség | Sd <= 1 m (nedves környezetben) | |
| Egyenesség | 75 mm/10 m | |
| Állapítások vizzársága | nincs adat | |
| Veszélyes anyagok | nincs adat | |

10. Az 1. és 2. pont szerinti termék teljesítménye a 9. pont szerinti nyilatkozott teljesítmények, ezen teljesítmény-nyilatkozat kiállításáért egyedül a 4. pont szerinti gyártó felelős.

Aláírta a gyártó és a gyártó nevében az ügyvezetők:

Christian Harste

Ingo Quent

Herdecke, 19.05.2016
(A kiállítás helye és ideje)

Anlagen: Gemäß Art. 6 (5) der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 wird dieser Leistungserklärung ein Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II beigefügt. / Attachments: According to Article 6 (5) of Regulation (EU) No 305/2011 a MSDS according to Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH), Annex II is attached to this declaration of performance.