



# WK- 880

Revisión: N°2

Fecha: Enero 2019

Página: N°1

## SUBE pH PARA PISCINAS

**WK-880** es un compuesto en polvo, de alta solubilidad y fácil manejo que proporciona un aumento en la alcalinidad del agua, permitiendo ajustar el pH cuando se encuentre bajo 7,2.

**WK-880** evita los peligros asociados a la disminución de pH de los de bañarse en un agua ácida, ya que por debajo de 6.8 afectará a la piel y mucosas de estos. También contribuye a la corrosión de las partes metálicas o implementos que puedan existir en la piscina y evita el normal funcionamiento de los productos floculantes e incluso del cloro.

### Instrucciones de Uso

#### Instrucciones de Uso:

- 1.- Disolver previamente la cantidad estimada según volumen en un recipiente y luego disperse por toda la superficie de la piscina.
- 2.- Por cada dosificación, el valor aumenta en 0,2 unidades aproximadamente.
- 3.- Finalmente poner en funcionamiento el equipo de filtración para homogenizar.
- 4.- Mantener el pH entre 7,2 y 7,6
- 5.- No se recomienda modificar de una vez más de 0,4 unidades. Puede poner turbia el agua.

**NOTA: LA DOSIFICACIÓN DE PRODUCTOS DEBE SER EN AUSENCIA DE BAÑISTAS.**

| USO         | DOSIFICACIÓN   |
|-------------|--|
| Tratamiento | 100- 150gr aproximadamente por cada 10m <sup>3</sup> |



# WK- 880

Revisión: N°2

Fecha: Enero 2019

Página: N°2

## Especificaciones Técnicas

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| 1. Aspecto            | Polvo granular blanco             |
| 2. Ingrediente Activo | 95 %                              |
| 3. Densidad           | 0,85 a 1,15 (aparente)            |
| 4. pH                 | Mayor a 10                        |
| 5. Solubilidad        | Máx. 14g por 100 g de agua a 15°C |

## Precauciones

Producto ácido, utilizar elementos de protección personal como zapatos, guantes y gafas para su manipulación. Mantener el producto en envase original en un lugar fresco y seco, con ventilación adecuada. No mezclar con ácidos, oxidantes fuertes o amoníaco, puede generar gas. Proteger de la luz solar, agua, chispas, materiales combustibles.

## Primeros Auxilios

|                  |  |
|------------------|--|
| Ingestión        | No inducir vómitos. De a beber abundante cantidad de agua. Consulte a un médico inmediatamente.      |
| Contacto Ocular  | Lavar con abundante agua por 15 minutos. Si la irritación persiste, consultar médico.                |
| Contacto Dérmico | Eliminar prendas contaminadas. Lavar con abundante agua. Si existe irritación, consulte a un médico. |

**MANTENER LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

Elaborado por: Yazmin Pinto (QI)

Producto fabricado y comercializado por WINKLER LIMITADA  
El Quillay 466 Valle Grande Lampa – Santiago  
Fono: (56) (02) 24826500 [www.winklerltda.cl](http://www.winklerltda.cl)