

## Füllstandmessgeräte mit Montagesatz Unitel-Set/Unitop-Set



*Ideal zur Nachrüstung von  
Kunststoff-Behälter tanks.*

- **Mit diesem Montageset können Kunststoff-Batterietanks ohne Unterbrechung des laufenden Betriebs einfach und schnell aus- oder nachgerüstet werden!**
- **Bei der Installation muss nichts demontiert werden. Ölführende Leitungen müssen nicht abgebaut werden, neu in Betrieb genommen und im Zweifelsfall entlüftet werden.**

Viele Heizöltanks aus Kunststoff werden im Laufe der Jahre durch Ablagerungen von Farbstoffen, Schmutz und Alterungsprozessen undurchsichtig. Häufig ist kein freier Anschluss für ein Füllstandmessgerät vorhanden. Mit einem speziellen Montageset kann schnell und einfach ein

pneumatisches Füllstandmessgerät angeschlossen werden. Dabei muss noch nicht mal der Brenner abgestellt werden. Viele Entnahmesysteme haben bereits entsprechende Markierungen für die Bohrungen an den Montageflanschen.

## Unitel-Set

Universelles, pneumatisches Füllstandmessgerät zur Fernmessung bis 50 m, mit Montagesatz für die Installation an Kunststoff-Batterietanks. Messgenauigkeit  $\pm 3\%$  vom Skalenendwert.

Messgerät stufenlos einstellbar von 900 bis 3.000 mm Tankhöhe bei Lagergut Heizöl EL oder Dieseldieselkraftstoff (Dichte =  $0,84 \text{ g/cm}^3$ ).

Stellzeiger für einfache Verbrauchskontrolle.

Anzeige in %-Füllhöhe.



### Montagesatz

Besteht aus Standleitung 2,10 m mit Gewicht ( $\varnothing 9 \text{ mm}$ ), Anschlussstutzen selbstdichtend für Bohrung 10 mm, Messleitung 10 m, Schlauchklemmen, Stahlnägeln und Schlauchverlängerungsstück.

### Kunststoff-Tank

- Früher durchscheinend
- Heute blind durch Ablagerungen und Verfärbungen

### Sofortmontage – kein Problem!

- Loch in Flansch bohren
- Messleitung montieren
- Füllstand kontrollieren

## Unitop-Set

Universelles, pneumatisches Füllstandmessgerät zur Fernmessung bis 50 m, mit Montagesatz für die Installation an Kunststoff-Batterietanks. Messgenauigkeit  $\pm 2\%$  vom Skalenendwert.

Messgerät stufenlos einstellbar von 900 bis 3.000 mm Tankhöhe bei Lagergut Heizöl EL oder Dieseldieselkraftstoff (Dichte =  $0,84 \text{ g/cm}^3$ ).

Stellzeiger und Datumsanzeige für einfache Verbrauchskontrolle.



Öl-Wasser-Warngerät

Reißleine

Anzeige in %-Füllhöhe

Montagesatz wie bei Unitel-Set.

Ihr Fachhändler

**Wekonn** e-shop

Heidelberger Landstraße 254  
64297 Darmstadt

Tel.: 06151 6607102 Fax.: 06151 6065891

E-Mail: info@wekonn.de

Internet: wekonn.de

Ausführung	Art.-Nr.
<b>Unitel-Set</b>	<b>72512</b>
<b>Unitop-Set</b>	28004