

Technische Daten **TK**; 5 **5***

Temperatureinsatzbereich

Medium: 0/60 °C

Umgebung: -25/+50 °C

Versorgungsspannung

AC 230 V

Leistungsaufnahme

Ca. 2 VA

Schaltausgänge

Relaiskontakt: 2 potenzialfreie Wechsler, 1 x quittierbar

Kontaktbelastung: AC 250 V, 5 A, 100 VA

Optische Anzeige

1 grüne LED Betriebsanzeige,

1 rote LED Alarm,

1 rote LED Fehlfunktion

Akustischer Alarm

Integrierter Piezosummer, quittierbar

Funktionstest

Durch Prüffaste

Gehäuse

Wandaufbaugeschäft aus schlagfestem

Kunststoff (Polycarbonat)

B x H x T: 175 x 125 x 75 mm

Schutzart: IP65 (EN 60529)

ATEX-Zulassung

Ex II (1) G [Ex ia] IIC

Schwimmende Sonde WGA-ÖW (Öl-Auf-Wasser)

Messprinzip: Kapazitiv

L x ø: 120 x 370 mm

Kabellänge: 5 m, PVC, ölbeständig

ATEX-Zulassung: Ex II 1 G Ex ia IIA T5 Ga

Sonde WGA-AS (Aufstau)

Messprinzip: Kapazitiv

L x ø: 81 x 82 mm

Kabellänge: 5 m, PVC, ölbeständig

ATEX-Zulassung: Ex II 1 G Ex ia IIA T5 Ga

Verbindung Sonde – Auswertegerät

Max. 300 m, abhängig vom Leitungswiderstand

Lieferumfang

- Auswerteeinheit **ohne Sonden**