

## Technische Daten - Digitaler Tankinhaltsanzeiger DTA 10

### Funktionen

Push-To-Read Füllstandmessung

### Messbereich (Tankhöhe)

Heizöl: 0/400 cm

Wasser: 0/350 cm

### Messgenauigkeit

± 3 cm

### Temperatureinsatzbereich

Umgebung: 0/50 °C

Lagerung: -20/+65 °C

Medium: 0/50 °C

### Display

Mehrfarbiges, graphisches Display mit Hintergrundbeleuchtung,

Weiß = Betrieb,

Rot = Alarm,

Grün = Parametrierebene,

Anzeige von Liter (5-stellig), % und Füllhöhe in cm

### Messleitung

PVC-Schlauch 4 x 1  
mm

Länge: 20 m

Fußteil: Edelstahl

### Versorgungsspannung

1 x 9 V Block-Batterie

### Optischer Alarm

Rot blinkende Hintergrundbeleuchtung im Rahmen eines Messvorganges

### Gehäuse

Wandaufbaugehäuse aus schlagfestem  
Kunststoff (ABS)

B x H x T: 100 x 188 x 65 mm

Schutzart: IP20 (EN 60529)

### Lieferumfang

- Auswertegerät mit 9 V Block-Batterie
- Einbausatz für Batterietanks ohne frei Öffnung:  
20 m Messleitung mit 9 mm Fußteil, Anschlusset für G½, G1,  
G1½ und G2, Befestigungsmaterial