

**NEU**

Anwendung	PS 10 (20 mbar)	PS 20 (180 mbar)	PS 33 (2 bar)	PS 40 / PS 41 (6 bar)	PS 60 / PS 61 (20 bar)
Differenzdruck	•	•			
Druckverlust	•	•	•	•	•
Anschluss-/Fließdruck		•		•	
Strömungsgeschwindigkeit	•	•			
Stressdruckprüfung					•
Prüfung von Gasleitungen nach TRGI					
Dichtheitsprüfung		•	•	•	
Belastungsprüfung				•	•
Kombinierte Dichtheits- und Belastungsprüfung				•	•
Gebrauchsfähigkeitsprüfung			•		
Prüfung von Trinkwasseranlagen nach ZVSHK					
Dichtheitsprüfung		•	•	•	
Festigkeitsprüfung				•	•
Prüfung von Heizungsanlagen					
Dichtheitsprüfung				•	•
Prüfung von Solaranlagen					
Druckprüfung		•	•	•	•
Festigkeitsprüfung				•	•
Prüfung von Ölleitungen					
Dichtheitsprüfung		•	•	•	
Druckprüfung				•	•
Technische Daten					
Maße (H x B x T):	74 x 42 x 35 mm	74 x 42 x 35 mm	74 x 42 x 35 mm	74 x 42 x 35 mm	74 x 42 x 35 mm
Gewicht:	34 g	34 g	34 g	30 g	26 g
Schnittstelle:	Bluetooth® Smart	Bluetooth® Smart	Bluetooth® Smart	Bluetooth® Smart	Bluetooth® Smart
Messbereich:	-20 / +20 mbar 0,5 / 50 m/s	-180 / +180 mbar 0,5 / 50 m/s	-1 / +2 bar	-1 / +6 bar	-1 / +20 bar
Genauigkeit:	±0,003 mbar 0,5 % Ablesewert ±1 Digit	±0,03 mbar 0,5 % Ablesewert ±1 Digit	±0,3 mbar 0,5 % Ablesewert ±1 Digit	±0,3 mbar 0,5 % Ablesewert ±1 Digit	±1 mbar 0,5 % Ablesewert ±1 Digit
Auflösung:	0,001 mbar 0,1 m/s	0,01 mbar (< 99,99) 0,1 mbar (> 100,0) 0,1 m/s	0,1 mbar (< 999,99) 1 mbar (> 1.000)	0,1 mbar (< 999,99) 1 mbar (> 1.000)	0,1 mbar (< 999,99) 1 mbar (> 1.000)
Schlauchanschluss:	Ø 8 mm	Ø 8 mm	Ø 8 mm	Ø 8 mm oder Ø 3 mm (Festo)	Ø 8 mm oder Ø 3 mm (Festo)