

Technische Daten

Temperatureinsatzbereich

Umgebung:	-5/+55 °C
Lagerung:	-10/+60 °C

Bodenwassersonde BWS 10-1

Ansprechhöhe:	Ca. 2–3 mm
Maße ø:	70 mm

Wandschienenprobe WSS

Höhenverstellbarkeit:	Ca. 200 mm
B x H x T:	37 x 320 x 55 mm

Standardkabel der Sonden

Kabellänge:	1,5 m
Max. Länge:	50 m, abgeschirmt

Versorgungsspannung

AC 100 – 240 V

Nennleistung

2,5 VA

Schaltausgang

Relaiskontakt:	1 potenzialfreier Wechsler
Relaiskontakt:	1 potenzialfreier Schließer (quittierbar)
Kontaktbelastung:	Max. AC 250 V, 2 A

Alarmton

Min. 70 dB(A)

Gehäuse

Wandaufbaugeschä-
se aus schlagfestem
Kunststoff (ABS)

B x H x T:	100 x 188 x 65 mm
Gewicht:	500 g
Schutzart:	IP40 (EN 60529)

Lieferumfang

WWG 1:	■ Signalteil
	■ Bodenwassersonde BWS 10-1
WWG 2:	■ Signalteil
	■ Wandschienenprobe WSS

Option

- EnOcean®-Funkmodul (nachrüstbar)