



TG2000i

TG3000i



TG3500i



TG5500i

Especificaciones

Modelo	TG2000i	TG3000i	TG3500i	TG5500i
Potencia de Arranque	2000	3000	3500	5500
Potencia Nominal	1800	2800	3000	5000
Cilindrada	79.7cc	145cc	145cc	312cc
Amperaje	20A	20A	16A	20A-30A
Funcion @ 1/2 carga	8 Horas	8 Horas	8 Horas	8 Horas
Tomacorrientes 120V	2	3	2	3
Tomacorrientes 220V	0	0	1	1
Tomacorrientes USB	2	2	1	2
Tomacorrientes GFCI	✓	✓	✓	✓
Capacidad de Tanque	1.1 Galon	1.1 Galon	2.6 Galon	3.6 Galon
Nivel de Ruido	48 dba	58 dba	61 dba	62 dba
Dimensiones	20" x 12" x 19"	20" x 12" x 19"	20" x 12" x 19"	25" x 22" x 28"
Peso	52 lbs	53 lbs	54 lbs	122 lbs


CARACTERISTICAS

CUMPLIMIENTO CON OSHA: Incluyendo salidas GFCI y mas, este generador inversor esta construido con las caracteristicas que necesita!

TIEMPOS DE FUNCIONAMIENTO MAS LARGO: Con el nuevo Modo Eco, herramientas electricas hasta 12 horas a 48 DBA super silenciosos!

ENCENDIDO EN MOVIMIENTO: Los generadores Tomahawk son perfectos para alimentar sus herramientas esenciales, energia domestica de emergencia o acampar con si RV


SUPER TRANQUILO: El diseno completamente cerrado silencioso y amigable para los vecinos reduce drasticamente los niveles de ruido



120V, 240V, Cerradura de la torcedura y salidas USB



Salidas GFCI aprobada por OSHA



Tecnologia Paralela para maximizar la salida



Garantia de Dos Anos de Fabrica