



MOTOR DE ALTA VELOCIDAD PARA SECADO RÁPIDO, TAMAÑO COMPACTO, FÁCIL CONEXIÓN

| VOLTAJE | TIPO DE MOTOR | TIEMPO DE SECADO | TIEMPO DE BLOQUEO | TAMAÑO DE PRODUCTO |
|---------------------|----------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 110 - 120V, 50/60Hz | Motor en serie | 10 - 15 segundos | 25 segundos | 278 x 245 x 163mm |

| A PRUEBA DE AGUA | TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO | ACABADO SUPERFICIAL | CONSUMO DE ENERGÍA EN ESPERA | POTENCIA NOMINAL |
|------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------------|------------------|
| IPX4 | 0-40 °C (32-104 °F) | Satinado | < 0.5W | 1350 W |

| VELOCIDAD / POTENCIA DEL MOTOR | MODO DE OPERACIÓN | LIMPIEZA | VELOCIDAD DEL VIENTO / VOLUMEN DE AIRE | TIPO DE CALENTADOR / POTENCIA |
|--------------------------------|--|----------------------------------|--|---|
| 20 000 rpm / 550 W | Detención infrarroja. Distancia de detección 9 - 15 cm | Limpiador de acero inoxidable | 100 m / s / 220 CMH (132 CFM) | Cable de resistencia / 800 W (Calentamiento cuando la temperatura ≤ 25 °C) |