



FULL POWER KATANA



- 100 % SINTÉTICO con ÉSTER -

SPORTS

Normas: JASO MA2 - API SN



Viscosidades disponibles:

5W40 - 10W30 - 10W40 - 10W50 - 10W60 - 15W50

Full Power Katana es un lubricante 100 % sintético a base de ésteres para motos de 4 tiempos, diseñado para una conducción deportiva eficaz en carretera. La innovación «speed & easy shift» transforma tu experiencia de conducción. El cambio de marchas es rápido y fluido; descubres el puro placer de conducir y unas subidas de régimen más evidentes.

● ENVASES:



● DATOS TÉCNICOS:

ENSAYO	MÉTODO	VALORES TÍPICOS						UNIDAD DE MEDIDA
		5W40	10W30	10W40	10W50	10W60	15W50	
DENSIDAD A 20 °C	ISO 12185	0,859	0,862	0	0,863	0,864	0,866	g/cm ³
VISCOSIDAD A 100 °C	ASTM D445	13,6	10,97	13,5	18,8	23,9	18,3	mm ² /s
VISCOSIDAD A 40 °C	ASTM D445	81,5	71,5	90,8	127,3	159,2	131,6	mm ² /s
ÍNDICE DE VISCOSIDAD (VIE)	ASTM D2270	171	144	150	167	182	156	-
PUNTO DE INFLAMACIÓN	ASTM D92	226	234	232	228	226	236	°C
PUNTO DE FLUIDEZ	ASTM D97	-36	-30	-33	-33	-36	-30	°C
TBN	ASTM D2896	9,1	9,1	9,1	9,1	8	9,1	mg KOH/g
TAN	ASTM D664	2,7	2,35	2,2	2,5	2,2	2,1	mg KOH/g
N° JASO	-	M033IPN005	-	M033IPN004	M033IPN002	M033IPN001	M033IPN003	-