



STROKE 4

- 100 % SINTÉTICO con ÉSTER -

RACING

Viscosidades disponibles: 5W40 - 10W40 - 10W50 - 15W50

STROKE 4 es un lubricante de muy alto rendimiento, 100 % sintético a base de ésteres y de aditivos innovadores para intensificar las cualidades de tu moto.

Desarrollado en estrecha colaboración con nuestros pilotos y Equipos, entre ellos los de la Red Bull MotoGP Rookies Cup, y validado en el marco de las competiciones más exigentes, STROKE 4 está recomendado para uso en competición, tanto en PISTA como en TODO TERRENO.

● ENVASES:



● DATOS TÉCNICOS:

| ENSAYO | MÉTODO | VALORES TÍPICOS | | | | UNIDAD DE MEDIDA |
|----------------------------|------------|-----------------|-------|-------|-------|--------------------|
| | | 5W40 | 10W40 | 10W50 | 15W50 | |
| DENSIDAD A 20 °C | ISO12185 | 0,849 | 0,850 | 0,850 | 0,851 | g/cm ³ |
| VISCOSIDAD A 100 °C | ASTM D445 | 13,5 | 13,5 | 17,8 | 17,7 | mm ² /s |
| VISCOSIDAD A 40 °C | ASTM D445 | 83,7 | 86,4 | 116,3 | 119,8 | mm ² /s |
| ÍNDICE DE VISCOSIDAD (VIE) | ASTM D2270 | 166 | 159 | 171 | 166 | - |
| PUNTO DE INFLAMACIÓN | ASTM D92 | 250 | 262 | 242 | 267 | °C |
| PUNTO DE FLUIDEZ | ASTM D97 | -42 | -36 | -42 | -39 | °C |
| TBN | ASTM D2896 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | mg KOH/g |
| TAN | ASTM D664 | 2 | 2 | 2 | 2 | mg KOH/g |