



FORK 30 **-SYNTHETIC PLUS**

MAINTENANCE

Grades disponibles : 5 - 10 - 15 - 20 - 30

Fork 30 est un lubrifiant semi-synthétique, compatible avec tous les types de fourches, pour une utilisation sur route et tout-terrain, conçu pour un usage régulier.

IPONE a sélectionné les meilleures bases et les meilleurs additifs synthétiques pour garantir un additif exclusif antifriction et anti-émulsion, qui assure une conduite confortable et une meilleure absorption des chocs.



● **CONDITIONNEMENT :**



● **DONNÉES TECHNIQUES :**

TEST	MÉTHODE	VALEURS TYPIQUES					UNITÉ DE MESURE
		FORK 5	FORK 10	FORK 15	FORK 20	FORK 30	
DENSITÉ À 15° C	ISO 12185	0,851	0,866	0,873	0,870	0,870	-
VISCOSITÉ À 100°C	ASTM D445	4	6,2	8,6	10,5	12	mm ² /s
VISCOSITÉ À 40°C	ASTM D445	18,4	37,7	60,2	83,1	102,9	mm ² /s
INDEX DE VISCOSITÉ (VIE)	ASTM D2270	115	111	115	110	106	-
POINT ÉCLAIR	ASTM D92	192	226	228	228	240	°C
POINT D'ÉCOULEMENT	ASTM D97	-42	< -36	-36	-27	-27	°C