



ROAD TWIN - SYNTHETIC -

SPECIFIC

Normes : JASO MA2 - API SL

M033IPN014
MA2
JASO T 903 : 2016

API SG

API SH

API SJ

API SL

API SM

API SN

Grade disponible : 15W-50

Road Twin est un lubrifiant synthétique de qualité pour moto 4 temps, formulé pour les moteurs en V de grosses cylindrées. Road Twin assure une lubrification et une protection complète de votre moteur.

● **CONDITIONNEMENTS :**



● **DONNÉES TECHNIQUES :**

TEST	MÉTHODE	VALEURS TYPIQUES	UNITÉ DE MESURE
		15W-50	
DENSITÉ À 15° C	ASTM 4052	0,878	g/cm ³
VISCOSITÉ À 100°C	ASTM D445	17,8	mm ² /s
VISCOSITÉ À 40°C	ASTM D445	136,3	mm ² /s
INDEX DE VISCOSITÉ (VIE)	ASTM D2270	145	-
POINT ÉCLAIR	ASTM D92	226	°C
POINT D'ÉCOULEMENT	ASTM D97	-33	°C
TBN	ASTM D2896	7,06	mg KOH/g
TAN	ASTM D664	2,1	mg KOH/g
JASO Number JASO T 903:2016	-	M033IPN071	-

