

---

# Die simple Wallbox für E-Fahrzeuge

## **JUICE CHARGER easy 1**



Der JUICE CHARGER easy 1 ist eine günstige, vielseitige und zuverlässige Wallbox. Ideal für zu Hause oder bei Firmen-Tiefgaragenparkplätzen, wird sie vom Kanton Wallis (CH) mit dem Förderprogramm und von der KfW-Förderung (DE) unterstützt.

Identifizieren, freischalten und steuern. Die easy-1-Box macht die Station zur fix installierten Wallbox. Robust, von Ihrem Energieversorger fernsteuer- und lastabwurfähig. Damit sind Sie für die Zukunft gerüstet!

**juice**  
CHARGER easy 1

[www.juice-technology.com](http://www.juice-technology.com)

# JUICE CHARGER easy 1 - schnell und einfach



### Laufend erfolgreich getestet

Wir garantieren: Kompatibel mit allen bestehenden und jedem neu erscheinenden E-Auto mit Typ-2- oder Typ-1-Anschluss.



### Robust

Hochstabilen Aluminiumgehäuse, wetterfest (Stecker: strahlwasser- und staubdicht, Gehäuse: untertauchsicher).



### Blitzschnelle Installation

Einfache Montage, dank industriellen Standardverankerungen.



## Technische Spezifikationen

Abmessungen easy-1-Box	Höhe 460 mm, Breite 175 mm, Tiefe 81 mm Verpackung: 475 mm x 390 mm x 115 mm (1 Set)
Abmessungen JBz	Durchmesser: 70 mm Länge: 225 mm, Kabellänge ca. 3 m
Anschluss	fix, durch den Elektriker auszuführen
Gewicht	4 kg (easy-1-Box + Wandhalterung) verpackt
Eingangsstrom	230 V 6 – 32 A (einphasig) oder 400 V 6 – 32 A (dreiphasig) AC
Ausgangsleistung	1.4 – 22 kW (6 – 32 A, dreiphasig)
CE-Konformität	IEC 61851-1, EMV RoHS

Verbindung	Steuereinheit (easy-1-Box) und JUICE BOOSTER 2 fix verbunden, easy-1-Box ist nur mit Werkzeug öffnenbar.
Schutzart, FI	IP66, RCD DC 6 mA, AC 30 mA
Kupplung fahrzeugseitig	Typ 2 (EN 62196), auf Wunsch Typ 1 (SAE J1772)
Material, Farbe	Alu, Kunststoff, anthrazit
Freischaltung	RFID-Leser
Kommunikation	Ethernet

Änderungen vorbehalten.