

HD 5/15 CX PLUS

Praktičan, mobilan, svestran: visokotl. čistač s hlad. vodom HD 5/15 CX Plus za rad u vert. i horiz. polož. Sa spremnikom za pribor, cilind. glavom od mesinga i autom. tlačnim rasterećenjem.



Made in Germany



1-2 h



EASY!Force



EASY!Lock



AUTO SHUTDOWN

Br. za narudžbu

1.520-932.0

- Automatsko rasterećenje tlaka
- Za stojeći i ležeći rad
- Štede snagu i vrijeme: EASY!Force visokotlačni pištolj i EASY!Lock brzi zatvarači.

Tehnički podaci

		4054278164601
Vrsta struje	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Protok	l/h	500
Dolazna temperatura	°C	60
Radni tlak	bar / MPa	150 / 15
Maks. tlak	bar / MPa	200 / 20
Priključna snaga	kW	2,8
Priključni kabel	m	5
Veličina mlaznice	mm	32
Dotok vode		3/4"
Težina (s priborom)	kg	28,3
Težina uklj. ambalažu	kg	31,2
Dimenzije (d × š × v)	mm	380 × 370 × 930

Oprema

Ručni pištolj za prskanje		EASY!Force
Visokotlačno crijevo	m	15 / DN 6, 200 bar
Mlaznica	mm	840
Trostruka mlaznica (0° / 25° / 40°)		ručno
Glodalo za čišćenje		■
Bubanj za crijevo		■
Funkcija sredstva za čišćenje		Usisavanje
Isključenje tlaka		■

■ Uključeno u opseg isporuke



Štede snagu i vrijeme: EASY!Force visokotlačni pištolj i EASY!Lock brzi zatvarači.

- Konačno rad bez umaranja: visokotlačni pištolj EASY!Force.
- EASY!Lock brzi zatvarači: dugovječni i robusni. I pet puta brže nego spajanje vijcima.



Mobilnost


- Integrirana ručka za nošenje na prednjoj strani uređaja omogućuje jednostavan ukrcaj i praktičan transport.
- Izvlačna ručka koja se uvlači pritiskom na gumb.
- Kompaktna izvedba.



Fleksibilnost

- Moguć rad u horizontalnom i vertikalnom položaju.
- Kod rada u horizontalnom položaju kotači ne naliježu. Tako uređaj pruža maksimalnu stabilnost.
- Zasebni parkirni i transportni položaj uređaja za prskanje.

DODATCI ZA HD 5/15 CX PLUS 1.520-932.0



		Br. za narudžbu		
VISOKOTLAČNI PIŠTOLJI				
Ručni pištolji za prskanje				
EASY!Force Advanced	1	4.118-005.0	Bez umaranja umjesto trošenja snage: EASY!Force visokotlačni pištolj koristi reaktivnu silu visokotlačnog mlaza pa tako do nule smanjuje silu držanja od strane korisnika.	■
Conversion kit 1 from high pressure hose	2	4.111-050.0	Za opremanje visokotlačnih čistača Kärcher već postojećim visokotlačnim crijevom: komplet za opremanje EASY!Force 1 s visokotlačnim pištoljem EASY!Force, mlaznom cijevi i svim adapterima do mlaznice.	□
Conversion kit 2 from device	3	4.111-051.0	Razvijeno za naknadno opremanje već postojećih visokotlačnih čistača Kärcher: komplet za opremanje EASY!Force 2 s visokotlačnim pištoljem EASY!Force, mlaznom cijevi, visokotlačnim crijevom i potrebnim adapterima.	□
Conversion kit 3 only EASY!Force	4	4.111-052.0	Odgovara postojećem visokotlačnom crijevu i mlaznoj cijevi: komplet za opremanje EASY!Force 3, uključujući pištolj EASY!Force i sve potrebne adaptere za opremanje vašeg visokotlačnog pištolja.	□
MLAZNE CIJEVI				
Okretne mlazne cijevi				
Mlaznica, 840 mm, okretna	5	4.112-006.0	Mlazna cijev, 850 mm, okretna, ergonomska	■
LED svjetlo na mlaznici	6	2.680-002.0	Lagano i snažno LED radno svjetlo za izravnu montažu na mlaznu cijev visokotlačnog pištolja EASY!Force. Bolja vidljivost u uvjetima nepovoljnog svjetla za do 5 sati rada.	□
Mlaznica, 250 mm, okretna	7	4.112-027.0	Mlaznica, 250 mm, rotirajuća, ergonomska	□
Mlaznica, 400 mm, okretna	8	4.112-024.0	Mlaznica, 400 mm, rotirajuća, ergonomska	□
Mlaznica, 600 mm, okretna	9	4.112-007.0	Mlazna cijev, 600 mm, okretna, ergonomska	□
Mlaznica, 1050 mm, okretna	10	4.112-000.0	Mlazna cijev, 1050 mm, okretna, ergonomska	□
Mlaznica, 1550 mm, okretna	11	4.112-018.0	Mlazna cijev, 1550 mm, okretna, ergonomska	□
Mlaznica, 2050 mm, okretna	12	4.112-021.0	Mlazna cijev, 2050 mm, okretna, ergonomska	□
Nastavak za mlaznicu, 1000 mm	13	4.112-048.0	Produžetak mlazne cijevi s EASY!Lock priključkom. Dužina 1.000 mm.	□
Dvostruka mlazna cijev				
Dvostruka mlaznica, 960 mm	14	2.112-016.0	Kontinuirana regulacija radnog tlaka izravno na ručki uz punu količinu vode. Prije svega namijenjeno za poljoprivredu (npr. čišćenje staja).	□

■ Uključeno u opseg isporuke □ Dostupni dodatci

DODATCI ZA HD 5/15 CX PLUS 1.520-932.0



		Br. za narudžbu		
MLAZNE CIJEVI				
Kutna mlazna cijev				
Mlazna cijev za WC i oluke	15	4.112-029.0	S umetkom mlaznice. Specijalni oblik za čišćenje oluka i za higijensko čišćenje WC-a. Plemeniti čelik	<input type="checkbox"/>
Fleksibilna mlazna cijev				
Fleksibilna mlaznica, 1050 mm	16	4.112-035.0	Kontin. namješt. savijanja mlazne cijevi od 20° - 140°. Pos. prikl. za čišć. teško pristup. mjesta, kao što su npr. krovni oluci, krovovi automobila, podne potkonstrukcije i kutije kotača.	<input type="checkbox"/>
Visokotlačni zglobov	17	4.112-057.0	Za teško pristupačna mjesta: Visokotlačni pregibni zglobov s kontinuiranom promjenom kuta do 120°. Jednostavno se montira izravno na mlaznu cijev visokotlačnog čistača.	<input type="checkbox"/>
Čistač žljebova				
Mlazna cijev za čišćenje oluka	18	2.112-015.0	Mlazna cijev služi za čišćenje sustava oluka za kišnicu. Zbog oblika mlazne cijevi i posebne mlaznice čišćenje se može izvoditi bez skidanja pokrovne rešetke.	<input type="checkbox"/>
Mlazna cijev za podvozje				
Mlazna cijev za podvozje	19	4.112-032.0	Mobilno, za učinkovito i praktično čišćenje podvozja i blatobrana na vozilima. Plemeniti čelik. Bez visokotlačne mlaznice	<input type="checkbox"/>
Dodatna ručka				
Dodatna ručka za mlazne cijevi EASY!Lock	20	4.321-380.0	Komforno u svakoj situaciji - dodatna ručka se jednostavno montira na mlaznu cijev naše nove EASY!Lock generacije i tada pruža sve mogućnosti optimalne prilagodbe položaja Vašeg tijela odgovarajućem zadatku. Redovitim mijenjanjem položaja tijela rasterećujete svoj lokomotorni aparat te radite znatno opuštenije. Zbog mlazne cijevi koja se okreće za 360°, dodatnu ručku možete i tijekom rada sasvim jednostavno okretati oko osi i tako raditi još fleksibilnije.	<input type="checkbox"/>
PowerControl mlazna cijev				
PowerControl mlazna cijev 034	21	4.112-045.0	Lako dostupna, precizna promjena tlaka tijekom rada: uz pomoć PowerControl mlazne cijevi s mlaznicom veličine 034 radni tlak ćete kontinuirano i brzo prilagoditi svakom zadatku.	<input type="checkbox"/>
ROTIRAJUĆE MLAZNICE (GLODALO ZA ČIŠĆENJE)				
Glodalo za čišćenje, malo				
Odstranjivač prljavštine, malo, 035	22	4.114-019.0	Novo Performance glodalo za nečistoću (veličina mlaznice 035) s rotirajućim točkastim mlazom čini impresivnu razliku: do 50% veći učinak čišćenja i površinski učinak u odnosu na prethodni model.	<input checked="" type="checkbox"/>
Glodalo za čišćenje, veliko				
Odstranjivač prljavštine, veliko, 035	23	4.114-040.0	Glodalo za nečistoću - rotirajući točkasti mlaz - deseterostruki učinak čišćenja. Maksimalna trajnost zahvaljujući keramičkoj mlaznici/prstenu ležaja, maks. 300 bar/30 MPa, 85 °C	<input type="checkbox"/>
VIŠESTRUKI MLAZNICE				
Trostruke mlaznice				
Trostruka mlaznica, 032	24	4.117-027.0	Trostruka mlaznica s manualnim prebacivanjem. Praktična promjena mlaza. Kod uređajima s injektorom niskotlačni ravni mlaz služi za usisavanje i odvođenje sredstva za čišćenje.	<input checked="" type="checkbox"/>
VISOKOTLAČNA CRIJEVA				
Standard				
Visokotlačno crijevo, 15 m, DN 6, 250 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS priključak za kolut za crijevo	25	6.110-036.0	Visokotlačno crijevo s AVS priključkom za bubanj za crijevo kao i EASY!Lock ručnim navojnim spojem (DN 6, dužina 15 m, tlak do 250 bar).	<input checked="" type="checkbox"/>
Visokotlačno crijevo, 15 m, DN 6, 300 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS priključak za kolut za crijevo	26	6.110-026.0	Za radni tlak do 300 bar: visokotlačno crijevo dužine 15 m (DN 6) s AVS priključkom za bubanj za crijevo i EASY!Lock ručnim navojnim spojem.	<input type="checkbox"/>
Standardno s obostranim navojem				
Visokotlačno crijevo, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	27	6.110-031.0	Visokotlačno crijevo (DN 8) prikladno za tlak do 315 bar. Na obje strane s inovativnim EASY!Lock ručnim navojnim spojem, ANTI!Twist-om i dužine 10 m.	<input type="checkbox"/>
Visokotlačno crijevo, 15 m, _ 8, 315 bar	28	6.110-033.0	Visokotlačno crijevo dužine 15 m, DN 8, s ANTI!Twist funkcijom te na obje strane s EASY!Lock ručnim navojnim spojem koji štedi vrijeme.	<input type="checkbox"/>

■ Uključeno u opseg isporuke □ Dostupni dodatci

DODATCI ZA HD 5/15 CX PLUS 1.520-932.0



		Br. za narudžbu		
VISOKOTLAČNA CRIJEVA				
Standardno s obostranim navojem				
Visokotlačno crijevo, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	29	6.110-030.0	Visokotlačno crijevo dužine 15 m, DN 8, s ANTI!Twist funkcijom te na obje strane s EASY!Lock ručnim navojnim spojem koji štedi vrijeme.	<input type="checkbox"/>
Visokotlačno crijevo, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	30	6.110-032.0	Visokotlačno crijevo (DN 8) dužine 20 m, s obje strane opremljeno robusnim EASY!Lock ručnim navojnim spojem koji štedi vrijeme. Registrirano za ta tlakove do 315 bar.	<input type="checkbox"/>
Visokotlačno crijevo, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	31	6.110-014.0	Udobne duljine (30 m) i s inovativnim EASY!Lock ručnim vijčanim spojem: visokotlačno crijevo (DN 8) s ANTI! Twistom za pritiske do 315 bara.	<input type="checkbox"/>
Visokotlačno crijevo, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	32	6.110-042.0	Opremljeno inovativnim EASY!Lock ručnim navojnim spojem i prikladno za tlakove do 220 bar: visokotlačno crijevo (DN 10) dužine 15 m.	<input type="checkbox"/>
Visokotlačno crijevo, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	33	6.110-043.0	Dužine 20 m te s obje strane iznimno komforan EASY!Lock ručni navojni spoj, koji štedi vrijeme, glavne su karakteristike ovog visokotlačnog crijeva (DN 10).	<input type="checkbox"/>
Visokotlačno crijevo, 25 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	34	6.110-044.0	Uvjerljive vrijednosti i osnovna oprema: Visokotlačno crijevo (DN 10), dužine 25 m, konstruirano za tlak do 220 bar.	<input type="checkbox"/>
Visokotlačno crijevo, 40 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	35	6.110-045.0	Visokotlačno crijevo dužine 40 m s EASY!Lock sustavom za vremenski štedljivo ručno spajanje (obostrano). Nazivni promjer (DN) 10, radni tlak do 220 bar.	<input type="checkbox"/>
Visokotlačno crijevo, 15 m, DN 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	36	6.110-059.0	Konstruirano za radne tlakove do 250 bar: Visokotlačno crijevo (DN 12) dužine 15 m. S obje strane ima komforni EASY!Lock ručni navojni spoj.	<input type="checkbox"/>
Visokotlačno crijevo, 40 m, DN 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	37	6.110-060.0	S EASY!Lock ručnim navojnim spojem i mnogo radnog prostora zahvaljujući dužini od 40 m: visokotlačno crijevo (DN 12) s obostranim EASY!Lock ručnim navojnim spojem. Prikladno za radne tlakove do 250 bar.	<input type="checkbox"/>
Visokotlačno crijevo, 10 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	38	6.110-041.0	Uvjerljive vrijednosti i osnovna oprema: visokotlačno crijevo (DN 10) duljine 10 m, razvijeno za vrijednosti tlaka do 220 bar.	<input type="checkbox"/>
Longlife 400 s obostranim navojem				
Longlife visokotlačno crijevo, 30 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	39	6.110-023.0	Robusna visokotlačna cijev s dvostrukom čeličnom jezgrom, ANTI!Twistom i EASY!Lock ručnim vijčanim spojem s obje strane. Nazivna veličina DN 8, duljina 30 m, za tlak do 400 bara.	<input type="checkbox"/>
Longlife visokotlačno crijevo, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	40	6.110-027.0	Visokotlačno crijevo s ANTI!Twistom, EASY!Lock ručnim vijčanim spojcama i dvostrukom čeličnom jezgrom. Dužina 20 m, nominalna veličina DN 8, EASY!Lock ručni vijčani spoj s obje strane.	<input type="checkbox"/>
Longlife visokotlačno crijevo, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	41	6.110-029.0	Dvostruka čelična jezgra osigurava posebno dug život ovog 15 m dugog visokotlačnog crijeva (DN 8) koje je odobreno za tlakove do 400 bara.	<input type="checkbox"/>
Longlife izvedba za industriju hrane				
Visokotlačno crijevo za prehrambenu industriju, 20 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × AVS priključak za kolut za crijevo	42	6.110-075.0		<input type="checkbox"/>

■ Uključeno u opseg isporuke □ Dostupni dodatci

DODATCI ZA HD 5/15 CX PLUS 1.520-932.0



		Br. za narudžbu		
STROMGENERATOR				
PGG 6/1	43	1.042-208.0	Sa snagom od 5 kW oduševljava sinkroni generator na benzin PGG 6/1 s do 10 sati autonomnog električnog napajanja u brojnim industrijskim i komunalnim primjenama.	<input type="checkbox"/>
KÄRCHER POWER MLAZNICA				
Kut prskanja visokotlačne mlaznice 0°				
Snažna mlaznica 0°, 040	44	2.113-001.0	Puni mlaz za posebno tvrdokorne nečistoće.	<input type="checkbox"/>
Power-mlaznica, kut prskanja 15°				
Snažna mlaznica 15°, 034	45	2.113-042.0	Mlaznica s plosnatim mlazom za tvrdokorne nečistoće.	<input type="checkbox"/>
Power-mlaznica, kut prskanja 25°				
Snažna mlaznica 25°, 034	46	2.113-000.0	Mlaznica s plosnatim mlazom za veliki površinski učinak i tvrdokorne nečistoće.	<input type="checkbox"/>
Power-mlaznica, kut prskanja 40°				
Snažna mlaznica 40°, 040	47	2.113-003.0	Plosnati mlaz za veliki površinski učinak - prikladno za osjetljive površine	<input type="checkbox"/>
ZAVRTANJE MLAZNICE / DRŽAČ RAZMAKA				
Zavrtnje mlaznice				
Navojni spoj mlaznice	48	4.112-011.0	Navojni spoj mlaznica sa zaštitnim elementom za visokotlačne i Power mlaznice.	<input type="checkbox"/>
ČIŠĆENJE CIJEVI				
Crijevo za čišćenje cijevi, NW 6				
Crijevo za čišćenje cijevi, DN 6, 10 m, maks. 250 bar	49	6.110-046.0	Kod crijeva za čišćenje cijevi dužine 10 m radi se o posebno fleksibilnom visokotlačnom crijevu za unutarnje čišćenje cijevi (priključak s navojem za mlaznicu R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Crijevo za čišćenje cijevi, DN 6, 20 m, maks. 250 bar	50	6.110-008.0	Kod crijeva za čišćenje cijevi dužine 20 m radi se o posebno fleksibilnom visokotlačnom crijevu za unutarnje čišćenje cijevi (priključak s navojem za mlaznicu R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	51	6.110-047.0	Kod crijeva za čišćenje cijevi dužine 30 m radi se o posebno fleksibilnom visokotlačnom crijevu za unutarnje čišćenje cijevi (priključak s navojem za mlaznicu R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa	52	6.110-048.0	Posebno fleksibilna visokotlačna crijeva za unutarnje čišćenje cijevi (navojni priključak za mlaznicu R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Crijevo za čišćenje cijevi, DN 6, 20 m, maks. 140 bar	53	6.110-049.0	Kod crijeva za čišćenje cijevi dužine 20 m radi se o posebno fleksibilnom visokotlačnom crijevu za unutarnje čišćenje cijevi (priključak s navojem za mlaznicu R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Crijevo za čišćenje cijevi, DN 6, 30 m, maks. 120 bar	54	6.110-050.0	Posebno fleksibilna visokotlačna crijeva za unutarnje čišćenje cijevi (priključak s navojem za mlaznicu R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Mlaznice za čišćenje cijevi				
Glodalo za čišćenje cijevi D21/040	55	4.765-001.0	Rotirajući točkasti mlaz prema naprijed otapa najtvrdokornije nečistoće. Tri mlaza prema natrag osiguravaju potreban pomak kao i komforno rukovanje.	<input type="checkbox"/>
Glodalo za čišćenje cijevi D30/040	56	4.765-004.0		<input type="checkbox"/>

■ Uključeno u opseg isporuke □ Dostupni dodatci

DODATCI ZA HD 5/15 CX PLUS 1.520-932.0



		Br. za narudžbu		
ČIŠĆENJE CIJEVI				
Mlaznice za čišćenje cijevi				
Mlaznica za čišćenje cijevi	57	5.763-015.0	S unutarnjim navojem, različitim smjerovima mlaza za čisto, ekološko čišćenje začepljenih odvoda i cijevi. Otvori mlaznica su usmjereni tako da se mlaznica s crijevom samostalno uvlači u cijev. S priključkom R 1/8" za montažu na crijevo za čišćenje cijevi. 3 × 30° prema natrag, Ø 16 mm	<input type="checkbox"/>
	58	5.763-020.0	S unutarnjim navojem, različitim smjerovima mlaza za čisto, ekološko čišćenje začepljenih odvoda i cijevi. Otvori mlaznica su usmjereni tako da se mlaznica s crijevom samostalno uvlači u cijev. S priključkom R 1/8" za montažu na crijevo za čišćenje cijevi. 1 × prema naprijed, 3 × 30° prema natrag, Ø 16 mm	<input type="checkbox"/>
	59	5.763-017.0	Mlaznica za čišćenje cijevi s unutarnjim navojem. Različiti smjerovi mlaza. Crijevo se u cijevi samo pomiče prema naprijed. (Priključak R 1/8", 3x 30° prema natrag, Ø 30 mm.)	<input type="checkbox"/>
Rotirajuća mlaznica za čišćenje cijevi	60	6.415-428.0	Mlaznica za čišćenje cijevi s 4 rotirajuća mlaza i unutarnjim navojem. Različiti smjerovi mlaza. Crijevo se u cijevi samo pomiče prema naprijed. S priključkom R 1/8".	<input type="checkbox"/>
ČISTAČI PODOVA I POVRŠINA				
Čistač površina FR Classic				
Površinski čistač FR Classic	61	2.111-016.0	Idealni početnički model u seriji Kärcher površinskih čistača za čišćenje unutarnjih i vanjskih površina. Sa zaštitom od prskanja i radnim tlakom do 150 bara.	<input type="checkbox"/>
Čistač površina FRV 30				
Gumena traka za FRV 30	62	2.642-910.0	Za glatke podove u unutarnjim prostorima. Gumena traka povećava učinak usisavanja uređaja FRV 30 i minimizira ostatke vode. Tako se po podu može hodati već nakon nekoliko minuta.	<input type="checkbox"/>
Produžno crijevo 5 m	63	4.440-939.0	Produžno crijevo 5m za FRV 30. Uključujući spojnicu.	<input type="checkbox"/>
Nadogradni set, pričvršćenje crijeva	64	2.642-528.0	Usisna posuda za pričvršćenje crijeva za odsisavanje na glatke površine.	<input type="checkbox"/>
Nadogradni set, hvatač nečistoća	65	2.642-532.0	Kanta od pocinčanog čelika služi za hvatanje grube nečistoće i za pričvršćenje crijeva za odsisavanje u vanjskom području.	<input type="checkbox"/>
Površinski čistač FRV 30	66	2.111-010.0	S integriranim, automatskim usisavanjem prljave vode, FRV 30 čini površinsko čišćenje još učinkovitijim te omogućuje primjenu u unutarnjem i vanjskom području. Više nema zamornog ispiranja površine nakon čišćenja, budući da je prljavu vodu moguće ciljano odvesti isporučenim usisnim crijevom dužine 5 m. Dodatne karakteristike su neupadljivi kotačići i dvostruki keramički ležaj. Komplet mlaznica specifičan za uređaj potrebno je zasebno naručiti. Maks. 250 bar / 1000 l/h / 60°C.	<input type="checkbox"/>
Čistač površina FR 30				
FR 30	67	2.111-011.0	Do 10 puta veći površinski učinak nego s uobičajenim visokotlačnim mlazom. Plastično kućište za savršeno manevriranje, dvostruki keramički ležaj za dugotrajnost, fleksibilni priključni zglob za idealno rukovanje i integrirani parkirni položaj. Komplet mlaznica specifičan za uređaj potrebno je zasebno naručiti. Maks. 180 bar / 850 l/h / 60 °C.	<input type="checkbox"/>
Čistač površina FR 30 Me				
Površinski čistač FR 30 Me	68	2.111-013.0	Visokokvalitetni površinski čistač s kućištem od nehrdajućeg čelika, otporan na vruću vodu. 2-struki keramički ležaj, neupadljivi kotačići, integrirani priključak usisnog crijeva za usisavanje vode koja prska. Najprikladniji za unutarnje čišćenje i prehrambeno područje. Komplet mlaznica specifičan za uređaj potrebno je zasebno naručiti. Maks. 250 bar / 1100 l/h / 80 °C	<input type="checkbox"/>
Setovi mlaznica specifični za uređaje za čišćenje površina				
Komplet mlaznica za FR, 450 l/h – 500 l/h	69	2.640-482.0	Komplet mlaznica specifičan za uređaj sastoji se od Power mlaznica i vijčanih spojeva. Za optimalni učinak Kärcher površinskih čistača (450 do 500 l/h).	<input type="checkbox"/>
Setovi mlaznica specifični za FRV uređaje				
Komplet mlaznica za FRV, 035	70	2.642-430.0	Za uređaj specifičan komplet mlaznica Kärcher Power mlaznice i pogonska mlaznica za FRV 30.	<input type="checkbox"/>

Dostupni dodatci

DODATCI ZA HD 5/15 CX PLUS 1.520-932.0



		Br. za narudžbu		
ČISTAČI PODOVA I POVRŠINA				
Setovi mlaznica specifični za FR Classic uređaje				
Komplet mlaznica za FR Classic, 034	71	2.885-313.0	Odgovarajući, specifični komplet mlaznica za površinski čistač FR Classic.	<input type="checkbox"/>
Čistač površina FRV 30 Me				
Produžno crijevo FRV 30 Me i FRV 50 Me	72	4.441-040.0	Produžno crijevo 5 m za FRV 30 Me. Uklj. spojnicu.	<input type="checkbox"/>
FRV 30 Me	73	2.111-012.0	Zahvaljujući autom. usisavanju prljave vode površinski čistač FRV 30 Me od nehrđajućeg čelika čini čišćenje unutarnjih i vanjskih površina još učinkovitijim. Čišćenje vrućom vodom do 85 °C.	<input type="checkbox"/>
SUSTAVI S PJENOM				
Posuda s mlaznicom za pjenu				
Mlaznica za pjenu Basic 1, 350 l/h - 600 l/h	74	4.112-053.0	Za visokotlačne čistače sa snagom ispiranja 350-600 l/h: nova, robusna i vrlo kvalitetna mlaznica za pjenu s posudom Basic 1 s odličnom kvalitetom pjene uz upola manju potrošnju sredstva za čišćenje.	<input type="checkbox"/>
Spremnik za sredstvo za čišćenje od 1 litre za mlaznicu za pjenu Basic	75	5.071-414.0	Za brzu zamjenu sredstva za čišćenje: dodatni spremnik za sredstvo za čišćenje od 1 litre za osnovnu mlaznicu za pjenu (2.112-053.0, 2.112-054.0 i 2.112-055.0).	<input type="checkbox"/>
Spremnik za sredstvo za čišćenje od 1 litre za mlaznicu za pjenu Advanced	76	6.414-050.0	Dodatna posuda s 1 l sredstva za čišćenje za brzu zamjenu sredstva za čišćenje za mlaznicu Advanced (2.112-017.0 i 2.112-018.0).	<input type="checkbox"/>
Mlaznica za pjenu Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h	77	4.112-063.0	Visokokvalitetna i robusna mlaznica za pjenu Advanced 1 s podešavanjem kuta raspršivanja i glavnim tijelom od Ecobrassa. Prikladno za Kärcher visokotlačne čistače s protokom od 400 do 600 l/h.	<input type="checkbox"/>
Mlaznica za pjenu s posudom DUO Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h	78	4.112-067.0	DUO Advanced 1 mlaznica za pjenu od s dvolitrenim spremnikom deterđenta i izravnim prelaskom na visokotlačno čišćenje. Prikladno za Kärcher visokotlačne čistače s protokom od 400 do 600 l/h.	<input type="checkbox"/>
Inno Foam Set				
Inno Foam komplet s injektorom sredstva za čišćenje	79	2.112-000.0	Visokotl. sustav pjenjenja za primj. s mobilnim i stac. HD / HDS uređ. za čišć. i dezinfekciju. Dvostr. mlazna cijev s mlazn. za pjenu i prebacivanjem na visokotl. mlaz za ispiranje itd., visokotl. injektor sreds. za čišć. s preciznim dozirnim ventilom 0-5 %. Komplete mlaznica za razl. klase uređaja treba zasebno naručiti (vidjeti Kompleti mlaznica).	<input type="checkbox"/>
Easy Foam Set				
Easy Foam komplet s injektorom sredstva za čišćenje	80	2.112-010.0	Visokotlačni sustav s pjenom za mobilne i stacionarne HD / HDS uređaje za čišćenje i dezinfekciju. Mlaznica za pjenu za priključenje na visokotlačnu mlaznu cijev i visokotlačni injektor sredstva za čišćenje s preciznim dozirnim ventilom 0-5 %. Komplete mlaznica za različite klase uređaja treba zasebno naručiti (vidjeti Kompleti mlaznica).	<input type="checkbox"/>
Setovi mlaznica za Inno / Easy Foam Set				
Komplet mlaznica 055 za Inno / Easy set 500-600 l/h	81	2.111-009.0	Optimalna prilagodba uređajima različitih snaga za ekonomičnu uporabu.	<input type="checkbox"/>
Nadogradnja za mlaznicu za pjenu				
Nadogradni set, mlaznica za pjenu	82	2.112-013.0	Za točno doziranje pjenastog sredstva u sanitarnom i prehrambenom području odnosno tamo gdje je potrebno dugo vrijeme djelovanja; montiranje na mlaznu cijev umjesto visokotlačne mlaznice	<input type="checkbox"/>
MIJEŠANJE / INJEKTORI				
Set mlaznica specifičan za uređaje pod br. narudžbe 3.637-170.0				
Komplet mlaznica HD 500-700 l/h	83	4.769-005.0	Za HD 500-700 l/h. Sastoji se od umetka mlaznice + visokotl. Power mlaznica + navojni spoj	<input type="checkbox"/>
Umetak mlaznice uz br. narudžbe 3.637-001.0				
Umetak mlaznice do 1100 l/h - HD	84	4.769-003.0	Umetak mlaznica za injektor sred. za čišć. 3.637-001 za doziranje sredstva za čišćenje u visokotlačnom radu. Za uređaje s količinom vode do 1.100 l/h.	<input type="checkbox"/>

Dostupni dodatci

DODATCI ZA HD 5/15 CX PLUS 1.520-932.0



		Br. za narudžbu		
MIJEŠANJE / INJEKTORI				
Umetak mlaznice uz br. narudžbe 3.637-001.0				
Umetak mlaznice do 1100 l/h - ND	85	4.769-001.0	Niski tlak za uređaje do 1.100 l/h	<input type="checkbox"/>
BRZI SPOJ				
Brza spojka	86	2.115-000.0	Za brzu izmjenu različitih mlaznih cijevi / pribora. Optimalno prilagođena Kärcher uređaju za prskanje, odgovara sučelju pištolj / mlazna cijev. S EASY!Lock unutarnjim navojem.	<input type="checkbox"/>
Utična nazuvica	87	2.115-001.0	Natični nastavak od plemenitog čelika povećane tvrdoće za brzu spojku 2.115-000. S EASY!Lock vanjskim navojem.	<input type="checkbox"/>
ČIŠĆENJE BAČVI I SPREMNIKA				
Dodatak za usisavanje blata	88	2.641-798.0	Za spajanje na visokotlačno crijevo Kärcher visokotlačnih čistača: moćno sredstvo za usisavanje mulja za naknadnu ugradnju visokotlačnih uređaja za čišćenje na pumpe za prljavštinu.	<input type="checkbox"/>
OSTALI PRIBOR ZA VISOKOTLAČNO ČIŠĆENJE				
Ograničavač uklopne struje	89	2.637-495.0	Za smanjenje struje uključivanja kod jednofazne izmjenične struje i zaštitu osigurača voda	<input type="checkbox"/>
Mlazni pištolj	90	2.869-067.0	Kratko vrijeme postavljanja, jednostavan transport, trenutno isključivanje- mlazni pištolj je pristupačna metoda čišćenja za sve vrste malih i srednjih površina. Podesivi tlak/volumen vode.	<input type="checkbox"/>
DIJELOVI ZA SPAJANJE				
Okretna spojka				
Okretna spojka	91	4.111-021.0	Pouzdana sprječava uvrtnje visokotlačnih crijeva. Priključak EASY!Lock. Obložena ručka	<input type="checkbox"/>
Spojni element				
Vijčani spoj mlaznice / vijčani nastavak	92	4.111-022.0	Za pričvršćenje visokotlačnih mlaznica i dijelova pribora izravno na visokotlačni pištolj (s vijčanim spojem mlaznica) - 1 x M 22 x 1,5 / 1 x M 18 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Y-razdjelnik	93	4.111-024.0	pruža mogućnost priključenja dvaju uređaja za prskanje na uređaj. Montaža na visokotlačni izlaz.	<input type="checkbox"/>
Kratka naprava za prskanje	94	4.111-038.0	Za pričvršćenje visokotlačnih mlaznica i dijelova pribora izravno na visokotlačni pištolj (s navojnim spojem mlaznice). Nije kompatibilno za trostruke mlaznice.	<input type="checkbox"/>
Adapter EASY!Lock				
Adapter 1 M22AG-TR22AG	95	4.111-029.0	Adapter 1 za spajanje starog crijeva s novim crijevom	<input type="checkbox"/>
Adapter 2 M22IG-TR22AG	96	4.111-030.0	Adapter 2 za spajanje starog uređaja s novim crijevom i starog pištolja s novim crijevom	<input type="checkbox"/>
Adapter 3 M22IG-TR22AG	97	4.111-031.0	Adapter 3 za spajanje starog pištolja s novom mlaznom cijevi i novim servo regulatorom	<input type="checkbox"/>
Adapter 4 TR22IG-D11	98	4.111-032.0	Adapter 4 za spajanje novog pištolja sa starim crijevom Swivel	<input type="checkbox"/>

Dostupni dodatci

DODATCI ZA HD 5/15 CX PLUS 1.520-932.0



		Br. za narudžbu		
DIJELOVI ZA SPAJANJE				
Adapter EASY!Lock				
Adapter 5 TR22IG-M22AG	99	4.111-033.0	Adapter 5 za spajanje novog pištolja sa starom mlaznom cijevi i novog servo regulatora sa starom mlaznom cijevi	<input type="checkbox"/>
Adapter 6 TR22IG-M22AG	100	4.111-034.0	Adapter 6 za spajanje novog uređaja sa starim crijevom i starog crijeva s novim pištoljem	<input type="checkbox"/>
Adapter 7 M18IG-TR20AG	101	4.111-035.0	Adapter 7 za spajanje stare mlazne cijevi s novom mlaznicom	<input type="checkbox"/>
Adapter 8 TR20IG-M18AG	102	4.111-036.0	Adapter 8 za spajanje nove mlazne cijevi sa starom mlaznicom	<input type="checkbox"/>
2xEasyLock navoj	103	4.111-037.0	Za spajanje i produženje visokotlačnih crijeva, priključak 2 x M 22 x 1,5 m, mesing s gumenom zaštitom	<input type="checkbox"/>
Adapter 12 okretna spojka EASY!Lock 22 IG - M22 x 1,8 AG	104	4.111-046.0	Okretni adapter za spajanje visokotlačnih crijeva s priključkom M 22x1,5 i EASY!Force visokotlačnim pištoljem	<input type="checkbox"/>
BUBNJEVI ZA NAMOTAVANJE CRIJEVA				
Bubnjevi s automatskim namatanjem crijeva				
Automatski kolut od plastičnog crijeva uključujući visokotlačno crijevo, 15 m	105	2.639-257.0	Automatski kolut za crijevo montiran na oprugu i spreman za za zidnu ugradnju. Pojednostavljuje rukovanje visokotlačnim crijevom, skraćuje vrijeme postavljanja i povećava sigurnost na radu.	<input type="checkbox"/>
Automatski kolut za crijevo, čelik/plastika premazan prahom, 20 m	106	6.392-074.0	Automatski bubanj za crijevo za 20 m visokotlačnog crijeva. Konzola se sastoji od čelika zaštićenog praškastim lakom, bubanj je izrađen od plastike.	<input type="checkbox"/>
Automatski bubanj crijeva od nehrđajućeg čelika/sintetičkog materijala, 20 m	107	6.392-083.0	Automatski bubanj za crijevo za 20 m visokotlačnog crijeva. Konzola se sastoji od plemenitog čelika, bubanj je izrađen od plastike.	<input type="checkbox"/>
Automatski kolut za crijevo, presvučen, 20 m	108	6.392-106.0	Bubanj za crijevo, automatski, 20 m, konzola od lakiranog čelika, bubanj od plastike	<input type="checkbox"/>
Kolut za crijevo, automatski, s bazaltnim sivim premazom, 20 m	109	6.392-105.0	Bubnjevi za crijevo s automatskim namatanjem pružaju maksimalnu sigurnost i komfor kod namatanja i odmatanja visokotlačnog crijeva. Npr. broj za narudžbu 6.110-011.0 (DN 8, 20 m, 315 bar) ili br. za narudžbu 6.110-028.0 (DN 8, 20 m, 400 bar Longlife).	<input type="checkbox"/>
Automatski kolut za crijevo, nehrđajući čelik, uključuje okretni držač, 20 m	110	6.392-076.0	Automatski kotur crijeva od nehrđajućeg čelika. S okretnim držačem. Prikladno za visokotlačno crijevo od 20 m.	<input type="checkbox"/>
Automatski kolut za crijevo od nehrđajućeg čelika, 40 m	111	6.392-442.0	Bubnjevi za crijevo s automatskim namatanjem pružaju maksimalnu sigurnost i komfor kod namatanja i odmatanja visokotlačnog crijeva. Odgovarajuće visokotlačno crijevo npr. ima br. za narudžbu 6.110-076.0 (DN 8, 40 m, 400 bar, 1 x AVS priključak za bubanj za crijevo).	<input type="checkbox"/>
Okretni držač obložen prahom	112	2.639-931.0	Zakretni držač za pričvršćenje automatskog bubnja za crijevo na zid. Za maksimalni radijus rada i fleksibilnost s visokotlačnim crijevom. Mogućnost zakretanja za 120°. Od pocinčanog čelika.	<input type="checkbox"/>

Dostupni dodatci

DODATCI ZA HD 5/15 CX PLUS 1.520-932.0



		Br. za narudžbu		
BUBNJEVI ZA NAMOTAVANJE CRIJEVA				
Bubnjevi s automatskim namatanjem crijeva				
Okretni držač od nehrdajućeg čelika	113	2.641-867.0	Zakretni zidni držač od plemenitog čelika (za 2.641-866). On omogućuje maksimalnu fleksibilnost i komfor kod rukovanja visokotlačnim crijevom.	<input type="checkbox"/>
ČIŠĆENJE FASADA I SOLARNIH PANELOVA				
Četke				
Pogon za valjkastu četku 500	114	4.762-584.0	Hidraulička pogonska jedinica za valjkaste četke. Naši profesionalni visokotlačni čistači za čišćenje fasada ili solarnih postrojenja. Postavljanje na teleskopsku ili cijev za prskanje.	<input type="checkbox"/>
Zaštita od prskanja valjkastu četku 500	115	4.762-621.0	Zaštita od prskanja s čičak trakom za pričvršćivanje valjkastih četki. Dobra preglednost zahvaljujući prozirnrom filmu, s istovremenom zaštitom od prskanja.	<input type="checkbox"/>
Nastavak s mekanom četkom	116	4.762-623.0	Nastavak s mekanom četkom za korištenje uz hidrauličku pogonsku jedinicu (4.762-584.0). Idealan za čišćenje stakla i solarnih postrojenja. Jednostavna i brza zamjena te sigurno postavljanje.	<input type="checkbox"/>
Valjkasta četka 500 srednja	117	4.762-624.0	Nastavak sa srednje tvrdom četkom za korištenje uz hidrauličku pogonsku jedinicu (4.762-584.0). Prikladan za osjetljive fasade, folije i tkanine. Jednostavan i siguran sustav brzu zamjene.	<input type="checkbox"/>
Valjkasta četka 500 tvrda	118	4.762-625.0	Nastavak s tvrdom četkom za korištenje uz hidrauličku pogonsku jedinicu (4.762-584.0). Za grube fasade, kamen i drvena dvorišta. Siguran i jednostavan sustav brzu zamjene.	<input type="checkbox"/>
Nastavak s tvrdom četkom	119	6.960-133.0	Četka s tvrdim čekinjama za čišćenje industrijskih fasada i podnih obloga i uklanjanje grube prljavštine. Jednostavno postavljanje na Kärcherove teleskopske ili visokotlačne cijevi.	<input type="checkbox"/>
Nastavak sa srednje mekanom četkom	120	6.960-134.0	Optimalno čisti fasade, rolete i tekstilne proizvode: četka sa srednje tvrdim čekinjama za brzo i jednostavno postavljanje na Kärcherove teleskopske ili visokotlačne cijevi.	<input type="checkbox"/>
Nastavak s mekanom četkom	121	6.960-135.0	Za jednostavno postavljanje na Kärcherove teleskopske ili visokotlačne cijevi: četka s mekanim čekinjama za dubinsko čišćenje osjetljivih površina, kao što su staklo ili solarni paneli.	<input type="checkbox"/>
Teleskopski štap				
Niskotlačni adapter TL	122	4.580-097.0	Niskotlačni TL adapter koji uključuje kuglasti ventil za postavljanje na teleskopske cijevi bez alata. Idealan za uporabu uz rotirajuće visokotlačne četke.	<input type="checkbox"/>
Teleskopska cijev TL 7 F	123	4.762-609.0	Teleskopska cijev TL 7 F s do 7 m dosega od robusnih i laganih staklenih vlakana. S praktičnim spojnicama za brzo otpuštanje koji omogućuju jednostavno uvlačenje i izvlačenje.	<input type="checkbox"/>
Teleskopska cijev TL 7 H	124	4.762-610.0	Višenamjenska teleskopska hibridna cijev TL 7 H od čvrste i lagane mješavine karbona i staklenih vlakana. Teleskopska funkcija zahvaljujući spojnicama s brzim otpuštanjem. Doseg do 7 m.	<input type="checkbox"/>
Teleskopska cijev TL 10 H	125	4.762-611.0	Doseg do 10 m: hibr. telesk. cijev TL 10 H. Od mješavine karbona i staklenih vlakana za višenamjensku uporabu. Jednostavno uvlačenje i izvlačenje zahvaljujući spojnicama s brzim otpuštanjem.	<input type="checkbox"/>
Teleskopska cijev TL 10 C	126	4.762-612.0	Teleskopska cijev TL 10 C od karbonskih vlakana. S dosegom do 10 m i praktičnim spojnicama za brzo otpuštanje. Višenamjenska uporaba za čišćenje fasada, prozora ili solarnih panela.	<input type="checkbox"/>

Dostupni dodatci

DODATCI ZA HD 5/15 CX PLUS 1.520-932.0



		Br. za narudžbu		
ČIŠĆENJE FASADA I SOLARNIH PANELOVA				
Teleskopski štap				
Teleskopska cijev TL 14 C	127	4.762-613.0	Maksimalna čvrstoća uz minimalnu težinu: teleskopska cijev TL 14 C od karbonskih vlakana. Izniman doseg od 14 m, višenamj. uporaba i jednostavno rukovanje zahv. spojnicama s brzim otpušt.	<input type="checkbox"/>
Visokotlačni adapter TL	128	4.775-154.0	TL visokotlačni adapter, fleksibilni visokotlačni pištolj za visokotlačno čišćenje s teleskopskim cijevima. Ergonomičan, s jednostavnim postavljanje, prikladan za dešnjake i ljevake.	<input type="checkbox"/>
UREDAJ ZA MOKRO PRSKANJE				
Uređaj za mokro prskanje (bez mlaznice)				
Uređaj za mokri mlaz s regulacijom količine (bez mlaznice)	129	4.115-000.0	Dodavanje sredstva za pjeskarenje u visokotlačni mlaz. Za skidanje laka, odstranjivanje hrđe, paljevine. Montaža na mlaznu cijev umjesto na visokotlačnu mlaznicu. S regulacijom količine.	<input type="checkbox"/>
Dodatak za mokro pjeskarenje bez kontrole protoka (mlaznice nisu uključene)	130	4.115-006.0	Dodavanje sredstva za raspršivanje u mlaz pod visokim pritiskom. Za skidanje boje, hrđe i kamenca. Montaža na cijevi za prskanje umjesto visokotlačne mlaznice. Bez regulacije protoka vode	<input type="checkbox"/>
Paketi mlaznica za uređaj za mokro prskanje				
Komplet mlaznica za uređaj za mokri mlaz 035	131	2.112-021.0	Komplet mlaznica specifičan za uređaj s mlaznicom za mokri mlaz i umetkom mlaznice. Za optimalni učinak Kärcher uređaja za čišćenje mokrim mlazom. Samo u kombinaciji s uređajem za mokri mlaz 4.115-000.0 4.115-006.0.	<input type="checkbox"/>
Mlaznica od borkarbida				
Borkarbidna mlaznica, za uređaje do 1000 l/h	132	6.415-084.0	Dodatno uz pakete mlaznica. Mlaznica koja se vrlo malo troši, s podstavom od borkarbida za trajnu primjenu.	<input type="checkbox"/>
PRIKLJUČAK ZA VODU				
Geka spojka				
Geka-spojka s tuljcem za crijevo, R 1/2"	133	6.388-461.0	s tuljcem za crijevo	<input type="checkbox"/>
Geka-spojka s tuljcem za crijevo, R 3/4"	134	6.388-455.0		<input type="checkbox"/>
Geka-spojka s tuljcem za crijevo, R 1"	135	6.388-465.0		<input type="checkbox"/>
Geka-spojka s unutarnjim navojem, R 3/4"	136	6.388-473.0	s unutarnjim navojem	<input type="checkbox"/>
Usisni filter				
Usisni filter za vodu	137	6.414-956.0	Za usisavanje iz jezeraca, spremnika ili sl., kućište filtra od poliamida, sito od plemenitog čelika, širina očica 800 µm, priključak 3/4" i 1", bez nepovratnog ventila	<input type="checkbox"/>
Usisni filter s nepovratnim ventilom	138	4.730-012.0	Usisni filter od mesinga za usisavanje iz jezeraca, spremnika ili sl. S nepovratnim ventilom.	<input type="checkbox"/>
Fini vodeni filter				
Univerzalni dodatak za filter za vodu, 25 µm	139	2.637-020.0	Filter za vodu s finom mrežicom, 25 µm, maks. temperatura 50 °C. Štiti visokotlačni čistač od čestica nečistoće sadržanih u vodi. Protok vode do 1200 l/h. Priključak 3/4", s adapterom, 1".	<input type="checkbox"/>
Fini filter za vodu, s adapterom	140	4.730-102.0	Fini filter za vodu, širina očica 125 µm, maks. temperatura 50° C. Štiti uređaj od čestica nečistoće u vodi. Količina vode do 1.200 l/h. Priključak 3/4", s adapterom 1".	<input type="checkbox"/>

Dostupni dodatci

DODATCI ZA HD 5/15 CX PLUS 1.520-932.0



141



142



143



144



145



146



147

		Br. za narudžbu		
PRIKLJUČAK ZA VODU				
Dovodno crijevo za vodu				
Crijevo za dovod vode	141	4.440-038.0	NW 13 R1" / R 3/4", do 30 °C	<input type="checkbox"/>
	142	4.440-207.0	NW 19 R1" / R 3/4", do 85 °C, za usisni rad s bakrenim pletenim vodom radi uzemljenja uređaja	<input type="checkbox"/>
Ventil za sprječavanje povratnog toka				
Naprava za sprječavanje povratnog toka	143	2.641-374.0	U slučaju podtlaka u vodovodu, sredstvo za čišćenje neće dospjeti u kružni tok pitke vode. - otporno na vruću vodu do 80 °C - ispitano prema IEC 60335-2-79 - ugrađena zaštita od propuštanja	<input type="checkbox"/>
ČETKE ZA PRANJE				
Naglavna četka za pranje				
Natična četka za pranje	144	4.762-497.0	Četka za pranje se pomoću steznog elementa montira izravno na nove dvostruke odn. trostruke mlaznice uređaja.	<input type="checkbox"/>
Push-on četka za pranje	145	4.113-001.0	Za univerzalnu upotrebu za čišćenje površina. Montira se pomoću stezaljke izravno na cijev za prskanje. TR navojni priključak	<input type="checkbox"/>
Rotirajuća četka za pranje				
Rotirajuća četka za pranje za uređaje < 800 l/h, najlonske čekinje	146	4.113-004.0	Rotirajuća četka za pranje odstranjuje sitnu prašinu i sivi film sa svih površina uz očuvanje materijala. Otporno na temperature do 80 °C, M 18 × 1,5 (mogućnost izmjene umetka četke).	<input type="checkbox"/>
Rotirajuća četka za pranje za uređaje < 800 l/h, čekinja od prirodne dlake	147	4.113-003.0	Pogon putem mlaza vode. Za odstranjivanje sitne prašine i sivog filma sa svih površina uz očuvanje materijala. Otporno na temperature do 80 °C, M 18 × 1,5 (mogućnost izmjene umetka četke).	<input type="checkbox"/>

Dostupni dodatci