

# ENFRIADORES VERTICALES DE 2 PUERTAS

## CFX-42

### ENERGÍA ELÉCTRICA

Voltaje 115V

Frecuencia 60 Hz

### CAPACIDAD

Pies cúbicos 43.25 Litros 1243

Botella 600 ml 736 Parillas 8

Latas 355 ml 1476

### PESO 217 KG

### RANGO DE TEMPERATURA

2°C A 6°C

### Embarque Nacional

Contenedor 48' - 53'

Unidades 27 - 29

### Embarque Exportación

Contenedor 20' - 40' - 48' - 53'

Unidades 8 - 21 - 26 - 29



### DIMENSIONES DEL PRODUCTO

#### EXTERNO

Frente 134 cm

Fondo 81.1 cm

Altura 204 cm

#### INTERNO

Frente 124.3 cm

Fondo 63.8 cm

Altura 154 cm



Control de Temperatura  
I-TEC



Aislamiento ecológico de poliuretano  
con agente espumante C5



Puerta doble de alta  
eficiencia



Sistema de parrillas  
anti-corrosión


Con el objetivo de ofrecer las mejores opciones en equipamiento de refrigeración comercial, Criotec se ha preparado con una **línea de equipamiento innovador con componentes de alta calidad y excelentes niveles de presentación**, que constantemente ofreceran el más eficiente consumo de energía y servicio por muchos años.



Control  
de Temperatura  
I-TEC



Compresor  
de última  
generación



Sistema de  
iluminación  
LED



Diseño  
Curvo



Condensador de bajo  
mantenimiento



# ENFRIADORES VERTICALES DE 2 PUERTAS

## CFX-42

### ENERGÍA ELÉCTRICA

Voltaje 115V

Frecuencia 60 Hz

### CAPACIDAD

Pies cúbicos 43.25 Litros 1243

Botella 600 ml 736 Parrillas 8

Latas 355 ml 1476

### PESO 217 KG

### RANGO DE TEMPERATURA

2°C A 6°C

### Embarque Nacional

Contenedor 48' - 53'

Unidades 27 - 29

### Embarque Exportación

Contenedor 20' - 40' - 48' - 53'

Unidades 8 - 21 - 26 - 29



### DIMENSIONES DEL PRODUCTO

#### EXTERNO

Frente 134 cm

Fondo 81.1 cm

Altura 204 cm

#### INTERNO

Frente 124.3 cm

Fondo 63.8 cm

Altura 154 cm

## Especificaciones OPCIONALES

Motores de alta eficiencia

Compresor de velocidad variable

Piso de acero inoxidable

Regulador de voltaje

Autoretorno en puerta

Parrillas deslizables

Calcomanías publicitarias en los costados

Puerta con vidrio templado LOW-E

Diseño plano

Puerta con termoformado impreso

Frecuencia y Voltaje: 220V/50Hz y 220V/60Hz



Control  
de Temperatura  
I-TEC



Compresor  
de última  
generación



Sistema de  
iluminación  
LED



Diseño  
Plano

