

FILLER	Scheda tecnica
	Codice Art.: 506100-1-2
Stucco pronto a base acqua per pavimenti in legno	Rev.2 del 08 Gennaio 07

DESCRIZIONE:

Stucco all' acqua per la sigillatura dei pavimenti in legno, di rapida essiccazione e facile carteggiabilità. Idoneo per cicli di verniciatura all'acqua ed a solvente.

Disponibile nelle colorazioni: **ROVERE, NOCE e DOUSSIE'.**

CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE a 20°C:

Aspetto Cod. 506100	Pasta Cremosa Rovere
Aspetto Cod. 506101	Pasta Cremosa Doussiè
Aspetto Cod. 506102	Pasta Cremosa Noce
Viscosità	30.000 cPs
Peso specifico	1,580 Kg/dm ³
Metodo di Applicazione	Spatola americana
Carteggiabilità	30 Minuti
Stabilità e stoccaggio (<i>in contenitori originali non aperti conservati in luogo fresco e asciutto</i>)	12 mesi
Pulizia attrezzi	Acqua
Confezione standard (Kg)	12

APPLICAZIONE:

Levigare il pavimento in legno con carta abrasiva grossa e media ed aspirare.

Procedere alla sigillatura del pavimento utilizzando una spatola americana in **acciaio inox o in materiale plastico**, cercando di fare penetrare nelle fessure la maggiore quantità possibile di prodotto. E' importante evitare di lasciare degli accumuli di stucco poiché questi impiegherebbero molto tempo per essiccare.

Il tempo di attesa medio per la carteggiatura è di 30 minuti ma può variare in funzione dell'ampiezza delle fessure e delle condizioni ambientali. Nel caso di fessure grosse o condizioni di elevata umidità sono necessari tempi sensibilmente più lunghi (alcune ore) per ottenere la completa essiccazione.

Dopo l' essiccazione dello stucco il pavimento può essere carteggiato con grana 80 o più fine e se necessario effettuare un'altra passata con le stesse modalità operative. Procedere con l'applicazione del fondo e della vernice secondo le indicazioni delle relative schede tecniche.

Non applicare il prodotto al di sotto dei 10°C.

Teme il Gelo

Precauzioni di sicurezza

- Conservare il prodotto ben chiuso, non capovolto, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore.
- Il prodotto è classificato e codificato conformemente alle direttive CEE/norme sulle sostanze pericolose.
- Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
- I contenitori vuoti o con leggere tracce di prodotto essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

VerMeister S.R.L. garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio delle proprie esperienze e conoscenze tecnico-scientifiche; tuttavia non si può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori del suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.