



# colorante coprente per fughe

## PER INTERNI

# BLACK SEAL

### PROFILO E DESTINAZIONE

BLACK SEAL è un impregnante antimacchia a veicolo acquoso con elevato potere colorante e coprente ideale per conferire una colorazione uniforme alle fughe sia a base cementizia sia in calce.

BLACK SEAL oltre a proteggere le fughe dei pavimenti interni da sporco, grasso, cola, caffè etc... è insostituibile in quei casi dove la stuccatura del pavimento risulta disomogenea. Il prodotto permette di ottenere una coloritura uniforme delle fughe.

**IMPORTANTE:** Per la pulizia ordinaria non usare alcoli, detersivi a base acida, solvente o ammoniacale.



### VANTAGGI

- Idro ed oleorepellenza marcatamente evidente.
- Consente la normale traspirazione.
- Durata nel tempo.
- Garantisce uniformità di risultato.
- Non emette sostanze nocive nè durante l'applicazione nè dopo.
- È gradevolmente profumato.
- Alta resa.
- Non contiene solventi.

### COMPOSIZIONE

Alchilalcolossilani, fluoropolimeri, emulsioni resino cerose, cere microcristalline, cera carnauba, cera d'api, antivegetativi, essenze, acqua.

### PROPRIETÀ

DILUIZIONE: Pronto all'uso.  
FUORI POLVERE: 1 ora.  
CALPESTABILITÀ: 2 ore.  
ESSICAZIONE TOTALE: 24 ore.  
RESA: Orientativamente 50/100 mq/lt delle fughe per mano.  
PULIZIA ATTREZZI: Lavare con acqua.  
CONSERVAZIONE: Chiuso nell'imballo originale, al fresco e al riparo dal gelo e dai raggi UV si conserva inalterato per almeno 12 mesi.

### CARATT. CHIMICO-FISICHE

ASPETTO: liquido.  
COLORE: secondo cartella.  
ODORE: gradevolmente profumato.  
PH (a 20°C): 6.5  
SOLUBILITÀ IN ACQUA: totale.  
PESO SPECIFICO: 1,014 kg/lt.  
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ: >60°C

### INDICAZIONI

Mescolare prima e durante l'utilizzo, avendo cura che il colore non depositi sul fondo. Operare con temperature comprese tra +10°C e +30°C. Evitare l'applicazione del prodotto su supporti molto caldi.

Dopo un'accurata pulizia del pavimento (cotto, klinker, ceramica, etc...) e delle fughe, trascorso il tempo necessario per l'asciugatura (1-6 gg a 20°C).

Applicare 1 mano di BLACK SEAL con l'ausilio di un pennellino che ha il vantaggio di impregnare a fondo la fuga senza sporcare il pavimento.

Pulire subito con panno umido eventuali sbavature.

Nel caso in cui una mano non sia sufficiente a raggiungere un'uniformità di risultato applicarne una seconda con le stesse modalità.

### SALUTE

Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti). Nessun simbolo di pericolo è richiesto sull'etichettatura, tuttavia consigliamo di tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini, non versare nelle acque di scarico per la salvaguardia ecologica dell'ambiente e adottare buoni criteri lavorativi.

PRIMA DI PROCEDERE SU TUTTA LA SUPERFICIE ESEGUIRE SEMPRE DELLE PROVE

#### GARANZIA LIMITATA - LEGGERE CON ATTENZIONE:

Le informazioni riportate nel presente documento vengono fornite in buona fede e sulla base delle ricerche accurate condotte da New Chemical Prevention. Tuttavia, poiché le condizioni ed i metodi di impiego esulano dal controllo della società, queste informazioni non sostituiscono i test preliminari, indispensabili per garantire la piena idoneità e sicurezza del prodotto all'applicazione specifica. Pertanto, New Chemical Prevention garantisce solo la conformità del prodotto alle specifiche di vendita correnti. Eventuale risarcimento dell'utente o la responsabilità di New Chemical Prevention si limitano esclusivamente al rimborso del prezzo d'acquisto o alla sostituzione di qualsiasi prodotto diverso da quanto garantito. New Chemical Prevention non offre alcuna garanzia esplicita o implicita relativa all'idoneità del prodotto ad uso specifico alla sua commerciabilità. New Chemical Prevention non risponde di eventuali danni accidentali o indiretti.

NEW CHEMICAL PREVENTION  
VIA MAESTRI DEL LAVORO, 10  
41034 FINALE EMILIA (MO) ITALY  
TEL.+39 0535 91336  
INFO@NEWCHEMICAL.IT  
WWW.NEWCHEMICAL.IT

