



# cera speciale per la manutenzione del cotto

PER INTERNI

## COTTOLUX



### PROFILO E DESTINAZIONE

COTTOLUX è una combinazione di speciali cere, per la manutenzione straordinaria dei pavimenti. Rinforza e conferisce un ripristino sicuro e completo donando ai pavimenti trattati un aspetto esteticamente curato e una finitura cerosa e naturale.

COTTOLUX è una cera per la manutenzione conservativa e periodica, idonea per tutti i pavimenti interni in cotto, terrecotte, cemento, pietre naturali e marmi non lucidi.

**IMPORTANTE:** Per la pulizia ordinaria non usare alcoli, detersivi a base acida, solvente o ammoniacale.

### VANTAGGI

- Rilascia nell'ambiente un gradevole profumo.
- Dimostra una protezione antiusura superiore alle normali cere.
- Conferisce un aspetto morbido e ceroso.
- Semplicità di stesura.
- Ravviva ed esalta i toni del manufatto.
- Non emette sostanze nocive nè durante l'applicazione nè dopo.
- Non è necessario utilizzare la lucidatrice.
- Ridona lucentezza.
- Rinforza la protezione.
- Protegge il trattamento di profondità.

### COMPOSIZIONE

Emulsioni resino cerose, cera carnauba, cera d'api, propoli, essenze, acqua.

### PROPRIETÀ

DILUIZIONE: Pronto all'uso, ma può essere diluita fino al 50% con acqua distillata.  
FUORI POLVERE: 1 ora.  
CALPESTABILITÀ: 2 ore.  
ESSICAZIONE TOTALE: 48 ore.  
RESA: Circa 20-30 mq/lt per mano.  
PULIZIA ATTREZZI: Lavare con acqua.  
CONSERVAZIONE: Chiuso nell'imballo originale, al fresco e al riparo dal gelo e dai raggi UV si conserva inalterato per almeno 12 mesi.

### CARATT. CHIMICO-FISICHE

ASPETTO: liquido.  
COLORE: lattiginoso.  
ODORE: gradevolmente profumato.  
PH (a 20°C): 8,2  
SOLUBILITÀ IN ACQUA: totale.  
PESO SPECIFICO: 1,015 kg/lt.  
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ: >60°C

### INDICAZIONI

Agitare prima dell'uso. Operare con temperature comprese tra +10°C e +30°C. Evitare l'applicazione del prodotto su supporti molto caldi.

Dopo aver lavato il pavimento con detergente neutro (ns. Mistrall) a pavimento asciutto, versare il prodotto COTTOLUX su uno strofinaccio di cotone, passarlo sul pavimento, con l'ausilio di uno spazzolone, avendo cura di stenderne un velo sottile ed uniforme. Lasciare asciugare almeno 1-2 ore prima di calpestare la superficie. Non è necessario lucidare.

È possibile diluire il prodotto COTTOLUX con acqua possibilmente demineralizzata, fino ad un massimo del 50% se si desidera applicare la cera con più frequenza.

La periodicità di utilizzo del prodotto nelle operazioni di manutenzione straordinaria è di circa una volta ogni 8-12 mesi. In ambienti a densità di traffico medio-alta consigliamo una manutenzione più ravvicinata, diversamente, se si tratta di ambienti poco vissuti (ad. es. camere da letto) consigliamo una manutenzione meno frequente. Per la manutenzione ordinaria, utilizzare ad ogni lavaggio detergente brillantante Mistrall (ved. scheda) diluito al 1-2% in acqua.

### SALUTE

Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti). Nessun simbolo di pericolo è richiesto sull'etichettatura, tuttavia consigliamo di tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini, non versare nelle acque di scarico per la salvaguardia ecologica dell'ambiente e adottare buoni criteri lavorativi.

PRIMA DI PROCEDERE SU TUTTA LA SUPERFICIE ESEGUIRE SEMPRE DELLE PROVE

#### GARANZIA LIMITATA - LEGGERE CON ATTENZIONE:

Le informazioni riportate nel presente documento vengono fornite in buona fede e sulla base delle ricerche accurate condotte da New Chemical Prevention. Tuttavia, poiché le condizioni ed i metodi di impiego esulano dal controllo della società, queste informazioni non sostituiscono i test preliminari, indispensabili per garantire la piena idoneità e sicurezza del prodotto all'applicazione specifica. Pertanto, New Chemical Prevention garantisce solo la conformità del prodotto alle specifiche di vendita correnti. Eventuale risarcimento dell'utente o la responsabilità di New Chemical Prevention si limitano esclusivamente al rimborso del prezzo d'acquisto o alla sostituzione di qualsiasi prodotto diverso da quanto garantito. New Chemical Prevention non offre alcuna garanzia esplicita o implicita relativa all'idoneità del prodotto ad uso specifico alla sua commerciabilità. New Chemical Prevention non risponde di eventuali danni accidentali o indiretti.

NEW CHEMICAL PREVENTION  
VIA MAESTRI DEL LAVORO, 10  
41034 FINALE EMILIA (MO) ITALY  
TEL.+39 0535 91336  
INFO@NEWCHEMICAL.IT  
WWW.NEWCHEMICAL.IT

