



décapé per parquet cerati e oliati

PER INTERNI

CREOLA

PROFILO E DESTINAZIONE

CREOLA è un'oleocera capace di donare alla superficie in legno una venatura particolare. Dopo il trattamento di fondo Corolle, Oil W-48 o Olio di Luna, CREOLA si configura come ulteriore effetto nella venatura del legno, da utilizzare sulle superfici interne.

Disponibile nelle colorazioni: beige-24, bianca, black, ghibli, grigio hb, terra, vinas.

IMPORTANTE: Per la pulizia ordinaria non usare alcoli, detersivi a base acida, solvente o ammoniacale.



VANTAGGI

- Dona al pavimento trattato una venatura di particolare effetto.
- Non emette sostanze nocive nè durante l'applicazione nè dopo.
- La presenza dei propoli inserita nelle cera dimostra proprietà antisettiche.
- Di facile utilizzo.

COMPOSIZIONE

Olio di cartamo, di girasole, di canapa, di ricino, di lino cotto, di lino crudo, di tung, di papavero, standolio di lino, propoli, copolimeri fluorurati, emulsioni resino ceroso, essenze, acqua.

PROPRIETÀ

DILUIZIONE: Pronto all'uso. Se necessario diluire con acqua in piccole percentuali (5-10%).
FUORI POLVERE: 2 ore.
CALPESTABILITÀ: 4 ore.
ESSICCAZIONE TOTALE: 48 ore.
RESA: Circa 30-50 mq./lt. per mano.
PULIZIA ATTREZZI: Lavare con acqua.
CONSERVAZIONE: Chiuso nell'imballo originale, al fresco e al riparo dal gelo e dai raggi UV si conserva inalterato per almeno 12 mesi.

CARATT. CHIMICO-FISICHE

ASPETTO: liquido corposo.
COLORE: secondo cartella.
ODORE: lieve.
PH (a 20°C): 7-8
SOLUBILITÀ IN ACQUA: totale.
PESO SPECIFICO: 0,973 kg/lt. (versione neutra).
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ: >60°C.

INDICAZIONI

Mescolare bene prima e durante l'utilizzo e assicurarsi che non vi sia deposito di colore sul fondo. Operare con temperature comprese tra +10°C e +30°C. Evitare l'applicazione del prodotto su supporti molto caldi. Ad avvenuta essiccazione del protettivo di fondo (nel caso di trattamento con OLIO DI LUNA è possibile applicare CREOLA come 2° o 3° mano), applicare il prodotto CREOLA tal quale, con pennello e ripassare subito con strofinaccio di cotone, avendo cura di non asportarla dentro la venatura. Dopo circa 10 minuti ripulire la superficie con strofinaccio di cotone imbevuto di Linolegno, (nel caso di trattamento Oil W-48 o Corolle) diversamente su trattamento con OLIO DI LUNA è possibile rimuovere (con lo stesso prodotto diluito con acqua in rapporto 1:1) la CREOLA superficiale. **Importante:** ripulire bene la superficie senza lasciare eccessi di prodotto. A pavimento asciutto (almeno 4 ore dopo) ultimare il trattamento con prodotto opportuno per bloccare la colorazione. Consigliamo di non applicare il prodotto CREOLA su parquet già posati ma bensì, tavola per tavola.

SALUTE

Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP). Nessun simbolo di pericolo è richiesto sull'etichettatura, tuttavia consigliamo di tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini, non versare nelle acque di scarico per la salvaguardia ecologica dell'ambiente e adottare buoni criteri lavorativi.

PRIMA DI PROCEDERE SU TUTTA LA SUPERFICIE ESEGUIRE SEMPRE DELLE PROVE

GARANZIA LIMITATA - LEGGERE CON ATTENZIONE:

Le informazioni riportate nel presente documento vengono fornite in buona fede e sulla base delle ricerche accurate condotte da New Chemical Prevention. Tuttavia, poiché le condizioni ed i metodi di impiego esulano dal controllo della società, queste informazioni non sostituiscono i test preliminari, indispensabili per garantire la piena idoneità e sicurezza del prodotto all'applicazione specifica. Pertanto, New Chemical Prevention garantisce solo la conformità del prodotto alle specifiche di vendita correnti. Eventuale risarcimento dell'utente o la responsabilità di New Chemical Prevention si limitano esclusivamente al rimborso del prezzo d'acquisto o alla sostituzione di qualsiasi prodotto diverso da quanto garantito. New Chemical Prevention non offre alcuna garanzia esplicita o implicita relativa all'idoneità del prodotto ad uso specifico alla sua commerciabilità. New Chemical Prevention non risponde di eventuali danni accidentali o indiretti.

NEW CHEMICAL PREVENTION
VIA MAESTRI DEL LAVORO, 10
41034 FINALE EMILIA (MO) ITALY
TEL.+39 0535 91336
INFO@NEWCHEMICAL.IT
WWW.NEWCHEMICAL.IT

