



DECERWAX

PROFILO E DESTINAZIONE

DECERWAX è una miscela di idonei idrosolventi, alcali inorganici, tensioattivi e speciali agenti bagnanti dalle molteplici caratteristiche.

Rimuove vecchi strati di trattamenti a base oleosa e cerosa assicurando una completa azione decerante. Asporta depositi di grasso e smog. Su pavimenti nuovi facilita l'eliminazione delle ossidazioni (macchie scure).

DECERWAX agisce rapidamente su ogni tipo di superficie: cotto, klinker, gres, ceramiche, cemento, ecc... Non va assolutamente utilizzato su pavimenti resilienti o legno.



VANTAGGI

- Non emana sostanze nocive nè durante l'applicazione nè dopo.
- Elimina le macchie scure (ossidazioni).
- Elevata capacità di imbibizione.
- Riporta le superfici allo stato originale.
- Agisce rapidamente.

COMPOSIZIONE

Idrossido di sodio, glicoli, tensioattivi, agenti bagnanti, acqua.

PROPRIETÀ

DILUIZIONE: Può essere utilizzato puro. Consigliato 1:3 in acqua.
RESA: Con 10 lt. di soluzione già diluita si lavano circa 10-40 mq di superficie.
CONSERVAZIONE: Chiuso nell'imballo originale, al fresco, al riparo dal gelo e dai raggi UV si conserva inalterato per almeno 12 mesi.

CARATT. CHIMICO-FISICHE

ASPETTO: liquido.
COLORE: ambrato.
ODORE: caratteristico.
PH (a 20°C): 14
SOLUBILITÀ IN ACQUA: totale.
PESO SPECIFICO: 1,037 kg/lt.
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ: >60°C

INDICAZIONI

Prima di iniziare, assicurarsi di avere tutto l'occorrente per la protezione dell'operatore. Agitare prima dell'uso. Operare con temperature comprese tra +10°C e +30°C. Evitare l'applicazione del prodotto su supporti molto caldi, durante vento forte o possibile pioggia.

Per rimuovere vecchi strati di olio, cere o resine, diluire 1 parte di DECERWAX in 2-3 parti di acqua, sfendere la soluzione sul pavimento e lasciare agire 10/20 minuti mantenendo sempre la superficie bagnata di prodotto. Passare la monospazzola munita di disco abrasivo per almeno 1-2 minuti per mq. rilasciando contemporaneamente acqua (possibilmente calda) dal serbatoio, poi aspirare prima che il prodotto venga riassorbito dal materiale. Dopo questa operazione procedere con un lavaggio della superficie utilizzando una soluzione acida, verificandone prima la compatibilità. Infine risciacquare con acqua pulita seguendo lo stesso procedimento ma utilizzando un disco più morbido.

Se non si è muniti di monospazzola, agire a mano utilizzando un tampone abrasivo.

Se il prodotto viene utilizzato con funzione di disossidante su pavimenti nuovi che presentano "aloni scuri" molto vecchi, si renderà necessario applicare il prodotto puro su tutta la superficie, lasciarlo sostare e agire per qualche ora, anche un giorno se necessario, assicurandosi che il prodotto non crei colature o danneggi altre superfici. La soluzione alcalina tenderà ad asciugare (questo non pregiudica la sua azione).

Prima di intervenire versare sul pavimento un po' d'acqua e DECERWAX e frizionare con dischi abrasivi. Proteggere le superfici delicate che potrebbero venire a contatto con il prodotto.

SALUTE

Indicazioni di pericolo:

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Consigli di prudenza:

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P260 Non respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol.

P280 Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso.

P310 Contattare immediatamente un CENTRO

ANTIVELENI / un medico / . . .

P405 Conservare sotto chiave.

P501 Smaltire il prodotto / recipiente in . . .

Contiene: IDROSSIDO DI SODIO

PRIMA DI PROCEDERE SU TUTTA LA SUPERFICIE ESEGUIRE SEMPRE DELLE PROVE

GARANZIA LIMITATA - LEGGERE CON ATTENZIONE:

Le informazioni riportate nel presente documento vengono fornite in buona fede e sulla base delle ricerche accurate condotte da New Chemical Prevention. Tuttavia, poiché le condizioni ed i metodi di impiego esulano dal controllo della società, queste informazioni non sostituiscono i test preliminari, indispensabili per garantire la piena idoneità e sicurezza del prodotto all'applicazione specifica. Pertanto, New Chemical Prevention garantisce solo la conformità del prodotto alle specifiche di vendita correnti. Eventuale risarcimento dell'utente o la responsabilità di New Chemical Prevention si limitano esclusivamente al rimborso del prezzo d'acquisto o alla sostituzione di qualsiasi prodotto diverso da quanto garantito. New Chemical Prevention non offre alcuna garanzia esplicita o implicita relativa all'idoneità del prodotto ad uso specifico alla sua commerciabilità. New Chemical Prevention non risponde di eventuali danni accidentali o indiretti.

NEW CHEMICAL PREVENTION
 VIA MAESTRI DEL LAVORO, 10
 41034 FINALE EMILIA (MO) ITALY
 TEL.+39 0535 91336
 INFO@NEWCHEMICAL.IT
 WWW.NEWCHEMICAL.IT

