



GRAY-REMOVE

PROFILO E DESTINAZIONE

GRAY-REMOVE è una soluzione detergente utilizzata per la rimozione di vecchie patine grigie (polifenoli) e/o macchie di tannino causate da ristagno d'acqua e dal normale processo di degrado dovuto agli agenti atmosferici.

GRAY-REMOVE viene utilizzato su diverse tipologie di superfici lignee, sia che si tratti di pavimenti o di strutture in verticale ha la capacità di restituire il colore originale del legno (prima del processo di invecchiamento). Rimuove inoltre macchie di tannino anche se la superficie in legno è protetta senza intaccare il trattamento.



VANTAGGI

- Facile da utilizzare.
- Può essere utilizzato su diverse tipologie di legno.
- Rimuove anche vecchie macchie di tannino.
- È economico.
- Riporta il legno al suo colore originale.
- Agisce su tutti i legni ingrigiti.
- Non intacca il trattamento del legno.
- Agisce anche su legno verniciato.

COMPOSIZIONE

Acidi tamponati, tensioattivi, agenti bagnanti, acqua.

PROPRIETÀ

DILUIZIONE: Pronto all'uso, all'occorrenza può essere diluito con acqua in diverse proporzioni (consigliato 1:1).
RESA: Circa 8-18 mq/lt
CONSERVAZIONE: Chiuso nell'imballo originale, al fresco, al riparo dal gelo e dai raggi UV si conserva inalterato per almeno 12 mesi.

CARATT. CHIMICO-FISICHE

ASPETTO: liquido.
COLORE: da incolore a paglierino.
ODORE: caratteristico.
PH (a 20°C): 1,3
SOLUBILITÀ IN ACQUA: totale.
PESO SPECIFICO: 1,050 kg/lt
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ: >60°C

INDICAZIONI

Prima di iniziare, assicurarsi di avere tutto l'occorrente per la protezione dell'operatore. Agitare prima dell'uso. Proteggere la vegetazione circostante. Operare con temperature comprese tra +10°C e +30°C. Evitare l'applicazione del prodotto su supporti molto caldi, durante vento forte o possibile pioggia. Utilizzato per la rimozione del grigio, GRAY-REMOVE può essere applicato con spruzzatori in plastica, pennello o vello in modo abbondante. La superficie trattata va tenuta bagnata di prodotto per 5-20 minuti, quindi strofinare con spazzole o scotch brife a seconda della superficie. Aspirare, risciacquare con acqua e lasciare asciugare bene prima di una eventuale protezione del legno. Su superfici molto irregolari è possibile risciacquare utilizzando idropulitrice. Proteggere le superfici delicate che potrebbero venire a contatto con il prodotto.

Utilizzato, invece, per la rimozione di macchie di tannino, GRAY-REMOVE va steso sulla superficie avendo cura di tener bagnato l'intero listello interessato (consigliamo l'utilizzo di panno carta imbevuto del prodotto) lasciandolo agire anche 2 ore se si tratta di parquet verniciato. Risciacquare sempre molto bene con acqua.

Attenzione, l'utilizzo di questo prodotto può schiarire la superficie andando a lavorare sull'ossidazione del legno o dei reattivi precedentemente applicati.

SALUTE

Indicazioni di pericolo:
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza:
P501 Smettere il prodotto / recipiente in . . .
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P260 Non respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol.
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P301+P330+P331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia].
Contiene: ACIDO OSSALICO

PRIMA DI PROCEDERE SU TUTTA LA SUPERFICIE ESEGUIRE SEMPRE DELLE PROVE

GARANZIA LIMITATA - LEGGERE CON ATTENZIONE:

Le informazioni riportate nel presente documento vengono fornite in buona fede e sulla base delle ricerche accurate condotte da New Chemical Prevention. Tuttavia, poiché le condizioni ed i metodi di impiego esulano dal controllo della società, queste informazioni non sostituiscono i test preliminari, indispensabili per garantire la piena idoneità e sicurezza del prodotto all'applicazione specifica. Pertanto, New Chemical Prevention garantisce solo la conformità del prodotto alle specifiche di vendita correnti. Eventuale risarcimento dell'utente o la responsabilità di New Chemical Prevention si limitano esclusivamente al rimborso del prezzo d'acquisto o alla sostituzione di qualsiasi prodotto diverso da quanto garantito. New Chemical Prevention non offre alcuna garanzia esplicita o implicita relativa all'idoneità del prodotto ad uso specifico alla sua commerciabilità. New Chemical Prevention non risponde di eventuali danni accidentali o indiretti.

NEW CHEMICAL PREVENTION
VIA MAESTRI DEL LAVORO, 10
41034 FINALE EMILIA (MO) ITALY
TEL.+39 0535 91336
INFO@NEWCHEMICAL.IT
WWW.NEWCHEMICAL.IT

