



protettivo idro-oleorepellente per WPC

PER ESTERNI

HYDRO REP WPC

PROFILO E DESTINAZIONE

HYDRO REP WPC è un trattamento protettivo specifico per WPC che sviluppa un'eccellente resistenza all'acqua.

Il prodotto applicato conferisce anche un'azione consolidante unitamente a proprietà antimacchia.



VANTAGGI

- Semplice e veloce nelle operazioni di stesura.
- Dona un'effetto finale satinato.
- Ritarda il degrado.
- Riduce l'assorbimento dell'acqua.
- Migliora la resistenza all'abrasione.
- Ritarda la proliferazione di muffe e funghi.
- Utilizzo di materie prime con certificazione Ecolabel.

COMPOSIZIONE

Emulsione di oli naturali e cere anioniche e acriliche.

PROPRIETÀ

DILUIZIONE: Pronto all'uso.
FUORI POLVERE: 4 ore.
CALPESTABILITÀ: 12-24 ore.
ESSICCAZIONE TOTALE: 48 ore.
RESA: Circa 14-18 mq./lt. per mano.
PULIZIA ATTREZZI: Lavare con acqua e sapone.
CONSERVAZIONE: Chiuso nell'imballo originale, al fresco e al riparo dal gelo e dai raggi UV si conserva inalterato per almeno 12 mesi.

CARATT. CHIMICO-FISICHE

ASPETTO: liquido.
COLORE: lattiginoso.
ODORE: gradevolmente profumato.
SOLUBILITÀ IN ACQUA: solubile.
PESO SPECIFICO: 0,993 kg/lt.
PH (a 20°C): 8-9
VOC (Direttiva 2004/42/CE): Impregnanti per legno che formano una pellicola di spessore minimo.
VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all'uso:
Limite massimo: 130 (2010)
VOC del prodotto: 56,95

INDICAZIONI

Mescolare bene prima e durante l'utilizzo. Operare con temperature comprese tra +15°C e +30°C. Evitare l'applicazione del prodotto su supporti molto caldi, durante vento forte o possibile pioggia.

A pavimento pulito ed asciutto e/o esente da qualsiasi trattamento precedente, stendere una prima mano di HYDRO REP WPC con vello spandicera o pennello, effettuando un movimento parallelo alla venatura del supporto. Lasciare asciugare circa 3-4 ore.

Stendere una seconda mano con le stesse modalità.

Dopo circa 12-24 ore è calpestabile.

Massima protezione dopo 48 ore.

Proteggere dall'acqua per almeno 24 ore.

MANUTENZIONE ORDINARIA: ad ogni lavaggio utilizzare detergente Oil & Clean (ved. scheda).

MANUTENZIONE STRAORDINARIA: circa una/due volte all'anno con HYDRO REP WPC.

SALUTE

Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti).

Indicazioni di pericolo:

EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

EUH208 Contiene: A mixture of: α -3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl

ω -hydroxypoly(oxyethylene);

α -3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-

hydroxyphenyl)propionyl- ω -3-(3-(2H-benzotriazol-2-

yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl)oxypoly(oxyethylene)

Può provocare una reazione allergica.

Nessun simbolo di pericolo è richiesto sull'etichettatura, tuttavia

consigliamo di tenere fuori dalla portata dei bambini, non

versare nelle acque di scarico per la salvaguardia ecologica

dell'ambiente e adottare buoni criteri lavorativi.

PRIMA DI PROCEDERE SU TUTTA LA SUPERFICIE ESEGUIRE SEMPRE DELLE PROVE

GARANZIA LIMITATA - LEGGERE CON ATTENZIONE:

Le informazioni riportate nel presente documento vengono fornite in buona fede e sulla base delle ricerche accurate condotte da New Chemical Prevention. Tuttavia, poiché le condizioni ed i metodi di impiego esulano dal controllo della società, queste informazioni non sostituiscono i test preliminari, indispensabili per garantire la piena idoneità e sicurezza del prodotto all'applicazione specifica. Pertanto, New Chemical Prevention garantisce solo la conformità del prodotto alle specifiche di vendita correnti. Eventuale risarcimento dell'utente o la responsabilità di New Chemical Prevention si limitano esclusivamente al rimborso del prezzo d'acquisto o alla sostituzione di qualsiasi prodotto diverso da quanto garantito. New Chemical Prevention non offre alcuna garanzia esplicita o implicita relativa all'idoneità del prodotto ad uso specifico alla sua commerciabilità. New Chemical Prevention non risponde di eventuali danni accidentali o indiretti.

NEW CHEMICAL PREVENTION
VIA MAESTRI DEL LAVORO, 10
41034 FINALE EMILIA (MO) ITALY
TEL.+39 0535 91336
INFO@NEWCHEMICAL.IT
WWW.NEWCHEMICAL.IT

