



INDUR K-34

PROFILO E DESTINAZIONE

Additivo indurente in grado di conferire maggiore durezza, proprietà idrorepellenti e antimacchia.

Miscelato a Natural Parquet, Natural Living, Olio Di Luna, Nature Fur, Sintesi 3/P, Riflesso Star, Protect 188, Primo Legno, Forwood e Natur-10 va ad aumentarne le performance.



VANTAGGI

- Conferisce maggiore resistenza al calpestio ed ai segni.
- Aumenta la capacità di protezione.
- Aumenta la resistenza all'abrasione.

COMPOSIZIONE

Contiene poliisocianato alifatico idrofilo.

PROPRIETÀ

DILUIZIONE: Pronto all'uso.
POT-LIFE: 3-4 ore.
RESA: 80-120 gr./lt.
PULIZIA ATTREZZI: Lavare con acqua e sapone.
CONSERVAZIONE: Chiuso nell'imballo originale, al fresco, al riparo dal gelo e dai raggi UV si conserva inalterato per almeno 12 mesi.

CARATT. CHIMICO-FISICHE

ASPETTO: liquido denso.
COLORE: trasparente.
ODORE: inavvertibile.
SOLUBILITÀ IN ACQUA: parzialmente solubile.
PESO SPECIFICO: 1,14 kg/lt.
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ: 192°C

INDICAZIONI

Versare INDUR K-34 in un contenitore più capiente, aggiungere una piccola parte del prodotto da additivare (circa 10-20%) e mescolare bene fino alla completa miscelazione. Accertarsi che non vi sia deposito (diversamente mescolare ancora) dopodiché aggiungere il prodotto rimasto mescolando nuovamente per 2-3 minuti. Ora la miscela è pronta per essere applicata. Mescolare di tanto in tanto per evitare che depositi sul fondo.

Nel caso in cui la confezione di Indur K-34 non venga utilizzata completamente, consigliamo di tenere il contenitore ben chiuso ed evitare che il prodotto entri in contatto con aria ed umidità per ovviare l'indurimento dello stesso.

ATTENZIONE: Non utilizzare più il prodotto additivato dopo 3-4 ore.

Quantità di Indur K-34 consigliata in ultima mano dei prodotti Protect 188, Sintesi 3/P e Riflesso Star: 60-120 gr./lt.

Quantità di Indur K-34 consigliata in ultima mano dei prodotti Primo Legno, Nature Fur, Forwood, Natur-10, Olio di Luna, Natural Parquet e Natural Living: 120 gr./lt

SALUTE

Indicazioni di pericolo:
H332 Nocivo se inalato.
H335 Può irritare le vie respiratorie.
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza:
P280 Indossare guanti protettivi.
P261 Evitare di respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol.
P312 In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI / un medico / . . .
P403+P233 Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
P362+P364 Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
P273 Non disperdere nell'ambiente.
Contiene: Idrofilia poliisocianato alifatico

PRIMA DI PROCEDERE SU TUTTA LA SUPERFICIE ESEGUIRE SEMPRE DELLE PROVE

GARANZIA LIMITATA - LEGGERE CON ATTENZIONE:

Le informazioni riportate nel presente documento vengono fornite in buona fede e sulla base delle ricerche accurate condotte da New Chemical Prevention. Tuttavia, poiché le condizioni ed i metodi di impiego esulano dal controllo della società, queste informazioni non sostituiscono i test preliminari, indispensabili per garantire la piena idoneità e sicurezza del prodotto all'applicazione specifica. Pertanto, New Chemical Prevention garantisce solo la conformità del prodotto alle specifiche di vendita correnti. Eventuale risarcimento dell'utente o la responsabilità di New Chemical Prevention si limitano esclusivamente al rimborso del prezzo d'acquisto o alla sostituzione di qualsiasi prodotto diverso da quanto garantito. New Chemical Prevention non offre alcuna garanzia esplicita o implicita relativa all'idoneità del prodotto ad uso specifico alla sua commerciabilità. New Chemical Prevention non risponde di eventuali danni accidentali o indiretti.

NEW CHEMICAL PREVENTION
VIA MAESTRI DEL LAVORO, 10
41034 FINALE EMILIA (MO) ITALY
TEL.+39 0535 91336
INFO@NEWCHEMICAL.IT
WWW.NEWCHEMICAL.IT

