



finitura cerosa per legno oliato

PER INTERNI

LINFOLEGNO

PROFILO E DESTINAZIONE

LINFOLEGNO è una microemulsione resino cerosa, oli modificati e cere naturali ideale per aumentare la protezione del legno nei confronti di sostanze di varia natura, da utilizzare dopo il trattamento di fondo con oli, conferisce un aspetto semilucido.

LINFOLEGNO assicura una rapida e facile applicazione su legno già trattato.

Conferisce una maggiore protezione alla superficie unitamente ad un aspetto morbido e perlaceo, semplificando le operazioni di pulizia e manutenzione.

VERSIONI DISPONIBILI: bianco, nature, lucido e opaco.

IMPORTANTE: Per la pulizia ordinaria non usare alcoli, detersivi a base acida, solvente o ammoniacale.



VANTAGGI

- Sviluppa una forte idro-oleorepellenza.
- Semplifica le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria.
- Efficace protezione all'usura.
- Elevata capacità di adesione al supporto.
- È gradevolmente profumato.
- Consente la permeabilità al vapore acqueo.
- Non emette sostanze nocive nè durante l'applicazione nè dopo.
- Calpestabilità rapida.
- Semplice nel normale utilizzo.
- Non crea sbiancamenti anche se l'acqua dovesse sostare sul pavimento per molte ore.

COMPOSIZIONE

Cera carnauba, cera d'api, propoli, emulsioni resino cerose, cere paraffiniche, essenze, acqua.

PROPRIETÀ

DILUIZIONE: Pronto all'uso.
FUORI POLVERE: 1 ora.
CALPESTABILITÀ: 2 ore.
ESSICCAZIONE TOTALE: 48 ore.
RESA: Circa 25-35 mq./lt. per mano.
PULIZIA ATTREZZI: Lavare con acqua e sapone.
CONSERVAZIONE: Chiuso nell'imballo originale, al fresco e al riparo dal gelo e dai raggi UV si conserva inalterato per almeno 12 mesi.

CARATT. CHIMICO-FISICHE

ASPETTO: liquido
COLORE: lattiginoso
ODORE: aromatico.
PH (a 20°C): 8,4
SOLUBILITÀ IN ACQUA: totale.
PESO SPECIFICO: 1,017 kg/lt.
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ: >60°C.

INDICAZIONI

Agitare bene prima e durante l'utilizzo. Operare con temperature comprese tra +10°C e +30°C. Evitare l'applicazione del prodotto su supporti molto caldi. Dopo almeno 3 giorni dall'impregnazione con Corolle o Corolle 2.0 a superficie pulita e asciutta, applicare LINFOLEGNO neutro con uno strofinaccio di cotone precedentemente inumidito, o spandicera, avendo cura di stenderne un velo sottile ed in modo uniforme, (nel caso di colorati fare molta attenzione a non lasciare sovrapposizioni di colore). Dopo circa 1-2 ore applicare una seconda mano, con le stesse modalità. Questo è sufficiente ad assicurare una protezione ottimale. Nel caso di temperature alte o di superfici estese come pavimenti, consigliamo di avere molta cura nell'applicazione del prodotto, che dovrà essere distribuito prendendo in esame circa un mq per volta e, seguendo la venatura del legno, passare da una parte all'altra della stanza cercando di non creare sovrapposizioni.

IMPORTANTE: la reticolazione di un olio naturale è sempre in relazione alla temperatura, all'umidità ed alla ventilazione, pertanto prima di applicare il prodotto LINFOLEGNO su tutta la superficie, eseguire sempre delle prove preliminari per valutare che l'olio sia completamente asciutto e che non alzi il pelo del legno. La protezione data dall'olio come prima mano è fondamentale in quanto il prodotto LINFOLEGNO non è in grado (da solo) di conferire una protezione ottimale.

Come finitura su oli di colorazione chiara, il prodotto LINFOLEGNO può ingiallire leggermente il risultato finale.

MANUTENZIONE ORDINARIA: ad ogni lavaggio utilizzare detergente brillantante Mistrall diluito all'1-2% (ved. scheda).

MANUTENZIONE STRAORDINARIA: circa una volta all'anno con Nutro-Parquet o Nutro-Opax (ved. schede).

SALUTE

Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP).

Nessun simbolo di pericolo è richiesto sull'etichettatura, tuttavia consigliamo di tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini, non versare nelle acque di scarico per la salvaguardia ecologica dell'ambiente e adottare buoni criteri lavorativi.

PRIMA DI PROCEDERE SU TUTTA LA SUPERFICIE ESEGUIRE SEMPRE DELLE PROVE

GARANZIA LIMITATA - LEGGERE CON ATTENZIONE:

Le informazioni riportate nel presente documento vengono fornite in buona fede e sulla base delle ricerche accurate condotte da New Chemical Prevention. Tuttavia, poiché le condizioni ed i metodi di impiego esulano dal controllo della società, queste informazioni non sostituiscono i test preliminari, indispensabili per garantire la piena idoneità e sicurezza del prodotto all'applicazione specifica. Pertanto, New Chemical Prevention garantisce solo la conformità del prodotto alle specifiche di vendita correnti. Eventuale risarcimento dell'utente o la responsabilità di New Chemical Prevention si limitano esclusivamente al rimborso del prezzo d'acquisto o alla sostituzione di qualsiasi prodotto diverso da quanto garantito. New Chemical Prevention non offre alcuna garanzia esplicita o implicita relativa all'idoneità del prodotto ad uso specifico alla sua commerciabilità. New Chemical Prevention non risponde di eventuali danni accidentali o indiretti.

NEW CHEMICAL PREVENTION
VIA MAESTRI DEL LAVORO, 10
41034 FINALE EMILIA (MO) ITALY
TEL.+39 0535 91336
INFO@NEWCHEMICAL.IT
WWW.NEWCHEMICAL.IT

