



cera per la conservazione del legno

PER INTERNI

LUXOR-CERA

PROFILO E DESTINAZIONE

LUXOR-CERA è una cera morbida di finitura e manutenzione a base acqua, studiata per tutte le superfici lignee che hanno subito un trattamento di fondo con oli o cere grasse, conferisce una protezione al legno nei confronti dell'acqua e delle macchie di varia natura.

LUXOR-CERA, a base di cera d'api, dona al legno un aspetto morbido e caldo.

IMPORTANTE: Per la pulizia ordinaria non usare alcoli, detersivi a base acida, solvente o ammoniacale.



VANTAGGI

- Non emette sostanze nocive nè durante l'applicazione nè dopo.
- Semplicità di utilizzo.
- Risultato estetico valorizzato nella sua naturalità.
- Assenza di cariche elettrostatiche.
- Non contiene solventi.
- Facilmente ripristinabile senza interventi impegnativi.
- Dona una finitura morbida simile alla cera in pasta.
- Semplifica le operazioni di manutenzione.
- Protegge dall'acqua la cera di fondo.

COMPOSIZIONE

Cera d'api, emulsioni resino cerose, essenze, acqua.

PROPRIETÀ

DILUIZIONE: Pronto all'uso, all'occorrenza può essere diluito con acqua.
FUORI POLVERE: 1 ora.
CALPESTABILITÀ: 2 ore.
ESSICCAZIONE TOTALE: 48 ore.
RESA: Indicativamente 25-35 mq/lt per mano.
PULIZIA ATTREZZI: Lavare con acqua e sapone.
CONSERVAZIONE: Chiuso nell'imballo originale, al fresco, al riparo dal gelo e dai raggi UV si conserva inalterato per almeno 12 mesi.

CARATT. CHIMICO-FISICHE

ASPETTO: liquido.
COLORE: giallognolo.
ODORE: gradevolmente profumato.
PH (a 20°C): 9,00
SOLUBILITÀ IN ACQUA: totale.
PESO SPECIFICO: 1,005 kg/lt.
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ: >100°C.

INDICAZIONI

Mescolare bene prima e durante l'uso. Operare con temperature comprese tra +10°C e +30°C. Evitare l'applicazione del prodotto su supporti molto caldi.

Assicurarsi che il pavimento sia pulito, quindi eseguire una piccola prova in un angolo della superficie per valutare che il trattamento di fondo sia completamente asciutto.

Distribuire LUXOR-CERA avendo cura di stenderne un velo sottile ed in modo uniforme utilizzando strofinaccio di cotone o in microfibra morbida e spazzolone. Dopo un'attesa di circa 1-2 ore il pavimento è asciutto.

Per ottenere un effetto più ceroso, consigliamo di lucidare la superficie con monospazzola munita di disco bianco o lucidatrice.

La periodicità di utilizzo del prodotto nelle operazioni di manutenzione straordinaria: il 1° anno di vita una mano ogni 6/8 mesi, dal 2° anno ogni 10/14 mesi. In ambienti a densità di traffico medio-alto consigliamo una manutenzione più ravvicinata.

Se si desidera un aspetto più pieno e corposo è possibile applicare una 2° mano. Dopo 1-2 ore lucidare la superficie con le stesse modalità.

MANUTENZIONE ORDINARIA: ad ogni lavaggio utilizzare detersivo brillantante Mistrall diluito all'1-2% (ved. scheda).

MANUTENZIONE STRAORDINARIA: circa una volta all'anno con Luxor-Cera.

SALUTE

Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP).
Indicazioni di pericolo:

EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

EUH208 Contiene: 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-one.

Può provocare una reazione allergica.

Nessun simbolo di pericolo è richiesto sull'etichettatura, tuttavia consigliamo di tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini, non versare nelle acque di scarico per la salvaguardia ecologica dell'ambiente e adottare buoni criteri lavorativi.

PRIMA DI PROCEDERE SU TUTTA LA SUPERFICIE ESEGUIRE SEMPRE DELLE PROVE

GARANZIA LIMITATA - LEGGERE CON ATTENZIONE:

Le informazioni riportate nel presente documento vengono fornite in buona fede e sulla base delle ricerche accurate condotte da New Chemical Prevention. Tuttavia, poiché le condizioni ed i metodi di impiego esulano dal controllo della società, queste informazioni non sostituiscono i test preliminari, indispensabili per garantire la piena idoneità e sicurezza del prodotto all'applicazione specifica. Pertanto, New Chemical Prevention garantisce solo la conformità del prodotto alle specifiche di vendita correnti. Eventuale risarcimento dell'utente o la responsabilità di New Chemical Prevention si limitano esclusivamente al rimborso del prezzo d'acquisto o alla sostituzione di qualsiasi prodotto diverso da quanto garantito. New Chemical Prevention non offre alcuna garanzia esplicita o implicita relativa all'idoneità del prodotto ad uso specifico alla sua commerciabilità. New Chemical Prevention non risponde di eventuali danni accidentali o indiretti.

NEW CHEMICAL PREVENTION
VIA MAESTRI DEL LAVORO, 10
41034 FINALE EMILIA (MO) ITALY
TEL+39 0535 91336
INFO@NEWCHEMICAL.IT
WWW.NEWCHEMICAL.IT

