



MICROMAX EXTRA

PROFILO E DESTINAZIONE

MICROMAX EXTRA è un detergente concentrato avente la caratteristica di smacchiare, decerare e detergere pavimenti molto sporchi.

MICROMAX EXTRA è un prodotto dai molteplici impieghi che vengono differenziati secondo le diluizioni rapportate alle diverse funzioni ed esigenze. Idoneo per la pulizia dei pavimenti in gres-porcellanato, ceramica, pietre naturali, cemento, cotto e legno. Può essere utilizzato come smacchiatore, decerante o per rimuovere residui di stucco epossidico.



VANTAGGI

- Detergente concentrato.
- Decerante.
- Smacchiatore.
- È a bassa schiuma.
- Elevata capacità bagnante.
- Idoneo per la pulizia di diverse superfici.
- È efficace per la rimozione di stucchi, epossidici, grassi, pennarelli, segni neri di gomma etc...
- È miscibile in acqua in tutte le proporzioni.

COMPOSIZIONE

Tensioattivi, butossietanolo, essenze, alcool benzilico e acqua.

PROPRIETÀ

DILUIZIONE: In tutte le proporzioni.
RESA: Con 10 lt. di soluzione già diluita si detergono dai 20 ai 60 mq. di superficie
PULIZIA ATTREZZI: Lavare con acqua e sapone.
CONSERVAZIONE: Chiuso nell'imballo originale, al fresco, al riparo dal gelo e dai raggi UV si conserva inalterato per almeno 12 mesi.

CARATT. CHIMICO-FISICHE

ASPETTO: liquido.
COLORE: paglierino.
ODORE: caratteristico.
PH (a 20°C): 8,9
SOLUBILITÀ IN ACQUA: totale.
PESO SPECIFICO: 1,006 kg/lt.
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ: >60°C

INDICAZIONI

Diluito al 3-5% in acqua è ideale per le pulizie normali e frequenti di sporchi ostinati.
Diluito al 20-30% in acqua ha una funzione detergente per la rimozione delle cere e oli.
Utilizzato puro rimuove i residui di stucco epossidico.
La soluzione detergente nelle diverse diluizioni (determinate precedentemente da prove eseguite), va distribuita sulla superficie e lasciata agire 5-20 minuti. Si interviene poi con monospazzola, munita di apposito scotch brite.
Raccogliere con bidone aspiraliquidi o strofinacci di cotone prima che venga riassorbita dal materiale.
Assicurarsi di risciacquare bene con acqua, su superfici in legno risciacquare più volte con strofinaccio inumidito.
Proteggere le superfici delicate che potrebbero venire a contatto con il prodotto.

SALUTE

Indicazioni di pericolo:
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H315 Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza:
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P280 Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi / il viso.
P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
P264 Lavare accuratamente . . . dopo l'uso.

PRIMA DI PROCEDERE SU TUTTA LA SUPERFICIE ESEGUIRE SEMPRE DELLE PROVE

GARANZIA LIMITATA - LEGGERE CON ATTENZIONE:

Le informazioni riportate nel presente documento vengono fornite in buona fede e sulla base delle ricerche accurate condotte da New Chemical Prevention. Tuttavia, poiché le condizioni ed i metodi di impiego esulano dal controllo della società, queste informazioni non sostituiscono i test preliminari, indispensabili per garantire la piena idoneità e sicurezza del prodotto all'applicazione specifica. Pertanto, New Chemical Prevention garantisce solo la conformità del prodotto alle specifiche di vendita correnti. Eventuale risarcimento dell'utente o la responsabilità di New Chemical Prevention si limitano esclusivamente al rimborso del prezzo d'acquisto o alla sostituzione di qualsiasi prodotto diverso da quanto garantito. New Chemical Prevention non offre alcuna garanzia esplicita o implicita relativa all'idoneità del prodotto ad uso specifico alla sua commerciabilità. New Chemical Prevention non risponde di eventuali danni accidentali o indiretti.

NEW CHEMICAL PREVENTION
VIA MAESTRI DEL LAVORO, 10
41034 FINALE EMILIA (MO) ITALY
TEL+39 0535 91336
INFO@NEWCHEMICAL.IT
WWW.NEWCHEMICAL.IT

