



impregnante idrorepellente per manufatti lignei

PER INTERNI ED ESTERNI

PERLEGNO

PROFILO E DESTINAZIONE

PERLEGNO protegge le superfici lignee dagli agenti atmosferici e dall'attacco di muffe e funghi. Adatto sia per interni che esterni, restituisce una finitura cerosa e perlacea esaltando la naturale bellezza del legno.

Può essere utilizzato sia su legno grezzo, sia in qualità di manutentore straordinario.

PERLEGNO trova la sua vocazione ideale su tutti i manufatti in legno quali: tetti, case, infissi, travi, travetti, tavolame e strutture in legno di vario genere.

VANTAGGI

- Non emette sostanze nocive nè durante l'applicazione nè dopo.
- Resistenza superiore ai normali impregnanti.
- Ottima protezione con sole due mani.
- Facile e veloce come stesura.
- Impedisce la formazione di muffe mantenendo il manufatto sano.
- È un prodotto unico che fa da impregnante e da finitura.
- Semplice nelle operazioni di manutenzione straordinaria.
- Insensibile sollevamento del pelo del legno.

COMPOSIZIONE

Olio di lino, cera d'api, propoli, dispersioni resino cerose, essenze, filtri UV, acqua.

PROPRIETÀ

DILUIZIONE: Pronto all'uso.
FUORI POLVERE: 2 ore.
ESSICCAZIONE TOTALE: 48 ore.
RESA: Circa 12-22 mq./lt. per mano.
PULIZIA ATTREZZI: Lavare con acqua e sapone.
CONSERVAZIONE: Chiuso nell'imballo originale, al fresco e al riparo dal gelo e dai raggi UV si conserva inalterato per almeno 12 mesi.

CARATT. CHIMICO-FISICHE

ASPETTO: liquido.
COLORE: neutro o secondo cartella.
ODORE: gradevolmente profumato.
PH (a 20°C): 8,5c.a.
SOLUBILITÀ IN ACQUA: totale.
PESO SPECIFICO: 1,026 kg/lt. (versione neutra)
VOC (Direttiva 2004/42/CE):
Vernici ed impregnanti per legno per finiture interne / esterne.
VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all'uso:
Limite massimo: 130,00 (2010)
VOC del prodotto: 55,25

INDICAZIONI

Mescolare prima e durante l'utilizzo. Nella versione colorata assicurarsi che non vi sia deposito sul fondo della confezione. Operare con temperature comprese tra +10°C e +30°C. Evitare l'applicazione del prodotto su supporti molto caldi, durante vento forte o possibile pioggia.

A superficie pulita asciutta (e se necessita preventivo trattamento antitarlo) applicare 1 mano di PERLEGNO a pennello o con fratazzino mohair. Attendere circa 2 ore. Se necessario carteggiare con carta grana 320/400 per lisciare la superficie. Aspirare e applicare un'altra mano di prodotto secondo le stesse modalità. Attendere 2 ore e, se necessario, applicarne una terza mano.

Per trattare superfici più estese può essere utilizzato a spruzzo.

In questo caso indossare opportuni indumenti per la protezione personale.

Se si utilizza per immersione può anche essere diluito in acqua distillata in diverse proporzioni, ma comunque non superiori al 50%. Può essere utilizzato come rinforzo su altri tipi di impregnanti (previa rimozione di parti non bene ancorate al supporto).

Dopo il trattamento proteggere dall'acqua per almeno 24 ore.

MANUTENZIONE ORDINARIA: ad ogni lavaggio utilizzare detergente Mistral o Oil & Clean (ved. schede).

MANUTENZIONE STRAORDINARIA: circa una volta ogni 2/4 anni con Perlegno.

SALUTE

Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti).

Indicazioni di pericolo:

EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

Nessun simbolo di pericolo è richiesto sull'etichettatura, tuttavia consigliamo di tenere fuori dalla portata dei bambini, non versare nelle acque di scarico per la salvaguardia ecologica dell'ambiente e adottare buoni criteri lavorativi.

PRIMA DI PROCEDERE SU TUTTA LA SUPERFICIE ESEGUIRE SEMPRE DELLE PROVE

GARANZIA LIMITATA - LEGGERE CON ATTENZIONE:

Le informazioni riportate nel presente documento vengono fornite in buona fede e sulla base delle ricerche accurate condotte da New Chemical Prevention. Tuttavia, poiché le condizioni ed i metodi di impiego esulano dal controllo della società, queste informazioni non sostituiscono i test preliminari, indispensabili per garantire la piena idoneità e sicurezza del prodotto all'applicazione specifica. Pertanto, New Chemical Prevention garantisce solo la conformità del prodotto alle specifiche di vendita correnti. Eventuale risarcimento dell'utente o la responsabilità di New Chemical Prevention si limitano esclusivamente al rimborso del prezzo d'acquisto o alla sostituzione di qualsiasi prodotto diverso da quanto garantito. New Chemical Prevention non offre alcuna garanzia esplicita o implicita relativa all'idoneità del prodotto ad uso specifico alla sua commerciabilità. New Chemical Prevention non risponde di eventuali danni accidentali o indiretti.

NEW CHEMICAL PREVENTION
VIA MAESTRI DEL LAVORO, 10
41034 FINALE EMILIA (MO) ITALY
TEL.+39 0535 91336
INFO@NEWCHEMICAL.IT
WWW.NEWCHEMICAL.IT



NewChemical
PREVENTION