



idrorepellente - antiscritta - antigraffiti

PER INTERNI ED ESTERNI

PROOFING AF-2

PROFILO E DESTINAZIONE

PROOFING AF-2 è un fluoroalchilsilano oligomerico a base acquosa formulato per conferire caratteristiche idrorepellenti, in particolare su superfici silicee, non alterando la colorazione del supporto. È possibile conferire una protezione antiscritta-antimacchia applicando il prodotto PROOF-112 come finitura.

PROOFING AF-2 può essere utilizzato come protezione idrofoba su materiali minerali quali: mattoni, intonaco, cemento, pietre naturali ecc... Dona al supporto trattato un'evidente idrorepellenza superficiale.



VANTAGGI

- Conferisce caratteristiche idrorepellenti antiscritta.
- Nessun effetto filmogeno.
- Nessuna variazione cromatica superficiale.
- È permeabile al vapore acqueo.
- Non emette sostanze nocive nè durante l'applicazione nè dopo.
- Non ingiallisce.

COMPOSIZIONE

Soluzione di fluoroalchilsilani oligomerici, alcool etilico e acqua.

PROPRIETÀ

DILUIZIONE: Pronto all'uso.
FUORI POLVERE: 1 ora.
CALPESTABILITÀ: 4 ore.
ESSICAZIONE TOTALE: 48 ore.
RESA: Circa 10/18 mq/lt per mano.
PULIZIA ATTREZZI: Lavare con acqua.
CONSERVAZIONE: Chiuso nell'imballo originale, al fresco e al riparo dal gelo e dai raggi UV si conserva inalterato per almeno 12 mesi.

CARATT. CHIMICO-FISICHE

ASPETTO: liquido.
COLORE: ambrato.
ODORE: alcolico.
PH (a 20°C): 4,3
SOLUBILITÀ IN ACQUA: totale.
PESO SPECIFICO: 0,969 kg/lt.
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ: >60°C

INDICAZIONI

Agitare prima dell'uso. Operare con temperature comprese tra +10°C e +30°C. Evitare l'applicazione del prodotto su supporti molto caldi, durante vento forte o possibile pioggia.

Le superfici prima di essere protette, devono essere pulite con idonei detergenti e asciutte.

Per le superfici verticali è preferibile applicare PROOFING AF-2 dal basso verso l'alto. Sono sufficienti 2-3 mani di prodotto a distanza di 10-20 minuti tra una mano e l'altra. L'applicazione può avvenire con l'ausilio di un pennello o di una pompetta a bassa pressione (irroratore) il prodotto non va assolutamente nebulizzato.

Dopo circa 2 ore dalla prima mano, se si vuole ottenere una protezione antiscritta antigraffiti, applicare PROOF-112 (ved. scheda).

Nonostante l'effetto idrorepellente lo dimostri solo dopo poco tempo è comunque necessario proteggere le superfici dalle intemperie per almeno 24 ore.

IMPORTANTE: prima di utilizzare il prodotto assicurarsi sempre che le ditte produttrici dei materiali non ne sconsiglino l'utilizzo.

MANUTENZIONE ORDINARIA: ad ogni lavaggio utilizzare detergente Mistral o Oil & Clean (ved. schede).

MANUTENZIONE STRAORDINARIA: circa una volta all'anno con Proofing AF-2.

SALUTE

Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP).

Indicazioni di pericolo: EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

Nessun simbolo di pericolo è richiesto sull'etichettatura, tuttavia consigliamo di tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini, non versare nelle acque di scarico per la salvaguardia ecologica dell'ambiente e adottare buoni criteri lavorativi.

PRIMA DI PROCEDERE SU TUTTA LA SUPERFICIE ESEGUIRE SEMPRE DELLE PROVE

GARANZIA LIMITATA - LEGGERE CON ATTENZIONE:

Le informazioni riportate nel presente documento vengono fornite in buona fede e sulla base delle ricerche accurate condotte da New Chemical Prevention. Tuttavia, poiché le condizioni ed i metodi di impiego esulano dal controllo della società, queste informazioni non sostituiscono i test preliminari, indispensabili per garantire la piena idoneità e sicurezza del prodotto all'applicazione specifica. Pertanto, New Chemical Prevention garantisce solo la conformità del prodotto alle specifiche di vendita correnti. Eventuale risarcimento dell'utente o la responsabilità di New Chemical Prevention si limitano esclusivamente al rimborso del prezzo d'acquisto o alla sostituzione di qualsiasi prodotto diverso da quanto garantito. New Chemical Prevention non offre alcuna garanzia esplicita o implicita relativa all'idoneità del prodotto ad uso specifico alla sua commerciabilità. New Chemical Prevention non risponde di eventuali danni accidentali o indiretti.

NEW CHEMICAL PREVENTION
VIA MAESTRI DEL LAVORO, 10
41034 FINALE EMILIA (MO) ITALY
TEL.+39 0535 91336
INFO@NEWCHEMICAL.IT
WWW.NEWCHEMICAL.IT

