

# ULTRACOAT OIL CARE SILVER PLUS

Oleocera in emulsione acquosa con argento colloidale nanometrico



## CAMPI DI APPLICAZIONE

Prodotto specifico per la manutenzione di pavimenti in legno.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Emulsione acquosa a base di resina cerosa, con l'aggiunta di argento colloidale nanometrico attivo contro virus, funghi e batteri in grado di interromperne il ciclo metabolico ed enzimatico.

## AVVISI IMPORTANTI

- Agitare accuratamente prima dell'uso.
- Utilizzare, conservare e trasportare sempre a temperature comprese fra +10°C / +30°C.

## MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Prima dell'applicazione di **Ultracoat Oil Care Silver Plus** il pavimento dovrà essere accuratamente lavato con **Ultracoat Cleaner Plus** e completamente asciutto.

Agitare bene prima dell'uso, applicare **Ultracoat Oil Care Silver Plus** con uno spandicera. Per grandi superfici, è possibile utilizzare una monospazzola, possibilmente con movimento roto orbitale munita di **Ultracoat Oil Pad**.

Avere cura di stendere in modo uniforme uno strato sottile, si consiglia di prestare particolare attenzione a non lasciare eccessi di prodotto.

Una volta asciutto, dopo circa 1-2 ore, applicare un secondo strato con le stesse modalità. Questo è sufficiente ad assicurare una protezione ottimale e durevole al pavimento.

Il prodotto così applicato sviluppa una forte idro-oleo repellenza e protezione all'usura assicurando una superficie pulita e igienizzata.

## ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

Per un utilizzo sicuro dei nostri prodotti fare riferimento all'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza, disponibile sul nostro sito [www.mapei.it](http://www.mapei.it).

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI (valori tipici)

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Aspetto:             | liquido                 |
| Colore:              | lattiginoso             |
| Odore:               | gradevolmente profumato |
| pH (a +20°C):        | 8,2                     |
| Solubilità in acqua: | totale                  |
| Peso specifico:      | 1,014 kg/l              |

## AVVERTENZA

*Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.*

**Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito [www.mapei.com](http://www.mapei.com)**

## INFORMATIVA LEGALE

*I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riprodotti in altro documento progettuale, ma il documento così risultante non potrà in alcun modo sostituire o integrare la Scheda Tecnica in vigore al momento dell'applicazione del prodotto MAPEI.*

*La Scheda Tecnica più aggiornata è disponibile sul nostro sito [www.mapei.com](http://www.mapei.com).*

**QUALSIASI ALTERAZIONE DEL TESTO O DELLE CONDIZIONI PRESENTI IN QUESTA SCHEDA TECNICA O DA ESSA DERIVANTI ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ DI MAPEI.**

4652-8-2021-it

La riproduzione di testi, foto e illustrazioni di questa pubblicazione è vietata e viene perseguita ai sensi di legge

