

ULTRACOAT TOP DECK CLEANER

Soluzione alcalina, pronta all'uso, per la manutenzione di pavimenti in legno in esterno trattati con Ultracoat Top Deck Oil



CAMPI DI APPLICAZIONE

Rimuove grigio e sporco da pavimenti in esterno di qualsiasi tipo di legno, non aggredisce i giunti di dilatazione sigillati.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ultracoat Top Deck Cleaner è una soluzione che permette di ripristinare i pavimenti in legno in esterno ingrigiti dalla azione atmosferica.

AVVISI IMPORTANTI

- Non utilizzare **Ultracoat Top Coat Cleaner** a temperature inferiori a +5°C.
- Utilizzare contenitori e attrezzi puliti.
- Non rimettere nell'imballi eventuali avanzi di prodotto.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Rimuovere ogni traccia di sporco e polvere dal pavimento.

Rimuovere ogni traccia di sporco e polvere dal pavimento, applicare **Ultracoat Top Deck Cleaner** sul pavimento con pennello o moccio di fibra e attendere 15/20 minuti. Successivamente rimuovere la patina utilizzando una spazzola medio rigida o uno Scotch Brite rosso. Lavare e risciacquare il pavimento con acqua pulita e attendere la completa asciugatura prima di applicare il nuovo trattamento con **Ultracoat Top Deck Oil**.

PULIZIA

La pulizia degli attrezzi e di residui di **Ultracoat Top Deck Cleaner** immediatamente dopo l'uso con acqua tiepida e sapone.

CONSUMO

Variabile in funzione del pavimento.

IMMAGAZZINAGGIO

12 mesi nelle confezioni originali conservate in ambienti asciutti.

CONFEZIONE

4 litri.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

Ultratop Top Deck Cleaner è irritante per la pelle e gli occhi. Durante l'applicazione indossare guanti e occhiali protettivi e utilizzare le consuete precauzioni per la manipolazione dei prodotti chimici. In caso di contatto con gli occhi o la pelle lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.

Per ulteriori e complete informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI (valori tipici)	
DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO	
SOLUZIONE ALCALINA	
pH:	13
Diluzione:	3/10 dl per 10 litri di acqua tiepida
Tempo di asciugamento:	24 ore
Pulizia attrezzi:	sapone e acqua tiepida

AVVERTENZA

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.mapei.com

4622-1- 2016-it

La riproduzione di testi, foto e illustrazioni di questa pubblicazione è vietata e viene perseguita ai sensi di legge

