



cera speciale di finitura

PER INTERNI

SINTESI 3/P

PROFILO E DESTINAZIONE

SINTESI 3/P è una combinazione di vari tipi di emulsioni cerose pregiate con proprietà antimacchia, caratterizzata da un'ottima bagnabilità e da un'alta capacità di attecchimento. Oltre ad un'elevata resistenza al calpestio, consegna ai pavimenti un aspetto finale satinato. SINTESI 3/P è idonea su un'ampia varietà di materiali quali: cotto, terrecotte, cementi, marmi e pietre naturali non lucide, da utilizzare dopo l'applicazione di prodotti impregnanti di fondo, quali: Linfocot, Krypton HS, Olio Dodici, ecc... Può essere applicato direttamente su superfici strutturate di gres porcellanato. Idoneo solo per superfici interne.

IMPORTANTE: Per la pulizia ordinaria non usare alcoli, detersivi a base acida, solvente o ammoniacale.



VANTAGGI

- Integre e completa il trattamento.
- Contribuisce ad aumentare la protezione antimacchia.
- Dimostra un effetto perlante molto forte.
- Consente facilità di pulizia.
- Semplicità di utilizzo.
- Dona un gradevole aspetto ceroso.
- Garantisce uniformità di risultato.
- Non emette sostanze nocive nè durante l'applicazione nè dopo.
- È gradevolmente profumato.
- Difficile da rigare.
- Semplice da rilucidare.

COMPOSIZIONE

Cere microcristalline, cera carnauba, cera d'api, cere paraffiniche, emulsioni resino cerose, fluoropolimeri, antivegetativi, essenze, acqua.

PROPRIETÀ

DILUIZIONE: Pronto all'uso.
FUORI POLVERE: 2 ore.
CALPESTABILITÀ: 4 ore.
ESSICCAZIONE TOTALE: 48 ore.
RESA: Circa 18-28 mq/lt per mano.
PULIZIA ATTREZZI: Lavare con acqua.
CONSERVAZIONE: Chiuso nell'imballo originale, al fresco e al riparo dal gelo e dai raggi UV si conserva inalterato per almeno 12 mesi.

CARATT. CHIMICO-FISICHE

ASPETTO: liquido.
COLORE: lattiginoso.
ODORE: gradevolmente profumato.
PH (a 20°C): 8,7
SOLUBILITÀ IN ACQUA: totale.
PESO SPECIFICO: 1,018 kg/lt.
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ: >60°C

INDICAZIONI

Agitare prima dell'uso. Operare con temperature comprese tra +10°C e +30°C. Evitare l'applicazione del prodotto su supporti molto caldi.

Dopo un'eventuale applicazione di impregnanti di fondo, a superficie asciutta, applicare il prodotto SINTESI 3/P, con l'ausilio di uno strofinaccio di cotone e spazzolone o spandicera.

Se necessario applicarne una seconda mano con le stesse modalità.

Non necessita di lucidatura.

SINTESI 3/P può essere utilizzato in interno anche, come antipolvere su superfici in mattoni faccia a vista, oppure su gres porcellanato a superficie strutturata per evitare che lo sporco si annidi nelle microporosità del materiale così da semplificare le operazioni di manutenzione, senza modificarne la colorazione.

MANUTENZIONE ORDINARIA: ad ogni lavaggio utilizzare detersive Mistrall o Oil & Clean (ved. schede).

MANUTENZIONE STRAORDINARIA: circa una volta all'anno con Cottolux (ved. schede).

SALUTE

Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP).

Nessun simbolo di pericolo è richiesto sull'etichettatura, tuttavia consigliamo di tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini, non versare nelle acque di scarico per la salvaguardia ecologica dell'ambiente e adottare buoni criteri lavorativi.

PRIMA DI PROCEDERE SU TUTTA LA SUPERFICIE ESEGUIRE SEMPRE DELLE PROVE

GARANZIA LIMITATA - LEGGERE CON ATTENZIONE:

Le informazioni riportate nel presente documento vengono fornite in buona fede e sulla base delle ricerche accurate condotte da New Chemical Prevention. Tuttavia, poiché le condizioni ed i metodi di impiego esulano dal controllo della società, queste informazioni non sostituiscono i test preliminari, indispensabili per garantire la piena idoneità e sicurezza del prodotto all'applicazione specifica. Pertanto, New Chemical Prevention garantisce solo la conformità del prodotto alle specifiche di vendita correnti. Eventuale risarcimento dell'utente o la responsabilità di New Chemical Prevention si limitano esclusivamente al rimborso del prezzo d'acquisto o alla sostituzione di qualsiasi prodotto diverso da quanto garantito. New Chemical Prevention non offre alcuna garanzia esplicita o implicita relativa all'idoneità del prodotto ad uso specifico alla sua commerciabilità. New Chemical Prevention non risponde di eventuali danni accidentali o indiretti.

NEW CHEMICAL PREVENTION
VIA MAESTRI DEL LAVORO, 10
41034 FINALE EMILIA (MO) ITALY
TEL.+39 0535 91336
INFO@NEWCHEMICAL.IT
WWW.NEWCHEMICAL.IT

