



idrorepellente ad effetto bagnato per cotto

PER INTERNI ED ESTERNI

TONALITY F-50

PROFILO E DESTINAZIONE

TONALITY F-50 è un'emulsione resino cerosa in veicolo silanico, ideale per le diverse tipologie di materiali edili assorbenti. TONALITY F-50 viene utilizzato per conferire ai materiali tonalità cromatiche calde e decise sviluppando proprietà idrorepellenti.

Particolarmente idoneo su rivestimenti o soffittature (tavelle o mezzane) di cotto antico o fatto a mano, liscio o levigato, nonché su cotti meccanici. Non adatto su pavimentazioni lisce o levigate e comunque a basso assorbimento.

IMPORTANTE: Per la pulizia ordinaria non usare alcoli, detersivi a base acida, solvente o ammoniacale.



VANTAGGI

- Conferisce toni cromatici decisi.
- Semplicità di stesura.
- E' un prodotto all'acqua.
- Asciuga velocemente.
- È gradevolmente profumato.
- Non emette sostanze nocive nè durante l'applicazione nè dopo.
- Alta permeabilità al vapore acqueo.

COMPOSIZIONE

Cera carnauba, emulsioni micronizzate di oli oligomerici, emulsioni silaniche e resino ceroso, coalescenti, essenze, acqua.

PROPRIETÀ

DILUIZIONE: Pronto all'uso.
FUORI POLVERE: 1 ora.
CALPESTABILITÀ: 2 ore.
ESSICCAZIONE TOTALE: 48 ore.
RESA: Circa 8-18 mq/lt per mano.
PULIZIA ATTREZZI: Lavare con acqua.
CONSERVAZIONE: Chiuso nell'imballo originale, al fresco e al riparo dal gelo e dai raggi UV si conserva inalterato per almeno 12 mesi.

CARATT. CHIMICO-FISICHE

ASPETTO: liquido.
COLORE: rosa.
ODORE: gradevolmente profumato.
PH (a 20°C): 7
SOLUBILITÀ IN ACQUA: totale.
PESO SPECIFICO: 0,993 kg/lt.
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ: >60°C

INDICAZIONI

Agitare prima dell'uso. Operare con temperature comprese tra +15°C e +30°C. Evitare l'applicazione del prodotto su supporti molto caldi, durante vento forte o possibile pioggia.

A superficie pulita ed asciutta applicare una mano di TONALITY F-50. Se si tratta di superficie in verticale, avere l'accortezza di stendere il prodotto dal basso verso l'alto.

Dopo circa 10-30 minuti, applicarne una seconda mano. Su superfici molto assorbenti può essere necessario applicare anche una terza mano. Per le modalità di stesura del prodotto consigliamo l'utilizzo del pennello o una pompetta a bassa pressione (irroratore); per quest'ultima soluzione, consigliamo di uniformare poi con pennello, eventuali colature. Proteggere le superfici trattate per almeno 24 ore dalle intemperie.

IMPORTANTE: prima di utilizzare il prodotto assicurarsi che i produttori dei materiali non ne sconsigliano l'utilizzo.

MANUTENZIONE ORDINARIA: ad ogni lavaggio utilizzare detergente brillantante Mistral diluito all'1-2% (ved. scheda).

MANUTENZIONE STRAORDINARIA: circa una volta all'anno con Tonality F-50.

SALUTE

Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP). Indicazioni di pericolo:
EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta. Nessun simbolo di pericolo è richiesto sull'etichettatura, tuttavia consigliamo di tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini, non versare nelle acque di scarico per la salvaguardia ecologica dell'ambiente e adottare buoni criteri lavorativi.

PRIMA DI PROCEDERE SU TUTTA LA SUPERFICIE ESEGUIRE SEMPRE DELLE PROVE

GARANZIA LIMITATA - LEGGERE CON ATTENZIONE:

Le informazioni riportate nel presente documento vengono fornite in buona fede e sulla base delle ricerche accurate condotte da New Chemical Prevention. Tuttavia, poiché le condizioni ed i metodi di impiego esulano dal controllo della società, queste informazioni non sostituiscono i test preliminari, indispensabili per garantire la piena idoneità e sicurezza del prodotto all'applicazione specifica. Pertanto, New Chemical Prevention garantisce solo la conformità del prodotto alle specifiche di vendita correnti. Eventuale risarcimento dell'utente o la responsabilità di New Chemical Prevention si limitano esclusivamente al rimborso del prezzo d'acquisto o alla sostituzione di qualsiasi prodotto diverso da quanto garantito. New Chemical Prevention non offre alcuna garanzia esplicita o implicita relativa all'idoneità del prodotto ad uso specifico alla sua commerciabilità. New Chemical Prevention non risponde di eventuali danni accidentali o indiretti.

NEW CHEMICAL PREVENTION
VIA MAESTRI DEL LAVORO, 10
41034 FINALE EMILIA (MO) ITALY
TEL.+39 0535 91336
INFO@NEWCHEMICAL.IT
WWW.NEWCHEMICAL.IT

