

# Pulver-Autofeuerlöscher

Mit Einhandbedienung

PD, PDE

Die günstige Standardreihe!

DIN EN 3, GS, CE, MED 

## Pulver-Feuerlöscher in kompakter Stahlausführung

Das Gerät eignet sich aufgrund der kompakten Bauweise und einfachen Bedienung überall dort, wo ein schneller und problemloser Einsatz gefordert wird.

### Einsatzbereiche

- PKW
- LKW
- Boote
- Werkstätten
- Haushalt
- Speditionen

### Hauptvorteile

- Kompakte Geräte der Standardklasse mit überzeugender Löschleistung
- Manometer für optische Druckkontrolle
- Einfache Einhandbedienung
- Löschmittelstrahl ist jederzeit abstellbar




### Produkt- und Leistungsmerkmale

- Die Druckbehälter werden aus Qualitätsstahl gefertigt
- Die Handgriffe ermöglichen eine leichte und sichere Handhabung
- Kleinste Außenabmessungen
- Geräte serienmäßig mit Kfz-Halter und Sicherheitsspannband
- Tragegriff mit Betätigungshebel aus Stahl, rot lackiert
- Einsatzbereitschaft jederzeit überprüfbar durch integriertes Manometer bzw. Prüfventil
- Prüfbar und nach dem Brandeinsatz nachfüllbar
- Faltbroschüre mit Montagehinweisen und Verhalten im Brandfall wird mitgeliefert
- GLORIA Scheibenaufkleber mit Feuerlöschsymbol im Lieferumfang




ISO 9001:2008  
FM 27122



Geräte entsprechen der  
Richtlinie 96/98/EG  
über Schweißgeräte

### Brandklasse und Rating

|  | Typ      | A  | B  | C |
|---|----------|----|----|---|
|   | PDE 1 GA | 8  | 34 | • |
| •**   | PD 2 GAM | 13 | 70 | • |



Die Marke für mehr Sicherheit

**GLORIA**

Tragbare Feuerlöscher

## Pulver-Autofeuerlöscher

Mit Einhandbedienung


PD, PDE

Die günstige Standardreihe!

DIN EN 3, GS, CE, MED 



### Technische Daten

| Typ   | Art.-Nr.    | Löschmittel/Menge | Bauart | Treibmittel | Löschleistung<br>LE* | Spritzweite/<br>Spritzdauer | Funktionsbereich  | Gesamtgewicht | H/B/T im Halter<br>ø – Behälter |
|---|-------------|-------------------|--------|-------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|---------------------------------|
| PDE 1GA   | 001393.0000 | ABC-Pulver, 1 kg  | PG 1 L | Stickstoff  | 8A 34B C<br>2 2      | ca. 4 m/<br>ca. 7 sek.      | -30° C bis +60° C | ca. 2,0 kg    | 280/95/145 mm<br>90 mm          |
|  ** PD 2 GAM | 001493.0000 | ABC-Pulver, 2 kg  | PG 2 L | Stickstoff  | 13A 70B C<br>4 4     | ca. 4 m/<br>ca. 9 sek.      | -30° C bis +60° C | ca. 3,5 kg    | 330/115/155 mm<br>110 mm        |

\* Löschmitteleinheiten. Sind Feuerlöscher für beide Brandklassen A+B vorgesehen, gilt für die Berechnung der niedrigere LE-Wert.

\*\* Sonderzulassung für Rettungs- und Bereitschaftsboote

GLORIA GmbH | Diestedder Straße 39 | 59239 Wadersloh  
Telefon 0 25 23/77-0 | Telefax 0 25 23/77-255 | info@gloria.de | www.gloria.de

Überreicht durch:

Tech. Änderungen vorbehalten, © GLORIA GmbH  
086 362-00/3/04.13/S-Stü/D-WmD