



Antispruzzi per saldature 400 ml (W506)

Prodotto privo di sostanze silconiche ideale sia per uso professionale che per il fai-da-te domestico. Questa bomboletta spray previene la formazione di corrosioni, protegge dall'umidità ed evita il tanto temuto grippaggio.

ANTISPRUZZI PER SALDATURE – Prodotto a base di polimeri sintetici fil-mogeni che grazie alle loro specifiche proprietà, impediscono il grippaggio delle gocce di saldatura a qualsiasi supporto. Inoltre il film impedisce la formazione di ossidi ed eventuali corrosioni da parte di agenti chimici. E' idoneo per saldature autogene, elettriche ed a base di gas inerti. Il composto è privo di sostanze silconiche.



Specifiche Tecniche:

Barcode	EAN: 8034108890517
Quantità	400 ml
Confezione	12 Pz.
Aspetto	Bombola contenente liquido sotto pressione
Colore	Paglierino
Odore	Inodore
Densità relativa	a 20°C 0,54 ÷ 0,58 g/ml
Punto di infiammabilità	Inf. 0° C estremamente infiammabile
Pressione a 20°C	3/5 bar
Pressione vapore	< 0,01 hPa a 20°C
Densità di vapore (aria=1)	9-12
Viscosità a 50°C	(ASTM D 445) 11 ÷ 24 cst
Solubilità	Insolubile in acqua
Temperatura autoaccensione	> 400 °C (residuo secco)
Corrosione su rame	(ASTM D 130): 1

MODO D'USO Prima dell'applicazione del prodotto pulire accuratamente la torcia dalle scorie esistenti. Agitare bene la bombola prima dell'uso ed effettuare la prima spruzzata a vuoto se la bombola è nuova. Erogare il prodotto a 20-30 cm di distanza sull'imboccatura della torcia e sui bordi della superficie da saldare mantenendo la bombola in posizione verticale. Aspirare localmente prima di innescare la saldatura. Non spruzzare una quantità eccessiva di prodotto e non erogare il prodotto in prossimità della torcia in funzione. Tenere lontano la bombola da fonti di calore e dalla torcia in funzione.

MODALITÀ DI STOCCAGGIO

Prima dell'utilizzo: Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 0°C e sopra 45°C, dopo l'uso tenere i contenitori ben chiusi. Se stoccato nella confezione originale il prodotto può essere conservato per 24 mesi (garanzia). Il prodotto non è soggetto a scadenza.

Dopo il primo utilizzo: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuali brevetti o licenze. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.

CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA DEL PRODOTTO PRIMA DELL'USO