

Weather Stop Abdichtung der Garagentorseite (WS016)

Werkzeuge sind erforderlich

- Maßband
- Eisensäge oder scharfe Schere
- Bleistift

Für manuelle und automatische Schwingtore geeignet.

Es ist von Bedeutung die folgende Anweisung sorgfältig zu befolgen!
(Die Installation muss von einem Erwachsenen über 18 Jahre durchgeführt werden)

Die Arbeit wird auf eigene Gefahr des Käufers ausgeführt.

Erster Schritt

Von dem unteren Rahmenteil bis zum Drehpunkt des Tors mit einem Maßband abmessen. Markieren Sie mit dem Bleistift eine Linie auf dem Rahmen an beiden Seiten, anschließend schneiden Sie die Gummiabdichtung der Garagentorseite nach Maß zu.

Dritter Schritt

Legen Sie die Verstärkerscheibe über die Schraube und führen Sie die Schraube durch die Gummiabdichtung. Anschließend ziehen Sie die Schraube in der Rückseite des Rahmens fest. Fahren Sie mit dem Prozess fort bis die Abdichtung der Garagentorseiten sicher und fest angeschraubt ist.

Weitere Schritt als Alternative

Falls das Garagentor auch einen Zwischenraum über der Oberseite des Garagentors hat, kann die Gummieinlage am Rahmen als überlappende Abdichtung an der Rückseite des Garagentors befestigt werden. Diese Montage kann nur stattfinden, wenn der Drehpunkt des Tors auf der entsprechenden Torseite liegt. Unter diesen Umständen muss die Gummidichtung in Abschnitten zugeschnitten werden, um den Garagentormechanismus zu schützen.



Garadry™

Colonus Carré
Subbelrather Strasse 15a
Köln, 50823
E: info@garadry.de

