

Capteur de détection de présence

Le capteur **Motion** utilise un détecteur infrarouge dans le but de détecter un mouvement et une présence dans son champ de vision.



Faible Cout
Haute Performance.



Petit et Compact



Autonome



Plug & Play
Pas de branchement



Detection fiable



Certifications

Sigfox P2 – Class 0
CE, FCC

Mode de fonctionnement

Evènement: Détecte les présences avec envoi d'alertes.

Périodique: Compte les détections de présences dans une période donnée.

Température de fonctionnement

-20°C à +70°C

Connectivité

Sigfox RC1, RC2, RC3, RC4

Poids et Dimensions

33g / 89(L) x 32(l) x 22(H) mm



Piles

1,5V Type AAA x 2 (Alkaline)
Remplaçable
Autonomie: 10 000 messages

Boitier
ABS

Capteur Infrarouge de détection

Distance: Jusqu'à 10m
Angle: 120° (40° en option)

Fonctionnalités du capteur

Transfert des données agrégées

Envoi de rapports consolidés et optimisés pour le réseau afin de préserver l'autonomie

Message de vie

En cas d'application sensible, et pour s'assurer que le capteur est toujours fonctionnel (état des piles ...)

Domaines d'Applications



Facility Management

Détection de foule, détection d'intrusion...



Senior

Surveillance d'activité à distance ...



Zones de bureaux

Supervision du taux d'occupation des zones de travail.