

**HIKERBOY**

DOSSIER SAV  
INTÉRACTIF

# INDEX

---

## Collection 2022

Foxtrot Plus ..... [Page 4](#)

Off-Road 2 ..... [Page 5](#)

## Collection 2020

Foxtrot Classic ..... [Page 7](#)

## Collection 2019

City Rider ..... [Page 9](#)

Off-Road ..... [Page 10](#)

Turbo ..... [Page 11](#)



A large white oval with a soft, irregular border is centered on the page. To its left, a thick orange crescent shape overlaps its edge. The background is black with faint, concentric orange circles.

COLLECTION 2022

# FOXTROT PLUS

Codes erreurs

Débrider la trottinette

Remplacement lumière

Resserrer la potence

Changer le contrôleur

Desserrer les freins

Changer la roue arrière

Changer la roue avant

Pression des pneus avant et arrière :

36 PSI / 2,5 BAR (Max. 3)



# OFF-ROAD 2



Montage  
siège

Pression des pneus avant :

41 PSI / 2,8 BAR

et arrière :

80 PSI / 5,5 BAR

Remplacement  
roue avant

Changement du  
pneu

Différents modes  
de conduite

Test  
batterie

Activer le  
démarrage zéro

Changement  
plaquettes  
freins





# COLLECTION 2020

# FOXTROT CLASSIC



Pression des pneus avant et arrière :  
35 PSI / 2,6 BAR (Max. 3)



A large white oval with a soft, irregular border is centered on the page. To its left, a thick orange crescent moon shape is partially visible, overlapping the oval's edge. The background is black with faint, concentric orange circles.

# COLLECTION 2019



# CITY RIDER

Pression des pneus avant  
et arrière :

36 PSI / 2,5 BAR (Max. 3)



# OFF-ROAD



Pression des pneus avant :  
41 PSI / 2,8 BAR  
et arrière :  
80 PSI / 5,5 BAR



# TURBO

Pression des pneus avant  
et arrière :

41 PSI / 2,8 BAR (Max. 3)



Montage  
siège

Différents modes  
de conduite

Test  
batterie

Changement  
plaquettes  
freins

Remplacement  
roue avant

Changement du  
pneu



**HIKERBOY**

COMMANDER VOS  
PIÈCES DÉTACHÉES

[services@alpmars.com](mailto:services@alpmars.com)