



RAL 3000



RAL 5010

RAL 6011

RAL 2004

RAL 5018

RAL 7005

Technische Daten

Minikipper	Maße B x T x H	Schüttkanten- höhe	Inhalt	Traglast	Gewicht
RMI-15	675 x 1075 x 450 mm	450 mm	150 dm ³	500 kg	75 kg
RMI-25	975 x 1075 x 450 mm	450 mm	250 dm ³	600 kg	90 kg
RMI-35	1330 x 1075 x 450 mm	450 mm	350 dm ³	750 kg	110 kg

Zubehör

Deckel für RMI-15

Deckel für RMI-25

Deckel für RMI-35

Radsatz, Polyamid Ø 125 mm, 800 kg Tragkraft

Siebblockeinsatz und Ablaufhahn

Andere RAL Farbe nach Wunsch

Ihre Pluspunkte

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Minikipper mit kompakten Abmessungen und niedriger Bauhöhe zum Unterstellen an Maschinen und Einfahren in Nischen
- Entriegelung per Seilzug vom Staplersitz aus
- Kettensicherung gegen Abrutschen von den Zinken

QUALITÄT

- Mulde aus 3 mm Stahlblech
- Grundrahmen aus 3 mm Stahlblech mit Querverstärkungen
- Pulverbeschichtet oder feuerverzinkt
- Gelb/schwarze Warnstreifen gem. Kennzeichnungspflicht ASR A 1.3

ZUBEHÖR (gegen Mehrpreis)

- 2-teiliger verzinkter Klappdeckel
- Radsatz aus Polyamid, Traglast 800 kg, Höhe 155 mm
- Siebblockeinsatz und Ablaufhahn
- RAL Farbe nach Wunsch

lichte Einfahrtaschenmaße (mm)

Minikipper	A	B	C
RMI-15	180	200	60
RMI-25	180	200	60
RMI-35	180	200	60

