

RTB

Schwerlastkipper

Lifting365



RAL 5010



RAL 6011



RAL 2004



RAL 5018



RAL 7005

Technische Daten

| Schwerlastkipper | Maße B x T x H | Schüttkanten- höhe | Inhalt | Traglast | Gewicht |
|------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------|---------|
| RTB-30 | 850 x 1100 x 800 mm | 700 mm | 300 dm ³ | 1500 kg | 152 kg |
| RTB-50 | 850 x 1400 x 900 mm | 750 mm | 500 dm ³ | 1500 kg | 203 kg |
| RTB-75 | 1200 x 1400 x 900 mm | 750 mm | 750 dm ³ | 2000 kg | 230 kg |
| RTB-100 | 1550 x 1400 x 900 mm | 750 mm | 1000 dm ³ | 2000 kg | 249 kg |
| RTB-125 | 1550 x 1630 x 900 mm | 700 mm | 1250 dm ³ | 2000 kg | 263 kg |
| RTB-150 | 1850 x 1630 x 900 mm | 700 mm | 1500 dm ³ | 3000 kg | 298 kg |
| RTB-200 | 1700 x 2000 x 1150 mm | 1000 mm | 2000 dm ³ | 3000 kg | 367 kg |

Zubehör

- Radsatz Ø 175 mm, 1350 kg Tragkraft
- Radsatz Ø 150 mm, 2500 kg Tragkraft
- Radsatz Ø 250 mm, 3000 kg Tragkraft
- 2-teilig verzinkter Klappdeckel
- Siebblockeinsatz und Ablaufhahn
- Andere RAL Farbe nach Wunsch

Deckel

- Deckel für RTB-30
- Deckel für RTB-50
- Deckel für RTB-75
- Deckel für RTB-100
- Deckel für RTB-125
- Deckel für RTB-150
- Deckel für RTB-200

lichte Einfahrtschenmaße (mm)

| | | | |
|--------------------|-------|-------|------|
| RTB-30 bis RTB-50 | A 280 | B 200 | C 60 |
| RTB-75 bis RTB-150 | A 510 | B 200 | C 60 |
| RTB-200 | A 610 | B 200 | C 60 |

RAL 3000

Ihre Pluspunkte

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Schwerlastkipper: Die optimale Lösung zum Sammeln und Transportieren von schweren Produktionsrohstoffen und Betriebsabfällen
- Staplerschonend: Durch die Abrollkufen entsteht beim Entleervorgang kein Schlag auf das Hubgerüst des Staplers
- Durch die geringe Bauhöhe ideal als Beistellbehälter an Maschinen geeignet
- Entriegelung per Seilzug vom Staplersitz aus
- Kettensicherung gegen Abrutschen von den Zinken

QUALITÄT

- Mulde aus 3 mm Stahlblech mit umlaufender Randverstärkung
- Grundrahmen aus 6 mm Stahlblech mit Querverstärkungen
- Pulverbeschichtet oder feuerverzinkt
- Gelb/schwarze Warnstreifen gem. Kennzeichnungspflicht ASR A 1.3

ZUBEHÖR (gegen Mehrpreis)

- Radsatz aus Polyamid, Traglast 1350 kg, Höhe 210 mm
- Radsatz aus Polyamid, Traglast 2500 kg, Höhe 200 mm
- Radsatz aus Polyamid, Traglast 3000 kg, Höhe 300 mm
- Siebblockeinsatz und Ablaufhahn
- 2-teiliger verzinkter Klappdeckel
- RAL Farbe nach Wunsch