

## DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ Nr. 171-2014

**1. Cod unic de identificare al produsului-tip: AplaFill FINISAJ**

Numarul de identificare al lotului, data producției și data expirării sunt imprimate pe ambalajul/eticheta produsului.

**2. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă:**

Descriere conform standardului SR EN 998-1: Mortar industrial de uz general pentru tencuire interioară - GP A1 CS2 W0 Aderenta 0,5 FP:B

**3. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:**

**Fabryo Corporation SRL** cu sediul în Popești-Leordeni, Sos. Oltenitei 202B, jud. Ilfov, Tel: (+4)021.405.50.00; Fax: (+4)021.405.50.10, [relatiiclienti@fabryo.com](mailto:relatiiclienti@fabryo.com), [www.fabryo.com](http://www.fabryo.com).

**Punct de lucru (fabricație):** Popești-Leordeni, Sos. Oltenitei 202B, jud. Ilfov

**4. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat (al cărui mandat acoperă atribuțiile specificate la articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011): nu este cazul**

**5. Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții: sistemul 4 de atestare.**

**6a. Standard armonizat: SR EN 998-1:2016**

**În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:**

S.C. Fabryo Corporation SRL a efectuat Testele inițiale de Tip (ITT) în cadrul sistemului 4 și menține un sistem de Control al Producției în Fabrică (FPC), conform cu cerințele din SR EN 998-1 și SR EN ISO 9001.

**6b. În cazul declarației de performanță pentru un produs pentru construcții pentru care s-a emis o evaluare tehnică europeană: nu este cazul**

## 7. Performanța declarată


Caracteristicile esentiale	Performanta declarata	Specificatie tehnica armonizata/ Documentatie tehnica specifica
Rezistenta la compresiune	CS2	SR EN 998-1 / SR EN 1015-11
Aderenta la suport	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ - FP:B	SR EN 998-1 / SR EN 1015-12
Absorbția de apă prin capilaritate	Clasa W <sub>c0</sub>	SR EN 998-1 / SR EN 1015-18
Permeabilitate la vaporii de apa	NPD(utilizare la interior)	-
Conductivitate termica	NPD(produs nesupus cerintelor termice)	-
Durabilitate	NPD	-
Reactia la foc	Clasa A1 (încadrat fără testare, cf. Regulament UE 2017/1228)	SR EN 998-1 / SR EN 13501-1

## 8. Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.

Această declarație de performanță este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:  
Vasilescu Iuliana, Sef Laborator Control Calitate  
(numele și funcția)

Fabryo Corporation SRL : Popesti-Leordeni, 30.01.2020  
(locul si data emiterii)

  
.....  
(semnătura)