




DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 2014DV33

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:	Tencuiala Decorativa DURAZIV MD STANDARD CU SILICON		
2. Utilizarea (utilizările) preconizata (preconizate)	Finisarea decorativa si de protectie a suprafetelor minerale exterioare si interioare, in cladiri civile si industriale.		
3. Fabricant:	 S.C. DURAZIV COLOR S.R.L Str. Fagului, nr. 2, Popești-Leordeni, jud. Ilfov Tel/fax:021.361.53.46/48; e-mail: office@duraziv.ro		
4. Reprezentant autorizat:	Nu se aplica		
5. Sistemul (sistemele) de evaluare și verificare a constanței performanței	Sistemul 4		
6a. Standard armonizat	SR EN 15824:2017		
Organism notificat	Laboratorul Central SA Bucuresti Incercari, Raport de incercari nr. 4.45 / 17.09.2014		
7. Performanța declarată			
Caracteristici esențiale	Performanța	Standardul de incercari	Specificatii tehnice armonizate
1. Proprietatile de transmisie a vaporilor de apa (sd) - viteza de transmisie a vaporilor de apa (V)g/m ² 24h - difuzia vaporilor de apa echivalent pentru grosimea stratului de aer (Sd), m - factorul de rezistenta la vapori de apa (μ)	V1 - mare >680 <0,03 <500	SR EN ISO 7783:2012	SR EN 15824:2017
2. Permeabilitatea la apa lichida - coeficient de transmisie a apei lichide (kg/ m ² h ^{0.5})	0.749 Clasa W1 (mare)	SR EN 1062-3:2008	

3. Determinarea aderenței prin tractiune directă - Aderența prin tractiune directă (MPa)	1,51	SR EN 1542:2008	
4. Determinarea durabilității - Aderența prin tractiune directă după 20 cicluri termice (MPa)	1,1	SR EN 13687-3:2002 SR EN 1542:2002	
5. Reacția la foc	Clasa F	Performanța nedeterminată	

Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu setul de performanțe declarate.

CE	
14	
Duraziv Color SRL, str. Fagului, nr. 21, Popești Leordeni, jud. Ilfov	
Tencuiala Decorativă DURAZIV MD STANDARD CU SILICON	
DoP: Nr. 2014DV33	
Permeabilitatea la vaporii de apă	V1 - mare
Absorbția de apă	W1 - mare
Aderența	1,51
Conductivitatea termică	NPD
Reacția la foc	Clasa F – performanța nedeterminată
Durabilitatea	1.1
Conținut de substanțe periculoase	Sub limita de etichetare cf. Reg. 1272/2008.
SR EN 15824	
Tencuiala pe baza de dispersii organice utilizată pentru finisarea decorativă și de protecție a suprafețelor minerale interioare și exterioare.	

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

**Sef Laborator Vopsele,
Mirela Berciu**

Popești Leordeni

08.09.2020

